

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/grzejnik-akumulacyjny-dynamo-bialy-technotherm-p-4676.html>



TECHNOTHERM Dynamo 500 S - grzejnik akumulacyjny

Cena brutto	6 590 zł
Cena netto	5 358 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	452605210
Kod producenta	452605210

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

TECHNOTHERM Dynamo 500 S - grzejnik akumulacyjny stosujemy do ogrzewania pomieszczeń energią elektryczną. Dobór zależy od strat ciepła, taryfy, sposobu sterowania, miejsca montażu i możliwości zasilania.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Technotherm dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Dane producenta - Technotherm TT-KS

Cechy techniczne uporządkowano według rodziny Technotherm TT-KS. Grzejnik częściowo akumulacyjny dobieramy według mocy, wymiarów, sterowania, miejsca montażu i sposobu użytkowania. Przy zakupie weryfikujemy realne warunki zasilania, zabezpieczenia i sterowanie.

Grzejnik akumulacyjny Dynamo – biały – Technotherm

Elektryczny grzejnik akumulacyjny Technotherm ze zintegrowanym rdzeniem akumulacyjnym z szamotu. Łączy ogrzewanie bezpośrednie z magazynowaniem ciepła: krótki czas nagrzewania, duża pojemność cieplna, a ciepło oddaje mniej więcej w połowie promieniująco, w połowie konwekcyjnie. Utrzymuje równy, przyjemny komfort w pomieszczeniach użytkowanych na co dzień.

Urządzenie grzeje bezpośrednio i doładowuje rdzeń na bieżąco, według zapotrzebowania, dlatego **nie wymaga taryfy nocnej i pracuje na standardowej taryfie G11**. Dobrze współpracuje z instalacją fotowoltaiczną.

Pomożemy dobrać moc do Twojego pomieszczenia

Zadzwoń: 602 551 555

Napisz: interexkatowice@gmail.com

Dla kogo?

Do mieszkań, domów, biur i lokali użytkowych jako główne lub uzupełniające źródło ogrzewania elektrycznego. Sprawdza się także przy modernizacji i wymianie starszych urządzeń grzewczych.

Dane techniczne - pełne zestawienie wariantów

Moc i rozmiar wybierasz w opcjach produktu powyżej.

Moc	Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	Waga	Nr katalogowy	Cena brutto
0,5 kW	380 x 630 x 12 mm	23 kg	452605210	6590.16 zł
1,0 kW	680 x 630 x 12 mm	43 kg	452610210	8507.73 zł
1,4 kW	850 x 630 x 12 mm	53 kg	452614210	10060.05 zł
1,5 kW	980 x 630 x 12 mm	63 kg	452615210	10060.05 zł

Zasilanie 230 V. Ceny zawierają podatek VAT 23%.

Dokumentacja producenta

- Instrukcje i karty katalogowe: <https://www.technotherm.de/manuals.html>
- Strona producenta: <https://www.technotherm.de>

Dostawa, montaż, gwarancja

Producent Technotherm (Niemcy)	Czas realizacji 21-30 dni	Transport liczony indywidualnie	Gwarancja 2 lata na urządzenie, 5 lat na montaż
--	-------------------------------------	---	---

Koszt transportu ustalany indywidualnie do każdego zamówienia.

Pomożemy dobrać moc do Twojego pomieszczenia

Zadzwoń: 602 551 555

Napisz: interexkatowice@gmail.com

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm Dynamo moc: 1,0 kW (680 x 630 x 12 mm) – nr 452610210 , 0,5 kW (380 x 630 x 12 mm) – nr 452605210 ,
1,5 kW (980 x 630 x 12 mm) – nr 452615210 , 1,4 kW (850 x 630 x 12 mm) – nr 452614210