

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/panel-grzewczy-vps-sterownik-dsd-technotherm-p-4680.html>



TECHNOTHERM VPS 750 DSD - konwektor elektryczny

Cena brutto	3 636 zł
Cena netto	2 956 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	429754281
Kod producenta	429754281

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

TECHNOTHERM VPS 750 DSD - konwektor elektryczny stosujemy do ogrzewania pomieszczeń energią elektryczną. Dobór zależy od strat ciepła, taryfy, sposobu sterowania, miejsca montażu i możliwości zasilania.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Technotherm dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Dane producenta - Technotherm VPS

Cechy uporządkowano według rodziny Technotherm VPS/VPS-Z. Przy doborze sprawdzamy moc, wymiary, kolor, sterowanie, miejsce montażu oraz realne warunki zasilania i użytkowania.

Panel grzewczy VPS – sterownik DSD – Technotherm

Elektryczny panel grzewczy Technotherm z wysokiej jakości ceramicznym elementem akumulacyjnym, który zapewnia szybkie nagrzewanie i długie, równomierne oddawanie ciepła. Wygodne, bezpośrednie źródło ciepła do bieżącego sterowania komfortem w pomieszczeniu.

Pomożemy dobrać moc do Twojego pomieszczenia

Zadzwoń: 602 551 555

Napisz: interexkatowice@gmail.com

Sterowanie

Sterownik **DSD** sterowany jest aplikacją **TECHNOTHERM bez dodatkowego interfejsu** – łączy się bezpośrednio z routerem Wi-Fi. Tryb boost 24 h, tryb automatyczny co pół godziny, adaptacyjny start, funkcja otwartego okna oraz limity mocy (LST, Babycare, 70/80/90%), regulacja co 0,5°C. Zalecany do pojedynczych instalacji i kilku grzejników.

Dla kogo?

Do mieszkań, domów, biur i lokali użytkowych jako główne lub uzupełniające źródło ogrzewania elektrycznego. Sprawdza się także przy modernizacji i wymianie starszych urządzeń grzewczych.

Dane techniczne - pełne zestawienie wariantów

Moc i rozmiar wybierasz w opcjach produktu powyżej.

Moc	Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	Waga	Nr katalogowy	Cena brutto
0,75kW	750 x 450 x 68 mm	11,5 kg	429754281	3635.57 zł
1,0kW	750 x 450 x 68 mm	11,5 kg	429754282	3714.48 zł
1,2kW	750 x 450 x 68 mm	11,5 kg	429754283	3785.45 zł
1,5kW	1050 x 450 x 68 mm	15 kg	429754284	4045.84 zł
1,2kW	450 x 1050 x 68 mm	11,5 kg	429755283	4164.23 zł
2,0kW	1050 x 450 x 68 mm	15 kg	429754285	4227.33 zł
0,75kW	750 x 450 x 68 mm	11,5 kg	429754381	4416.75 zł
1,0kW	750 x 450 x 68 mm	11,5 kg	429754382	4495.65 zł
1,2kW	750 x 450 x 68 mm	11,5 kg	429754383	4566.74 zł
1,5kW	1050 x 450 x 68 mm	15 kg	429754384	4827.07 zł
1,2kW	450 x 1050 x 68 mm	11,5 kg	429755383	4945.46 zł
2,0kW	1050 x 450 x 68 mm	15 kg	429754386	5008.56 zł

Zasilanie 230 V. Ceny zawierają podatek VAT 23%.

Dokumentacja producenta

- Instrukcje i karty katalogowe: <https://www.technotherm.de/manuals.html>
- Strona producenta: <https://www.technotherm.de>

Dostawa, montaż, gwarancja

Producent Technotherm (Niemcy)	Czas realizacji 21-30 dni	Transport liczony indywidualnie	Gwarancja 2 lata na urządzenie, 5 lat
--	-------------------------------------	---	---

na montaż

Koszt transportu ustalany indywidualnie do każdego zamówienia.

Pomożemy dobrać moc do Twojego pomieszczenia

Zadzwoń: 602 551 555

Napisz: interexkatowice@gmail.com

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm VPS moc/rozmiar: 1,0kW (750 x 450 x 68 mm) – nr 429754282 , 2,0kW (1050 x 450 x 68 mm) – nr 429754386 , 0,75kW (750 x 450 x 68 mm) – nr 429754281 , 1,2kW (450 x 1050 x 68 mm) – nr 429755383 , 1,5kW (1050 x 450 x 68 mm) – nr 429754384 , 1,2kW (750 x 450 x 68 mm) – nr 429754383 , 1,0kW (750 x 450 x 68 mm) – nr 429754382 , 0,75kW (750 x 450 x 68 mm) – nr 429754381 , 2,0kW (1050 x 450 x 68 mm) – nr 429754285 , 1,2kW (450 x 1050 x 68 mm) – nr 429755283 , 1,5kW (1050 x 450 x 68 mm) – nr 429754284 , 1,2kW (750 x 450 x 68 mm) – nr 429754283