

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/konwektor-chm-sterownik-dsd-technotherm-p-4688.html>

TECHNOTHERM Convecto-Rad CHM 500 DSD - grzejnik elektryczny

Cena brutto	4 606 zł
Cena netto	3 745 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	440605430
Kod producenta	440605430

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Zastosowanie

TECHNOTHERM Convecto-Rad CHM 500 DSD - grzejnik elektryczny stosujemy do ogrzewania pomieszczeń energią elektryczną. Dobór zależy od strat ciepła, taryfy, sposobu sterowania, miejsca montażu i możliwości zasilania.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Technotherm dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Sprawdzamy moc, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu i sterowanie.

☒ Bez przypadkowych podwykonawców ☒ Indywidualny dobór do Twojej instalacji Serwis po zakupie 5 lat gwarancji na montaż

Konwektor CHM – sterownik DSD – Technotherm

CHM łączy szybką konwekcję z ceramicznym elementem akumulacyjnym. Daje szybszą reakcję niż klasyczny piec akumulacyjny i stabilniejszy komfort niż prosty konwektor. Przy ogrzewaniu elektrycznym najważniejsze jest dopasowanie urządzenia do budynku, taryfy, sterowania i oczekiwanego komfortu.

SeriaCHM / CHM-Z

Typkonwektor z elementem akumulacyjnym

Moc0,5kW (380 x 630 x 70 mm) – nr 440605430; 1kW (680 x 630 x 70 mm) – nr 440610430; 0.65kW (380 x 630 x 70 mm) – nr 440605450; 1kW (680 x 630 x 70 mm) – nr 440610450; 1,5kW (980 x 630 x 70 mm) – nr 440615430; 2kW (980 x 630 x 70 mm) – nr 440620430; 1,0kW (380 x 1240 x 7 mm) – nr 440110430; 1,5kW (980 x 630 x 70 mm) – nr 440615450; ...

Wymiarywedług wariantu wybranego w opcjach produktu

Ciężar według wariantu wybranego w opcjach produktu

Sterowanie dobierane do wariantu

Ważne: przed zakupem sprawdzamy obwód, zabezpieczenie, przekrój przewodu, przewód PE i sposób sterowania. Sama moc z katalogu nie wystarcza do poprawnego doboru.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Technotherm
Rodzina	CHM / CHM-Z
Nr katalogowy	440605430
Moc	0,5kW (380 x 630 x 70 mm) - nr 440605430; 1kW (680 x 630 x 70 mm) - nr 440610430; 0.65kW (380 x 630 x 70 mm) - nr 440605450; 1kW (680 x 630 x 70 mm) - nr 440610450; 1,5kW (980 x 630 x 70 mm) - nr 440615430; 2kW (980 x 630 x 70 mm) - nr 440620430; 1,0kW (380 x 1240 x 7 mm) - nr 440110430; 1,5kW (980 x 630 x 70 mm) - nr 440615450; ...
Wymiary	według wariantu wybranego w opcjach produktu
Ciężar	według wariantu wybranego w opcjach produktu
Zasilanie	1/N/PE 230 V - obwód i zabezpieczenie sprawdzamy przed montażem
Termin	zgodnie z dostępnością produktu

Jak dobieramy

Ustalamy metraż, izolację, wysokość, oczekiwaną temperaturę, taryfę energii, możliwość montażu i sposób sterowania. Dopiero wtedy dobieramy model, moc i liczbę urządzeń.

FAQ

Czy można dobrać urządzenie tylko po metrażu?

Nie. Metraż jest punktem startu, ale decydują straty ciepła, instalacja elektryczna i sposób użytkowania.

Czy wykonujemy montaż i uruchomienie?

Tak. Montujemy, konfigurujemy sterowanie, sprawdzamy działanie i wykonujemy potrzebne pomiary elektryczne.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com · Źródło danych: Technotherm i cechy produktu w sklepie.

Dane producenta - Technotherm CHM

Cechy uporządkowano według rodziny Technotherm CHM/CHM-Z. Przy doborze sprawdzamy moc, wymiary, sterowanie, miejsce montażu oraz realne warunki zasilania i użytkowania.

Konwektor CHM – sterownik DSD – Technotherm

Elektryczny panel grzewczy Technotherm z wysokiej jakości ceramicznym elementem akumulacyjnym, który zapewnia szybkie nagrzewanie i długie, równomierne oddawanie ciepła. Wygodne, bezpośrednie źródło ciepła do bieżącego sterowania komfortem w pomieszczeniu.

Pomożemy dobrać moc do Twojego pomieszczenia

[Zadzwoń: 602 551 555](tel:602551555)

[Napisz: \[interexkatowice@gmail.com\]\(mailto:interexkatowice@gmail.com\)](mailto:interexkatowice@gmail.com)

Sterowanie

Sterownik **DSD** sterowany jest aplikacją TECHNOTHERM **bez dodatkowego interfejsu** – łączy się bezpośrednio z routerem Wi-Fi. Tryb boost 24 h, tryb automatyczny co pół godziny, adaptacyjny start, funkcja otwartego okna oraz limity mocy (LST, Babycare, 70/80/90%), regulacja co 0,5°C. Zalecany do pojedynczych instalacji i kilku grzejników.

Dla kogo?

Do mieszkań, domów, biur i lokali użytkowych jako główne lub uzupełniające źródło ogrzewania elektrycznego. Sprawdza się także przy modernizacji i wymianie starszych urządzeń grzewczych.

Dane techniczne - pełne zestawienie wariantów

Moc i rozmiar wybierasz w opcjach produktu powyżej.

Moc	Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	Waga	Nr katalogowy	Cena brutto
0,5kW	380 x 630 x 70 mm	10 kg	440605430	4606.10 zł
1kW	680 x 630 x 70 mm	16,5 kg	440610430	5355.79 zł
0.65kW	380 x 630 x 70 mm	10 kg	440605450	5387.34 zł
1kW	680 x 630 x 70 mm	16,5 kg	440610450	6137.02 zł
1,5kW	980 x 630 x 70 mm	23,5 kg	440615430	6255.41 zł
2kW	980 x 630 x 70 mm	23,5 kg	440620430	6665.74 zł
1,0kW	380 x 1240 x 7 mm	16,5 kg	440110430	6665.74 zł
1,5kW	980 x 630 x 70 mm	23,5 kg	440615450	7036.65 zł
2kW	980 x 630 x 70 mm	23,5 kg	440620450	7439.10 zł
1,0kW	380 x 1240 x 70 mm	16,5 kg	440110450	7439.10 zł

Zasilanie 230 V. Ceny zawierają podatek VAT 23%.

Dokumentacja producenta

- Instrukcje i karty katalogowe: <https://www.technotherm.de/manuals.html>
- Strona producenta: <https://www.technotherm.de>

Dostawa, montaż, gwarancja

Producent Technotherm (Niemcy)	Czas realizacji 21-30 dni	Transport liczony indywidualnie	Gwarancja 2 lata na urządzenie, 5 lat na montaż
--	-------------------------------------	---	---

Koszt transportu ustalany indywidualnie do każdego zamówienia.

Pomożemy dobrać moc do Twojego pomieszczenia

Zadzwoń: 602 551 555

Napisz: interexkatowice@gmail.com

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm CHM moc/rozmiar: 1kW (680 x 630 x 70 mm) – nr 440610430 , 0,5kW (380 x 630 x 70 mm) – nr 440605430 , 1,0kW (380 x 1240 x 70 mm) – nr 440110450 , 2kW (980 x 630 x 70 mm) – nr 440620450 , 1,5kW (980 x 630 x 70 mm) – nr 440615450 , 1,0kW (380 x 1240 x 7 mm) – nr 440110430 , 2kW (980 x 630 x 70 mm) – nr 440620430 , 1,5kW (980 x 630 x 70 mm) – nr 440615430 , 1kW (680 x 630 x 70 mm) – nr 440610450 , 0.65kW (380 x 630 x 70 mm) – nr 440605450