

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/grzejnik-lazienkowy-hr-sterownik-dsd-bialy-technotherm-p-4713.html>



TECHNOTHERM Bathroom Heater HR 50/94 DSD - akcesorium

Cena brutto	2 786 zł
Cena netto	2 265 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	427025109
Kod producenta	427025109

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Zastosowanie

TECHNOTHERM Bathroom Heater HR 50/94 DSD - akcesorium stosujemy do ogrzewania pomieszczeń energią elektryczną. Dobór zależy od strat ciepła, taryfy, sposobu sterowania, miejsca montażu i możliwości zasilania.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Technotherm dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Przy grzejnikach łazienkowych sprawdzamy strefy łazienkowe, IP, moc, zasilanie, mocowanie i sterowanie.

☒ Bez przypadkowych podwykonawców ☒ Indywidualny dobór do Twojej instalacji Serwis po zakupie 5 lat gwarancji na montaż

HR 50/94 DSD - Technotherm

Grzejnik łazienkowy HR/HRC/HRZ ogrzewa pomieszczenie i pozwala wygodnie dosuszać ręczniki na relingach. Produkty HR są przeznaczone do łazienek, umywalni i pomieszczeń wilgotnych, ale montaż zawsze trzeba wykonać zgodnie ze strefami bezpieczeństwa i instrukcją producenta.

Moc0,45 kW (450 W)

Wymiary500 x 940 x 12 mm

Waga11 kg

Wykończeniebiały

SterowanieDSD

Dane wariantutak

Ważne: w łazience nie wystarczy kupić urządzenia po wymiarze. Sprawdzamy miejsce montażu, odległość od wanny/prysznica, zasilanie, zabezpieczenia, przewód PE i wymagany sposób sterowania.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Technotherm
Rodzina	HR / HRZ / HRC - ogrzewanie łazienkowe
Typ	grzejnik łazienkowy smart
SKU / nr katalogowy	427025109
Moc	0,45 kW / 450 W
Wymiary	500 x 940 x 12 mm
Waga	11 kg
Zasilanie	1/N/PE 230 V - po sprawdzeniu instrukcji wariantu i obwodu
Montaż	ścienny, zgodnie ze strefami łazienkowymi i instrukcją producenta

Jak pomagamy przy zakupie

- dobieramy moc do łazienki, izolacji i oczekiwanej temperatury,
- sprawdzamy miejsce montażu, strefy łazienkowe i zasilanie,
- dobieramy sterowanie: lokalne, radiowe albo smart, zależnie od wariantu,
- wykonujemy montaż, konfigurację i pomiary elektryczne.

FAQ

Czy grzejnik HR służy tylko do ręczników?

Nie. To ogrzewanie łazienkowe: ma ogrzewać pomieszczenie, a relingi pomagają suszyć ręczniki. Moc trzeba dobrać do realnej łazienki.

Czy można montować w każdej strefie łazienki?

Nie. Miejsce montażu musi spełniać wymagania instrukcji producenta i przepisów dla pomieszczeń z wanną lub prysznicem.

Czy opis zastępuje instrukcję?

Nie. Opis pomaga w wyborze, ale montaż i podłączenie wykonujemy według aktualnej dokumentacji producenta.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com · Źródło danych: Technotherm, katalog GB, sekcja Bathroom heating.

Dane producenta - Technotherm HR

Cechy uporządkowano według rodzin grzejników łazienkowych Technotherm HR, HRZ i HRC. Przy doborze sprawdzamy moc, wymiary, wykonanie, sterowanie, miejsce montażu oraz realne warunki zasilania.

Grzejnik łazienkowy HR – sterownik DSD – biały – Technotherm

Grzejnik łazienkowy Technotherm – komfortowe i bezpieczne źródło ciepła do łazienek i pomieszczeń wilgotnych. W zależności od wersji z relingami na ręczniki, w wykończeniu białym, antracytowym lub chromowanym.

Pomożemy dobrać moc do Twojego pomieszczenia

[Zadzwoń: 602 551 555](tel:602551555)

[Napisz: \[interexkatowice@gmail.com\]\(mailto:interexkatowice@gmail.com\)](mailto:interexkatowice@gmail.com)

Sterowanie

Sterownik **DSD** sterowany jest aplikacją TECHNOTHERM **bez dodatkowego interfejsu** – łączy się bezpośrednio z routerem Wi-Fi. Tryb boost 24 h, tryb automatyczny co pół godziny, adaptacyjny start, funkcja otwartego okna oraz limity mocy (LST, Babycare, 70/80/90%), regulacja co 0,5°C. Zalecany do pojedynczych instalacji i kilku grzejników.

Dla kogo?

Do mieszkań, domów, biur i lokali użytkowych jako główne lub uzupełniające źródło ogrzewania elektrycznego. Sprawdza się także przy modernizacji i wymianie starszych urządzeń grzewczych.

Dane techniczne - pełne zestawienie wariantów

Moc i rozmiar wybierasz w opcjach produktu powyżej.

Moc	Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	Waga	Nr katalogowy	Cena brutto
0,45 kW	500 x 940 x 12 mm	11 kg	427025109	2785.70 zł
0,75 kW	500 x 1320 x 12 mm	15 kg	427025113	3038.59 zł

Zasilanie 230 V. Ceny zawierają podatek VAT 23%.

Dokumentacja producenta

- Instrukcje i karty katalogowe: <https://www.technotherm.de/manuals.html>
- Strona producenta: <https://www.technotherm.de>

Dostawa, montaż, gwarancja

Producent Technotherm (Niemcy)	Czas realizacji 21-30 dni	Transport liczony indywidualnie	Gwarancja 2 lata na urządzenie, 5 lat na montaż
--	-------------------------------------	---	---

Koszt transportu ustalany indywidualnie do każdego zamówienia.

Pomożemy dobrać moc do Twojego pomieszczenia

Zadzwoń: 602 551 555

Napisz: interexkatalog@interex.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm HR moc/rozmiar: 0,75 kW (500 x 1320 x 12 mm) – nr 427025113 , 0,45 kW (500 x 940 x 12 mm) – nr 427025109