

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/promiennik-podczerwieni-hr-bialy-nr-880140400-technotherm-p-4721.html>



TECHNOTHERM Infrared Bathroom Heater HR ISP-W 351 with Towel Rails - grzejnik łazienkowy

Cena brutto	3 751 zł
Cena netto	3 049 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	880140400
Kod producenta	880140400

Opis produktu

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Przy promiennikach podczerwieni sprawdzamy realne zastosowanie, moc, zasilanie **1/N/PE 230 V**, sterowanie, miejsce montażu i sposób użytkowania pomieszczenia. Montujemy w Polsce po uzgodnieniu zakresu. Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne - nie tylko karton z magazynu.

Marka i wizytówka nie instalują - instaluje doświadczenie.

TECHNOTHERM Infrared Bathroom Heater HR ISP-W 351 with Towel Rails - grzejnik łazienkowy

promiennik podczerwieni TECHNOTHERM ISP. Promiennik ISP ogrzewa przez promieniowanie podczerwone: ciepło trafia do powierzchni i osób w strefie działania, bez pracy wentylatora i bez unoszenia kurzu.

? Zastosowanie

salon, biuro, łazienka, lokal, strefa pracy lub dogrzewanie miejscowe - po sprawdzeniu strat ciepła i oczekiwanego komfortu.

? Jak działa

ciepło promieniowania ogrzewa powierzchnie i osoby; nie jest to nagrzewnica z wentylatorem.

? Dodatkowe informacje

Jeżeli produkt nie ma sterowania w zestawie, dobieramy właściwy termostat zgodny z wymaganiami ERP i sposobem użytkowania pomieszczenia.

Dobór mocy ma znaczenie. Panel podczerwieni dobieramy do pomieszczenia, izolacji, wysokości, sposobu użytkowania i oczekiwanej temperatury. Inaczej dobiera się ogrzewanie podstawowe, a inaczej dogrzewanie stanowiska lub strefy wypoczynku.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Technotherm
Kod / model	880140400
Zasilanie	1/N/PE 230 V - obwód, zabezpieczenie i sterowanie sprawdzamy przed montażem
Technotherm HR moc/rozmiar	0,4 kW (400 x 900 x 18 mm) - nr 880140400
Technotherm HR moc/rozmiar	0,4 kW (400 x 900 x 18 mm) - nr 880141400
Technotherm HR moc/rozmiar	0,5 kW (400 x 1200 x 18 mm) - nr 880140500
Technotherm HR moc/rozmiar	0,5 kW (400 x 1200 x 18 mm) - nr 880141500
Technotherm HR moc/rozmiar	0,67 kW (400 x 1500 x 18 mm) - nr 880140670

Technotherm HR moc/rozmiar	0,67 kW (400 x 1500 x 18 mm) – nr 880141670
Technotherm HR moc/rozmiar	0,82 kW (400 x1800 x 18 mm) – nr 880140851
Technotherm HR moc/rozmiar	0,82 kW (400 x1800 x 18 mm) – nr 880141851

FAQ - przed zakupem

Czy panel ISP zastępuje każdy grzejnik?

Nie zawsze. Promiennik działa najlepiej przy prawidłowym doborze mocy i miejsca montażu. Sprawdzamy, czy ma być źródłem podstawowym, czy dogrzewaniem.

Czy potrzebny jest termostat?

Tak, ogrzewanie elektryczne powinno pracować ze sterowaniem dopasowanym do użytkowania. Warianty RF wymagają kompatybilnego sterowania.

Czy montujemy i uruchamiamy?

Tak. Dobieramy, montujemy, podłączamy, konfigurujemy i sprawdzamy działanie. Montaż wykonany przez Interex Katowice objęty jest 5-letnią gwarancją na usługę.

Źródło danych: Technotherm, katalog/cennik 2026/2027 oraz cechy produktu w sklepie. Przed zakupem potwierdzamy aktualny wariant, dostępność i komplet sterowania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm HR moc/rozmiar: 0,4 kW (400 x 900 x 18 mm) – nr 880141400 , 0,4 kW (400 x 900 x 18 mm) – nr 880140400 , 0,82 kW (400 x1800 x 18 mm) – nr 880141851 , 0,82 kW (400 x1800 x 18 mm) – nr 880140851 , 0,67 kW (400 x 1500 x 18 mm) – nr 880141670 , 0,67 kW (400 x 1500 x 18 mm) – nr 880140670 , 0,5 kW (400 x 1200 x 18 mm) – nr 880141500 , 0,5 kW (400 x 1200 x 18 mm) – nr 880140500