

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/hfa-z-30-universal-073111-stiebel-eltron-p-4739.html>

HFA-Z 30 universal - Stiebel Eltron

Cena brutto	5 597 zł
Cena netto	4 550 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	73111
Kod producenta	073111
Kod EAN	4017210731118
Kod producenta	73111
EAN (GTIN)	4017210731118
Sposób montażu	pionowy wg karty produktu
Pojemność	30 l
Napięcie zasilania	230 V / L/N/PE
Wymiary produktu	770 x 410 x 420 mm (wys. x szer. x gł.)
Moc ogrzewacza wody	2,0 kW

Opis produktu

HFA-Z 30 universal - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	073111
Nazwa z cennika	HFA-Z 30 universal
Nazwa producenta	HFA-Z 30 universal pojemnościowy ogrzewacz wody / bojler - Stiebel Eltron
EAN	4017210731118
Typ / zastosowanie	Pojemnościowy ogrzewacz wody / zasobnik STIEBEL ELTRON
System	Pojemnościowe ogrzewacze wody i zasobniki STIEBEL ELTRON
Cena wg importu	5 596,50 zł brutto / 4 550,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf
Źródło parametrów	Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobreane po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Zdjęcia: Zdjęcie zachowane z istniejącej karty sklepu. W tym etapie aktualizujemy opis, cenę, płatność, dokumentację PDF producenta i źródła po numerze katalogowym.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	Pojemnościowy ogrzewacz wody / zasobnik STIEBEL ELTRON
System	Pojemnościowe ogrzewacze wody i zasobniki STIEBEL ELTRON
Funkcja	Pojemnościowy ogrzewacz wody / zasobnik STIEBEL ELTRON - 30 l
Grupa cennika Stiebel	FC
Źródło ceny	Preisliste Stiebel Eltron 07/2026
Czas realizacji	14 dni
Płatność	tylko przedpłata / pro forma
Zdjęcie	zachowane z istniejącej karty sklepu
Pojemność wg nazwy	30 l

Parametry szczegółowe, moc, napięcie, ciśnienie, średnice DN, typ armatury, sposób montażu, automatykę, zakres dostawy, kompatybilność z urządzeniem bazowym oraz możliwość zastosowania w konkretnej instalacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: Pojemnościowe ogrzewacze wody i zasobniki STIEBEL ELTRON.

- [Dane techniczne produktu](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Osprzęt i akcesoria produktu](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Instrukcja obsługi i montażu DE](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Instrukcja obsługi i montażu EN](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokumentacja serwisowa producenta](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Karta produktu Stiebel Eltron DE](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Uwaga o zdjęciach: Zdjęcie zachowane z istniejącej karty sklepu. W tym etapie aktualizujemy opis, cenę, płatność, dokumentację PDF producenta i źródła po numerze katalogowym.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

Instrukcje i dokumentacja hydrauliki podstawowej

Opcje hydrauliczne są dobierane do konkretnej instalacji: ciśnienia zasilania, reduktora, miejsca odpływu i sposobu montażu zasobnika. Wariant „brak” oznacza zakup samego urządzenia bez dodatkowej hydrauliki, chyba że opis modelu wyraźnie wskazuje element w komplecie.

Element	Zastosowanie / uwaga montażowa	Linki
SV 1/2 6 bar	Podstawowy zawór bezpieczeństwa 6 bar. Dobór zależy od wymagań modelu, ciśnienia instalacji i sposobu odprowadzenia wody z zaworu.	produkt instrukcja karta
KV 30	Grupa bezpieczeństwa do instalacji c.w.u. do 0,48 MPa, bez reduktora. Stosować tylko przy zgodnym ciśnieniu zasilania i poprawnym odpływie.	produkt instrukcja karta
KV 40	Grupa bezpieczeństwa z reduktorem, do instalacji do 1,6 MPa. Wybór ma sens, gdy instalacja wymaga redukcji ciśnienia przed zasobnikiem.	produkt instrukcja karta
SRT 2	Grupa bezpieczeństwa bez reduktora. Opcja płatna do potwierdzenia przed montażem; nie zastępuje sprawdzenia ciśnienia i warunków odpływu.	produkt instrukcja karta
ZTA	Termostatyczny zawór mieszający do ograniczenia temperatury ciepłej wody na punktach poboru i ochrony użytkownika przed zbyt wysoką temperaturą.	produkt
Syfon COM s600	Element do bezpiecznego odprowadzenia wody z zaworu lub grupy bezpieczeństwa. Odpływu nie wolno blokować ani zaślepić.	produkt

Uwaga: przed montażem sprawdzić dokumentację urządzenia, ciśnienie instalacji i wymagane odprowadzenie wody z zaworu bezpieczeństwa. Dobór potwierdzamy technicznie przed realizacją.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Grupa bezpieczeństwa: Brak grupy bezpieczeństwa w zestawie , Zawór SV 1/2 6 bar (74373) , Grupa KV 30 do 0.48 MPa bez reduktora , Grupa KV 40 do 1.6 MPa z reduktorem , Grupa bezpieczeństwa SRT 2 bez reduktora

Zawór termostatyczny: Brak zaworu w zestawie , Zawór termostatyczny ZTA
Syfon zabezpieczający: Brak syfonu w zestawie , Syfon COM s600