

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/sbb-200-1-plus-202486-stiebel-eltron-p-4752.html>

SBB 200-1 Plus - Stiebel Eltron

Cena brutto	8 389 zł
Cena netto	6 820 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	202486
Kod producenta	202486
Kod EAN	4017212024867
Kod producenta	202486
EAN (GTIN)	4017212024867
Sposób montażu	stojący pionowy
Pojemność	200 l
Napięcie zasilania	wg projektu i wersji osprzętu grzewczego
Wymiary produktu	1210 x 600 x 600 mm (wys. x szer. x gł.)
Moc ogrzewacza wody	6,0 kW

Opis produktu

SBB 200-1 Plus - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	202486
Nazwa z cennika	SBB 200-1 Plus
Nazwa producenta	SBB 200-1 Plus zasobnik CWU - Stiebel Eltron
EAN	4017212024867
Typ / zastosowanie	Pompa ciepła albo element systemu pompy ciepła STIEBEL ELTRON
System	Pompy ciepła i osprzęt hydrauliczny STIEBEL ELTRON
Cena wg importu	8 388,60 zł brutto / 6 820,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Auslauf - status z cennika Stiebel 07/2026
Źródło parametrów	Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobrane po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Zdjęcia: Zdjęcie zachowane z istniejącej karty sklepu. W tym etapie aktualizujemy opis, cenę, płatność, dokumentację PDF producenta i źródła po numerze katalogowym.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	Pompa ciepła albo element systemu pompy ciepła STIEBEL ELTRON
System	Pompy ciepła i osprzęt hydrauliczny STIEBEL ELTRON
Funkcja	Pompa ciepła albo element systemu pompy ciepła STIEBEL ELTRON - 200 l
Grupa cennika Stiebel	FA
Źródło ceny	Preisliste Stiebel Eltron 07/2026
Czas realizacji	14 dni
Płatność	tylko przedpłata / pro forma
Zdjęcie	zachowane z istniejącej karty sklepu
Pojemność wg nazwy	200 l

Parametry szczegółowe, moc, napięcie, ciśnienie, średnice DN, typ armatury, sposób montażu, automatykę, zakres dostawy, kompatybilność z urządzeniem bazowym oraz możliwość zastosowania w konkretnej instalacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: Pompy ciepła i osprzęt hydrauliczny STIEBEL ELTRON.

- [Instrukcja obsługi i montażu DE](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Instrukcja obsługi i montażu EN](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Uwaga o zdjęciach: Zdjęcie zachowane z istniejącej karty sklepu. W tym etapie aktualizujemy opis, cenę, płatność, dokumentację PDF producenta i źródła po numerze katalogowym.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

Schemat hydrauliczny i zabezpieczenie: SHW / SB / SBB stojące

Stojące zasobniki i ogrzewacze ciśnieniowe Stiebel Eltron z rodzin SHW, SB i SBB zabezpiecza się grupą ZH 1. Reduktor DMV/ZH1 dokładamy przed ZH 1 wtedy, gdy ciśnienie spoczynkowe instalacji jest wysokie albo niestabilne.

Zimna wodazasilanie instalacji

->

Zawór odcinającyserwis przed grupą

->

DMV/ZH1opcjonalny reduktor

->

ZH 1grupa bezpieczeństwa

->

Zasobnikkróciec zimnej wody

->

CWUwyjście do punktów poboru

->

ZTAopcjonalne mieszanie temperatury

Element
ZH 1 / 074370
1 236,15 zł brutto

Funkcja i zastosowanie
Podstawowa grupa bezpieczeństwa do
ciśnieniowych zasobników stojących i Kombi do

Sklep
ZH 1

Element	Funkcja i zastosowanie	Sklep
	1000 l. Zawór 0,6 MPa / 6 bar, z możliwością wkładu 1,0 MPa / 10 bar po potwierdzeniu karty urządzenia.	
DMV/ZH1 / 074371 842,55 zł brutto	Reduktor ciśnienia G 1 stosowany przed ZH 1, gdy ciśnienie spoczynkowe w instalacji jest około 0,48 MPa / 4,8 bar lub wymaga stabilizacji.	DMV/ZH1
ZTA 330,00 zł brutto	Opcjonalny zawór mieszający na wyjściu c.w.u.; ogranicza temperaturę na punktach poboru i poprawia bezpieczeństwo użytkowania.	ZTA
Syfon / odpływ 143,00 zł brutto	Odprowadzenie wody z zaworu bezpieczeństwa. Wylot musi być widoczny, drożny i nie może być zaślepiiony.	COM s600
Nie robić: nie montować zaworu odcinającego między ZH 1 a zasobnikiem, nie blokować odpływu z zaworu bezpieczeństwa i nie zastępować ZH 1 grupami przeznaczonymi do wiszących ogrzewaczy.		
Przed zamówieniem: sprawdzić ciśnienie statyczne zimnej wody, pojemność zasobnika, wymagane ciśnienie zaworu bezpieczeństwa oraz miejsce bezpiecznego odpływu.		

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Grupa bezpieczeństwa: Brak grupy bezpieczeństwa w zestawie , ZH 1 (074370) - grupa stojąca , ZH 1 + DMV/ZH1 (074370+074371)

Zawór termostatyczny: Brak zaworu w zestawie , Zawór termostatyczny ZTA

Syfon zabezpieczający: Brak syfonu w zestawie , Syfon COM s600