

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/sbb-500-1-plus-202489-stiebel-eltron-p-4755.html>



SBB 500-1 Plus - Stiebel Eltron

Cena brutto	16 605 zł
Cena netto	13 500 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	202489
Kod producenta	202489
Kod EAN	4017212024898
Kod producenta	202489
EAN (GTIN)	4017212024898
Sposób montażu	stojący pionowy
Pojemność	wg wariantu produktu
Napięcie zasilania	wg projektu i wersji osprzętu grzewczego
Wymiary produktu	1904 x 780 x 780 mm (wys. x szer. x gł.)
Moc ogrzewacza wody	6,0 kW

Opis produktu

SBB 500-1 Plus - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	202489
Nazwa z cennika	SBB 500-1 Plus
Nazwa producenta	SBB 500-1 Plus zasobnik CWU - Stiebel Eltron
EAN	4017212024898
Typ / zastosowanie	Pompa ciepła albo element systemu pompy ciepła STIEBEL ELTRON
System	Pompy ciepła i osprzęt hydrauliczny STIEBEL ELTRON
Cena wg importu	16 605,00 zł brutto / 13 500,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf
Źródło parametrów	Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobrane po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Zdjęcia: Zdjęcie zachowane z istniejącej karty sklepu. W tym etapie aktualizujemy opis, cenę, płatność, dokumentację PDF producenta i źródła po numerze katalogowym.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	Pompa ciepła albo element systemu pompy ciepła STIEBEL ELTRON
System	Pompy ciepła i osprzęt hydrauliczny STIEBEL ELTRON
Funkcja	Pompa ciepła albo element systemu pompy ciepła STIEBEL ELTRON - 500 l
Grupa cennika Stiebel	FA
Źródło ceny	Preisliste Stiebel Eltron 07/2026
Czas realizacji	14 dni
Płatność	tylko przedpłata / pro forma
Zdjęcie	zachowane z istniejącej karty sklepu
Pojemność wg nazwy	500 l

Parametry szczegółowe, moc, napięcie, ciśnienie, średnice DN, typ armatury, sposób montażu, automatykę, zakres dostawy, kompatybilność z urządzeniem bazowym oraz możliwość zastosowania w konkretnej instalacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: Pompy ciepła i osprzęt hydrauliczny STIEBEL ELTRON.

- [Osprzęt i akcesoria produktu](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dane techniczne produktu](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Instrukcja obsługi i montażu EN](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Instrukcja obsługi i montażu DE](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokumentacja serwisowa producenta](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Karta produktu Stiebel Eltron DE](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Uwaga o zdjęciach: Zdjęcie zachowane z istniejącej karty sklepu. W tym etapie aktualizujemy opis, cenę, płatność, dokumentację PDF producenta i źródła po numerze katalogowym.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

Schemat hydrauliczny i zabezpieczenie: SHW / SB / SBB stojące

Stojące zasobniki i ogrzewacze ciśnieniowe Stiebel Eltron z rodzin SHW, SB i SBB zabezpiecza się grupą ZH 1. Reduktor DMV/ZH1 dokładamy przed ZH 1 wtedy, gdy ciśnienie spoczynkowe instalacji jest wysokie albo niestabilne.

Zimna woda zasilanie instalacji	
->	
Zawór odcinający serwis przed grupą	
->	
DMV/ZH1 opcjonalny reduktor	
->	
ZH 1 grupa bezpieczeństwa	
->	
Zasobnik króciec zimnej wody	
->	
CWU wyjście do punktów poboru	
->	
ZTA opcjonalne mieszanie temperatury	

Element	Funkcja i zastosowanie	Sklep
ZH 1 / 074370 1 236,15 zł brutto	Podstawowa grupa bezpieczeństwa do ciśnieniowych zasobników stojących i Kombi do 1000 l. Zawór 0,6 MPa / 6 bar, z możliwością wkładu 1,0 MPa / 10 bar po potwierdzeniu karty urządzenia.	ZH 1
DMV/ZH1 / 074371 842,55 zł brutto	Reduktor ciśnienia G 1 stosowany przed ZH 1, gdy ciśnienie spoczynkowe w instalacji jest około 0,48 MPa / 4,8 bar lub wymaga stabilizacji.	DMV/ZH1
ZTA 330,00 zł brutto	Opcjonalny zawór mieszający na wyjściu c.w.u.; ogranicza temperaturę na punktach poboru i poprawia bezpieczeństwo użytkowania.	ZTA
Syfon / odpływ 143,00 zł brutto	Odprowadzenie wody z zaworu bezpieczeństwa. Wylot musi być widoczny, drożny i nie może być zaślepiiony.	COM s600
Nie robić: nie montować zaworu odcinającego między ZH 1 a zasobnikiem, nie blokować odpływu z zaworu bezpieczeństwa i nie zastępować ZH 1 grupami przeznaczonymi do wiszących ogrzewaczy.		
Przed zamówieniem: sprawdzić ciśnienie statyczne zimnej wody, pojemność zasobnika, wymagane ciśnienie zaworu bezpieczeństwa oraz miejsce bezpiecznego odpływu.		

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Grupa bezpieczeństwa: Brak grupy bezpieczeństwa w zestawie , ZH 1 (074370) - grupa stojąca , ZH 1 + DMV/ZH1 (074370+074371)

Zawór termostatyczny: Brak zaworu w zestawie , Zawór termostatyczny ZTA

Syfon zabezpieczający: Brak syfonu w zestawie , Syfon COM s600