

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/sbb-301-wp-zasobnik-cwu-do-pomp-ciepla-301-l-221360-stiebel-eltron-p-4781.html>



SBB 301 WP - zasobnik CWU do pomp ciepła 301 I - Stiebel Eltron

Cena brutto	16 703 zł
Cena netto	13 580 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	221360
Kod producenta	221360
Kod EAN	4017212213605
Kod producenta	221360
EAN (GTIN)	4017212213605
Sposób montażu	stojący pionowy
Pojemność	wg wariantu produktu
Napięcie zasilania	wg projektu i wersji osprzętu grzewczego
Wymiary produktu	1710 x 700 x 700 mm (wys. x szer. x gł.)
Moc ogrzewacza wody	6,0 kW

Opis produktu

SBB 301 WP - zasobnik CWU do pomp ciepła 301 I - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	221360
Nazwa z cennika	SBB 301 WP
Nazwa producenta	Zasobnik ciepłej wody STIEBEL ELTRON, SBB 301 WP z gładkorurkowym wymiennikiem ciepła
EAN	4017212213605
Typ / zastosowanie	Zasobnik ciepłej wody użytkowej STIEBEL ELTRON SBB WP
System	Zasobniki CWU SBB WP / WP SOL do pomp ciepła
Cena wg importu	16 703,40 zł brutto / 13 580,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf
Źródło parametrów	Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobrane po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Zdjęcia: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla zasobników zdjęcie może przedstawiać produkt albo wariant z tej samej serii; pojemność, króćce, wariant SOL, wyposażenie kołnierzy i zakres dostawy potwierdzamy przed realizacją.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	Zasobnik ciepłej wody użytkowej STIEBEL ELTRON SBB WP
Źródło opisu	ETIM / karta produktu Stiebel Eltron
System	Zasobniki CWU SBB WP / WP SOL do pomp ciepła
Funkcja	zasobnik CWU do pomp ciepła 301 I
Pojemność wg oznaczenia	301 I
Zastosowanie	zasobnik CWU przystosowany do pomp ciepła
Wymiennik ciepła	wewnętrzny wymiennik ciepła do podłączenia pompy ciepła
Ochrona antykorozyjna	emaliowany zbiornik stalowy i anoda ochronna według ETIM
Transport / montaż	demontowalna obudowa na czas transportu do miejsca montażu
Współpraca z pompą ciepła	opis producenta wskazuje zastosowanie z pompami ciepła
Podstawa doboru	pojemność, powierzchnię wymiennika, wariant SOL, króćce, grzałki i dopuszczalne układy hydrauliczne potwierdzić z PDF producenta

Opis ETIM / Stiebel Eltron

- Zastosowanie
- Ogrzewacz wody użytkowej przystosowany jest do użytku z pompami ciepła. Może być używany zależnie od pojemności znamionowej i powierzchni wymiennika ciepła do zasilania w CWU domów jedno-, dwu- i wielorodzinnych. Cechy komfortu
- Emaliowany zbiornik stalowy jest pokryty pianką i wyposażony zarówno w kołnierz rewizyjny, jak i anodę ochronną stanowiącą dodatkową ochronę przed korozją.
- Podłączenie pompy ciepła realizowane jest poprzez wewnętrzny wymiennik ciepła. Wtykany termometr wskazówkowy znajduje się w zakresie dostawy.
- Obudowę zasobnika można zdemontować na czas transportowania do miejsca montażu.

Parametry szczegółowe, pojemność, powierzchnię wymiennika, wariant SOL, możliwość współpracy z pompą ciepła lub kolektorami solarnymi, króćce, kołnierze rewizyjne, ochronę antykorozyjną, dopuszczalne grzałki oraz układ hydrauliczny potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: Zasobniki CWU SBB WP / WP SOL do pomp ciepła.

- [Dokument techniczny producenta DOC-00102561](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00100388](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00101183](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Rysunek / karta obrazowa producenta](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Uwaga o zdjęciach: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla zasobników zdjęcie może przedstawiać produkt albo wariant z tej samej serii; pojemność, króćce, wariant SOL, wyposażenie kołnierzy i zakres dostawy potwierdzamy przed realizacją.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

Schemat hydrauliczny i zabezpieczenie: SHW / SB / SBB stojące

Stojące zasobniki i ogrzewacze ciśnieniowe Stiebel Eltron z rodzin SHW, SB i SBB zabezpiecza się grupą ZH 1. Reduktor DMV/ZH1 dokładamy przed ZH 1 wtedy, gdy ciśnienie spoczynkowe instalacji jest wysokie albo niestabilne.

Zimna woda zasilanie instalacji

->

Zawór odcinający serwis przed grupą

->

DMV/ZH1opcjonalny reduktor

->

ZH 1grupa bezpieczeństwa

->

Zasobnikkróciec zimnej wody

->

CWUwyjście do punktów poboru

->

ZTAopcjonalne mieszanie temperatury

Element	Funkcja i zastosowanie	Sklep
ZH 1 / 074370 1 236,15 zł brutto	Podstawowa grupa bezpieczeństwa do ciśnieniowych zasobników stojących i Kombi do 1000 l. Zawór 0,6 MPa / 6 bar, z możliwością wkładu 1,0 MPa / 10 bar po potwierdzeniu karty urządzenia.	ZH 1
DMV/ZH1 / 074371 842,55 zł brutto	Reduktor ciśnienia G 1 stosowany przed ZH 1, gdy ciśnienie spoczynkowe w instalacji jest około 0,48 MPa / 4,8 bar lub wymaga stabilizacji.	DMV/ZH1
ZTA 330,00 zł brutto	Opcjonalny zawór mieszający na wyjściu c.w.u.; ogranicza temperaturę na punktach poboru i poprawia bezpieczeństwo użytkowania.	ZTA
Syfon / odpływ 143,00 zł brutto	Odprowadzenie wody z zaworu bezpieczeństwa. Wylot musi być widoczny, drożny i nie może być zaślepiiony.	COM s600

Nie robić: nie montować zaworu odcinającego między ZH 1 a zasobnikiem, nie blokować odpływu z zaworu bezpieczeństwa i nie zastępować ZH 1 grupami przeznaczonymi do wiszących ogrzewaczy.

Przed zamówieniem: sprawdzić ciśnienie statyczne zimnej wody, pojemność zasobnika, wymagane ciśnienie zaworu bezpieczeństwa oraz miejsce bezpiecznego odpływu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Grupa bezpieczeństwa: Brak grupy bezpieczeństwa w zestawie , ZH 1 (074370) - grupa stojąca , ZH 1 + DMV/ZH1 (074370+074371)

Zawór termostatyczny: Brak zaworu w zestawie , Zawór termostatyczny ZTA

Syfon zabezpieczający: Brak syfonu w zestawie , Syfon COM s600