

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/sbb-1000-wp-sol-zasobnik-cwu-do-pomp-ciepla-1000-l-z-przygotowaniem-pod-solar-235908-stiebel-eltron-p-4808.html>



SBB 1000 WP SOL - zasobnik CWU do pomp ciepła 1000 l z przygotowaniem pod solar - Stiebel Eltron

Cena brutto	37 946 zł
Cena netto	30 850 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	235908
Kod producenta	235908
Kod EAN	4017212359082
Kod producenta	235908
EAN (GTIN)	4017212359082
Sposób montażu	stojący pionowy
Pojemność	1000 l
Napięcie zasilania	wg projektu i wersji osprzętu grzewczego
Wymiary produktu	2153 x 1010 x 1010 mm (wys. x szer. x gł.)
Moc ogrzewacza wody	6,0 kW

Opis produktu

SBB 1000 WP SOL - zasobnik CWU do pomp ciepła 1000 l z przygotowaniem pod solar - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	235908
Nazwa z cennika	SBB 1000 WP SOL
Nazwa producenta	Stojący pojemnościowy ogrzewacz wody STIEBEL ELTRON, SBB 1000 WP SOL
EAN	4017212359082
Typ / zastosowanie	Zasobnik ciepłej wody użytkowej STIEBEL ELTRON SBB WP
System	Zasobniki CWU SBB WP / WP SOL do pomp ciepła
Cena wg importu	37 945,50 zł brutto / 30 850,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf
Źródło parametrów	Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobrane po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze

nie są dostępne.

Zdjęcia: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla zasobników zdjęcie może przedstawiać produkt albo wariant z tej samej serii; pojemność, króćce, wariant SOL, wyposażenie kołnierzy i zakres dostawy potwierdzamy przed realizacją.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	Zasobnik ciepłej wody użytkowej STIEBEL ELTRON SBB WP
Źródło opisu	ETIM / karta produktu Stiebel Eltron
System	Zasobniki CWU SBB WP / WP SOL do pomp ciepła
Funkcja	zasobnik CWU do pomp ciepła 1000 l z przygotowaniem pod solar
Pojemność wg oznaczenia	1000 l
Zastosowanie	zasobnik CWU przystosowany do pomp ciepła
Wspomaganie solarne	wariant SOL z możliwością integracji kolektorów solarnych
Wymiennik ciepła	wewnętrzny wymiennik ciepła do podłączenia pompy ciepła
Ochrona antykorozyjna	emaliowany zbiornik stalowy i anoda ochronna według ETIM
Efektywność	niskie straty zatrzymania ciepła według opisu producenta
Współpraca z pompą ciepła	opis producenta wskazuje zastosowanie z pompami ciepła
Podstawa doboru	pojemność, powierzchnię wymiennika, wariant SOL, króćce, grzałki i dopuszczalne układy hydrauliczne potwierdzić z PDF producenta

Opis ETIM / Stiebel Eltron

- Zastosowanie
- Ogrzewacz wody użytkowej przeznaczony jest do użytku z pompami ciepła o dużej mocy. Zależnie od pojemności i powierzchni wymiennika ciepła urządzenie może być stosowane w domu dwu- lub wielorodzinnym albo budynku użytkowanym komercyjnie.
- W razie potrzeby możliwa jest także integracja ze wspomaganie solarnym. Cechy komfortu
- Emaliowany wewnątrz zbiornik stalowy wyposażony jest w magnezową anodę sygnalizacyjną jako dodatkową ochronę przed korozją.
- Wbudowane są dwa wewnętrzne dwururkowe wymienniki ciepła: dolny do podłączenia kolektorów solarnych, a górny do podłączenia pompy ciepła. W przypadku pomp ciepła o większej mocy obydwie wymienniki ciepła można połączyć szeregowo.
- Kołnierze rewizyjne przykryte są kołnierzami zaślepiającymi. W razie potrzeby mogą być wyposażone w dodatkowe wymienniki ciepła lub elektryczne kołnierze grzejne. Efektywność
- Niskie straty zatrzymania ciepła w przypadku stosowania dostępnej w programie osprzętu izolacji termicznej.
- Dzięki skoordynowanej technice dopływu i wypływu zapewnione jest dobre rozwarstwienie temperatury.

Parametry szczegółowe, pojemność, powierzchnię wymiennika, wariant SOL, możliwość współpracy z pompą ciepła lub kolektorami solarnymi, króćce, kołnierze rewizyjne, ochronę antykorozyjną, dopuszczalne grzałki oraz układ hydrauliczny potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: Zasobniki CWU SBB WP / WP SOL do pomp ciepła.

- [Dokument techniczny producenta DOC-00102561](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00067904](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00100818](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Rysunek / karta obrazowa producenta](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Uwaga o zdjęciach: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla zasobników zdjęcie może przedstawiać produkt albo wariant z tej samej serii; pojemność, króćce, wariant SOL, wyposażenie kołnierzy i zakres dostawy potwierdzamy przed realizacją.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

Schemat hydrauliczny i zabezpieczenie: SHW / SB / SBB stojące

Stojące zasobniki i ogrzewacze ciśnieniowe Stiebel Eltron z rodzin SHW, SB i SBB zabezpiecza się grupą ZH 1. Reduktor DMV/ZH1 dokładamy przed ZH 1 wtedy, gdy ciśnienie spoczynkowe instalacji jest wysokie albo niestabilne.

Zimna wodazasilanie instalacji

->

Zawór odcinającyserwis przed grupą

->

DMV/ZH1opcjonalny reduktor

->

ZH 1grupa bezpieczeństwa

->

Zasobnikkróciec zimnej wody

->

CWUwyjście do punktów poboru

->

ZTAopcjonalne mieszanie temperatury

Element

ZH 1 / 074370

1 236,15 zł brutto

Funkcja i zastosowanie

Podstawowa grupa bezpieczeństwa do ciśnieniowych zasobników stojących i Kombi do 1000 l. Zawór 0,6 MPa / 6 bar, z możliwością wkładu 1,0 MPa / 10 bar po potwierdzeniu karty urządzenia.

Sklep

ZH 1

DMV/ZH1 / 074371

842,55 zł brutto

Reduktor ciśnienia G 1 stosowany przed ZH 1, **DMV/ZH1** gdy ciśnienie spoczynkowe w instalacji jest około 0,48 MPa / 4,8 bar lub wymaga stabilizacji.

ZTA

330,00 zł brutto

Opcjonalny zawór mieszający na wyjściu c.w.u.; **ZTA** ogranicza temperaturę na punktach poboru i poprawia bezpieczeństwo użytkowania.

Syfon / odpływ

143,00 zł brutto

Odprowadzenie wody z zaworu bezpieczeństwa. **COM s600**
Wylot musi być widoczny, drożny i nie może być zaślepiiony.

Nie robić: nie montować zaworu odcinającego między ZH 1 a zasobnikiem, nie blokować odpływu z zaworu bezpieczeństwa i nie zastępować ZH 1 grupami przeznaczonymi do wiszących ogrzewaczy.

Przed zamówieniem: sprawdzić ciśnienie statyczne zimnej wody, pojemność zasobnika, wymagane ciśnienie zaworu bezpieczeństwa oraz miejsce bezpiecznego odpływu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Grupa bezpieczeństwa: Brak grupy bezpieczeństwa w zestawie , ZH 1 (074370) - grupa stojąca , ZH 1 + DMV/ZH1 (074370+074371)

Zawór termostatyczny: Brak zaworu w zestawie , Zawór termostatyczny ZTA

Syfon zabezpieczający: Brak syfonu w zestawie , Syfon COM s600