

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/wymiennik-glikol-powietrze-gwo-termex-p-4828.html>

Wymiennik glikol-powietrze GWO - Termex

Cena brutto	2 764 zł
Cena netto	2 247 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	7 do 14 dni
Numer katalogowy	TERMEX-GWO
Kod producenta	TERMEX-GWO

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	Wymiennik glikol-powietrze GWO - Termex
Producent	Termex
Model / numer katalogowy	TERMEX-GWO
Kod producenta	TERMEX-GWO
Grupa zastosowania	nagrzewnica / chłodnica / HVAC
Kategoria sklepu	180:Nagrzewnice powietrza
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Termex dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy urządzenie, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Przy urządzeniach kanałowych sprawdzamy przepływ powietrza, moc, zabezpieczenia, automatykę i miejsce montażu.

 Indywidualny dobór do instalacji  Serwis po zakupie  5 lat gwarancji na montaż

Wymiennik glikol-powietrze GWO - Termex

Wymiennik glikolowy do odzysku ciepła i HVAC. Cena w sklepie: od 2 764 zł brutto. Urządzenia Termex/Frenox dobieramy do konkretnego kanału, wydajności, mocy i sposobu sterowania.

MarkaTermex / Frenox

RodzinaGWO

CenaCena w sklepie: od 2 764 zł brutto

Dostępnośćna zamówienie / po potwierdzeniu

Dobór techniczny: przed sprzedażą potwierdzamy wymiary kanału, przepływ powietrza, moc grzewczą lub chłodniczą, medium, zasilanie, zabezpieczenia, automatykę, czujniki i dostęp serwisowy. Dla urządzeń 400 V doprecyzowujemy układ zasilania, np. 3L/PE albo 3L/N/PE zgodnie z dokumentacją. **Ważne:** cenniki producenta podają ceny netto. W sklepie pokazujemy ceny brutto z VAT 23%, zaokrąglone do pełnych złotych. Przy wykonaniach nietypowych, nierdzewnych, epoksydowanych, wysokotemperaturowych lub projektowych wymagana jest indywidualna wycena.

Warianty z cennika producenta

Wariant / typ	Cena brutto 1
GWO-160-III-1/2" 160 1/2"	2 764 zł
GWO-200-III-1/2" 200 1/2"	3 544 zł
GWO-250-III-3/4" 250 3/4"	3 988 zł
GWO-315-III-3/4" 315 3/4"	4 872 zł
GWO-400-III-3/4" 400 3/4"	5 149 zł
GWO-160-IV-1/2" 160 1/2"	3 005 zł
GWO-200-IV-1/2" 200 1/2"	3 893 zł
GWO-250-IV-3/4" 250 3/4"	4 245 zł
GWO-315-IV-3/4" 315 3/4"	5 127 zł
GWO-400-IV-3/4" 400 3/4"	6 063 zł
GWO-160-V-1/2" 160 1/2"	3 290 zł
GWO-200-V-1/2" 200 1/2"	4 202 zł
GWO-250-V-3/4" 250 3/4"	4 556 zł
GWO-315-V-3/4" 315 3/4"	5 533 zł
GWO-400-V-3/4" 400 3/4"	6 908 zł

Zastosowanie

- systemy wentylacyjne, centrale nawiewne i wyciągowe, kanały okrągłe lub prostokątne
- obiekty techniczne, przemysłowe, usługowe, warsztaty, magazyny i instalacje HVAC
- dobór pod konkretny przepływ, medium i automatykę, a nie tylko po nazwie urządzenia

Dokumenty i źródła

Strona producenta	Termex - karta rodziny GWO
Cennik PDF	GWO.pdf

FAQ

Czy można dobrać urządzenie tylko po cenie?

Nie. Cena jest punktem startu. Ostateczny wariant zależy od mocy, wymiarów kanału, przepływu, medium, zasilania i sterowania.

Czy Interex wykonuje montaż i uruchomienie?

Tak. Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy i serwisujemy urządzenia. Przy instalacjach elektrycznych sprawdzamy zabezpieczenia i wykonujemy potrzebne pomiary.

Interex Katowice **Mariusz Czapnik** · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm SPH sterowanie: Termex GWO-160-III-1/2" 160 1/2" , Termex GWO-160-IV-1/2" 160 1/2" , Termex GWO-160-V-1/2" 160 1/2" , Termex GWO-200-III-1/2" 200 1/2" , Termex GWO-200-IV-1/2" 200 1/2" , Termex GWO-250-III-3/4" 250 3/4" , Termex GWO-200-V-1/2" 200 1/2" , Termex GWO-250-IV-3/4" 250 3/4" , Termex GWO-250-V-3/4" 250 3/4" , Termex GWO-315-III-3/4" 315 3/4" , Termex GWO-315-IV-3/4" 315 3/4" , Termex GWO-400-III-3/4" 400 3/4" , Technotherm TT-KS-N 800 W - 680 x 340 x 70 mm - nr 450308965 , Technotherm TT-KS-N 1200 W - 980 x 340 x 70 mm - nr 450312965 , Technotherm TT-KS-N 1600 W - 1280 x 340 x 70 mm - nr 450316965