

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/raycllic-sb-gm-metal-uchwyt-dachowy-do-rabka-stojacego-chemelex-raychem-p-4852.html>



RAYCLIC-SB-GM-METAL - uchwyt dachowy do rąbka stojącego - Chemelex Raychem

Cena brutto	202 zł
Cena netto	164 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1244-013853
Kod producenta	1244-013853
Kod EAN	5414506014617
Katalog Raychem	Przemysłowy katalog Raychem

Opis produktu

Do jakiego systemu stosujemy ten element?

System Przewody	RayClic / KBL / mocowania dachowe Raychem-Chemelex BTV, QTVR, XTV, KTV, XL-Trace, GM-2X, FrostGuard i kompatybilne przewody samoregulujące zgodnie z instrukcją producenta
Zastosowanie	zasilanie, rozgałęzienie, połączenie, zakończenie, mocowanie lub prowadzenie przewodu w systemie grzewczym
Co sprawdzamy	typ przewodu, miejsce montażu, temperaturę pracy, promień gięcia, zasilanie, zabezpieczenia, sterowanie i dostęp serwisowy

Ważne: RayClic i akcesoria KBL dobieramy jako część kompletnego systemu, a nie jako przypadkową puszkę lub uchwyt.

Mocowanie dachowe i rynnowe - do czego stosować?

W systemach dachów, rynien i rur spustowych przewód musi być prowadzony i zamocowany tak, żeby grzał tam, gdzie tworzy się lód, a jednocześnie nie był uszkodzany mechanicznie.

Element	Do czego pasuje	Uwagi techniczne
GM-Hanger	GM-2X / zestawy GM-2X w rurach spustowych	Zawieszenie przewodu w pionowym spustcie lub trudnym odcinku, gdy przewód nie może wisieć przypadkowo.
Uchwyt rynnowy / dachowy	GM-2X, FroStop Black zależnie od systemu	Dobór zależy od materiału rynny, dachu, rozstawu i sposobu prowadzenia przewodu.
Sterowanie	regulator śnieg/lód lub termostat zależnie od instalacji	Sterowanie dobiera się do dachu, rynien, odpływu i oczekiwanej automatyki.

Ważne: W dachu najpierw projektujemy drogę wody po rozmrożeniu. Sam kabel w rynnie nie wystarczy, jeżeli zamarza odpływ lub rura spustowa.

RAYCLIC-SB-GM-METAL - uchwyt dachowy do rąbka stojącego - Chemelex Raychem

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik. RayClic dobieramy jako element kompletnego systemu: przewód grzejny, zasilanie, zakończenie, mocowanie, sterowanie i zabezpieczenia. Klient nie kupuje anonimowego osprzętu, tylko zestaw pasujący do realnej instalacji.

Zastosowanie

RAYCLIC-SB-GM-METAL służy do mocowania złączy RayClic na dachach metalowych z rąbkiem stojącym.

- system połączeniowy do samoregulujących przewodów grzejnych Raychem/Chemelex,
- montaż na zimno, bez opalarki, z technologią przebijania izolacji,
- dobór zależy od liczby przewodów, miejsca zasilania i sposobu prowadzenia instalacji.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Chemelex Raychem
Symbol	RAYCLIC-SB-GM-METAL
Funkcja	uchwyt dachowy do rąbka stojącego
Kompatybilność	zestawy RayClic na dachach metalowych z rąbkiem stojącym
Nr katalogowy	1244-013853
EAN	5414506014617
Jednostka handlowa	szt.
Cena bazowa SHE netto 01/2026	164.00 zł

Ważne: RayClic nie powinien być dobierany tylko po nazwie. Przy doborze sprawdzamy typ przewodu, liczbę obwodów, napięcie, zabezpieczenia oraz miejsce montażu.

Dokumenty i źródła producenta

- [RayClic Standing Seam Mounting Bracket - Chemelex](#)
- [Instrukcja montażu RayClic - Chemelex](#)

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · zamowienia@interexkatowice.com · Źródło danych: cennik SHE Chemelex/Raychem 01/2026 oraz dokumenty producenta Chemelex.