

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gm-2x-sa-20-prefabrykowany-przewod-grzejny-do-rynien-i-dachow-chemelex-raychem-p-4894.html>



# GM-2X-SA-20 prefabrykowany przewód grzejny do rynien i dachów - Chemelex Raychem

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena brutto      | 5 485 zł      |
| Cena netto       | 4 460 zł      |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Czas wysyłki     | 5 dni         |
| Numer katalogowy | 973923-000    |
| Kod producenta   | 973923-000    |
| Kod EAN          | 5017455012453 |

## Opis produktu

### GM-2X / IceStop - dachy, rynny i odpływy bez przypadkowych akcesoriów

GM-2X jest systemem do ochrony dachów, rynien i rur spustowych przed lodem. O skuteczności decyduje projekt trasy, mocowanie, sterowanie i prawidłowe przejścia przez rynny oraz spusty.

**Dostępność Raychem / Chemelex:** produkty standardowo dostępne na stanie, wysyłka zwykle do 3 dni. Przy większych ilościach, odcinkach ciętych i systemach przemysłowych termin potwierdzamy przed realizacją.

| Element systemu                  | Do czego / do jakich przewodów                                             | Co sprawdzamy przed doбором                                                               |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewód GM-2X / zestawy GM-2X-SA | rynny, rury spustowe, kosze, krawędzie dachu                               | Sprawdzamy długości rynien, liczbę spustów, materiał dachu i wymagany sposób prowadzenia. |
| Zasilanie i zakończenie          | CCE-06-CR, RayClic                                                         | Dobór zależy od wersji przewodu i sposobu wykonania połączeń.                             |
| Mocowanie                        | uchwyty rynnowe/dachowe, prowadzenie w rurach spustowych, elementy RayClic | Przewód nie może leżeć przypadkowo ani być narażony na uszkodzenia mechaniczne.           |
| Sterowanie                       | Elexant 450c, regulatory śnieg/lód zależnie od instalacji                  | Sterowanie dobieramy do dachu, rynien i oczekiwanej automatyki pracy.                     |

**Ważne:** W systemach dachowych sprawdzamy odpływ wody po rozmrożeniu. Sam przewód w rynnie nie rozwiązuje problemu, jeżeli zamarza rura spustowa albo odpływ.

### GM-2X-SA-20 prefabrykowany przewód grzejny do rynien i dachów - Chemelex Raychem

**Chemelex Raychem** według cennika SHE 01/2026. To nie jest przypadkowy kabel z katalogu - dobieramy długość, zasilanie, zabezpieczenia, sterowanie i sposób montażu do konkretnej instalacji.

## Zastosowanie

Prefabrykowany przewód ICESTOP GM-2X do ochrony rynien, rur spustowych i krawędzi dachu przed lodem. Dobieramy długość przewodu, sterowanie, zabezpieczenia i sposób prowadzenia na dachu.

Dane techniczne i identyfikacja

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| System                | GM-2X-SA / IceStop - rynny, dachy, rury spustowe |
| Nr katalogowy         | 973923-000                                       |
| EAN                   | 5017455012453                                    |
| Długość / wariant     | 20 m                                             |
| Jednostka             | komplet                                          |
| Cena bazowa SHE netto | 2973.00 zł                                       |

Co sprawdzamy przed zakupem

- długość trasy i rezerwę montażową,
- izolację, podłoże i warunki zewnętrzne,
- zasilanie, zabezpieczenia i sterowanie,
- wymagane zestawy przyłączeniowe, zakończenia, mocowania i etykiety.

Dokumenty producenta

- [Dokument producenta](#)
- [Dokument producenta](#)

**Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik.** Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne, a przy montażu dobór, uruchomienie, konfigurację i pomiary.

**Aktualizacja Raychem/Chemelex:** zobacz artykuł Interex: [VIA-DU-20 a Elexant 650c-Modbus - różnice w czujnikach, przewodach sterujących i komponentach.](#)