

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gm-2x-sa-25-prefabrykowany-przewod-grzejny-do-rynien-i-dachow-chemelex-raychem-p-4895.html>



GM-2X-SA-25 prefabrykowany przewód grzejny do rynien i dachów - Chemelex Raychem

Cena brutto	6 688 zł
Cena netto	5 438 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	838627-000
Kod producenta	838627-000
Kod EAN	5017455012460

Opis produktu

GM-2X / IceStop - dachy, rynny i odpływy bez przypadkowych akcesoriów

GM-2X jest systemem do ochrony dachów, rynien i rur spustowych przed lodem. O skuteczności decyduje projekt trasy, mocowanie, sterowanie i prawidłowe przejścia przez rynny oraz spusty.

Dostępność Raychem / Chemelex: produkty standardowo dostępne na stanie, wysyłka zwykle do 3 dni. Przy większych ilościach, odcinkach ciętych i systemach przemysłowych termin potwierdzamy przed realizacją.

Element systemu	Do czego / do jakich przewodów	Co sprawdzamy przed doбором
Przewód GM-2X / zestawy GM-2X-SA	rynny, rury spustowe, kosze, krawędzie dachu	Sprawdzamy długości rynien, liczbę spustów, materiał dachu i wymagany sposób prowadzenia.
Zasilanie i zakończenie	CCE-06-CR, RayClic	Dobór zależy od wersji przewodu i sposobu wykonania połączeń.
Mocowanie	uchwyty rynnowe/dachowe, prowadzenie w rurach spustowych, elementy RayClic	Przewód nie może leżeć przypadkowo ani być narażony na uszkodzenia mechaniczne.
Sterowanie	Elexant 450c, regulatory śnieg/lód zależnie od instalacji	Sterowanie dobieramy do dachu, rynien i oczekiwanej automatyki pracy.

Ważne: W systemach dachowych sprawdzamy odpływ wody po rozmrożeniu. Sam przewód w rynnie nie rozwiązuje problemu, jeżeli zamarza rura spustowa albo odpływ.

GM-2X-SA-25 prefabrykowany przewód grzejny do rynien i dachów - Chemelex Raychem

Chemelex Raychem według cennika SHE 01/2026. To nie jest przypadkowy kabel z katalogu - dobieramy długość, zasilanie, zabezpieczenia, sterowanie i sposób montażu do konkretnej instalacji.

Zastosowanie

Prefabrykowany przewód ICESTOP GM-2X do ochrony rynien, rur spustowych i krawędzi dachu przed lodem. Dobieramy długość przewodu, sterowanie, zabezpieczenia i sposób prowadzenia na dachu.

Dane techniczne i identyfikacja

System	GM-2X-SA / IceStop - rynny, dachy, rury spustowe
Nr katalogowy	838627-000
EAN	5017455012460
Długość / wariant	25 m
Jednostka	komplet
Cena bazowa SHE netto	3625.00 zł

Co sprawdzamy przed zakupem

- długość trasy i rezerwę montażową,
- izolację, podłoże i warunki zewnętrzne,
- zasilanie, zabezpieczenia i sterowanie,
- wymagane zestawy przyłączeniowe, zakończenia, mocowania i etykiety.

Dokumenty producenta

- [Dokument producenta](#)
- [Dokument producenta](#)

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik. Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne, a przy montażu dobór, uruchomienie, konfigurację i pomiary.

Aktualizacja Raychem/Chemelex: zobacz artykuł Interex: [VIA-DU-20 a Elexant 650c-Modbus - różnice w czujnikach, przewodach sterujących i komponentach](#).