

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/r-qn-n-7-0m2-senz-mata-grzewcza-raychem-t2-quicknet-7-m2-90-w-m2-senz-wifi-p-4989.html>



## R-QN-N-7,0M2/SENZ - mata grzewcza Raychem T2 QuickNet 7 m2 90 W/m2 + SENZ-WIFI

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>2 706 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>2 200 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>SZ18300439</b>    |
| Kod producenta   | <b>SZ18300439</b>    |
| Kod EAN          | <b>5414506019872</b> |

### Opis produktu

#### Do jakiego systemu stosujemy ten element podłogowy?

|               |                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System        | elektryczne ogrzewanie podłogowe Raychem/Chemelex                                                               |
| Elementy      | maty QuickNet, przewody T2Blue/T2Red, termostaty SENZ WIFI / Green Leaf / NRG / R-TE i czujniki podłogowe       |
| Zastosowanie  | komfortowe lub podstawowe ogrzewanie podłogi, sterowanie temperaturą i ograniczenie temperatury posadzki        |
| Co sprawdzamy | rodzaj posadzki, moc W/m2, rozstaw przewodu, czujnik podłogowy, zabezpieczenie RCD, rezystancję żyły i izolacji |

**Ważne:** Przed zakryciem maty lub przewodu zawsze wykonujemy pomiary. To podstawa późniejszej diagnostyki i gwarancji.

#### Zestaw podłogowy Raychem - przewód/mata + sterowanie + pomiary

Zestaw z termostatem nie jest tylko pozycją handlową. To kompletny układ: element grzejny, czujnik podłogowy, termostat, zasilanie, zabezpieczenie i pomiary przed zakryciem oraz po montażu.

| Element systemu                 | Do jakiego systemu                                      | Co sprawdzamy                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mata lub przewód grzejny</b> | <b>QuickNet / T2, T2Red, T2Blue</b> i zestawy podłogowe | Dobieramy powierzchnię faktycznie grzaną, bez stałej zabudowy i miejsc bez oddawania ciepła.                |
| <b>Termostat</b>                | <b>SENZ-WIFI, R-TE, Green Leaf, R-NRG-DM</b>            | Dobór zależy od komfortu regulacji, WiFi, obciążenia, ramki i typu czujnika.                                |
| <b>Czujnik podłogowy</b>        | czujnik w peszlu między przebiegami przewodu            | Peszle musi umożliwiać wymianę czujnika. Przy panelach/drewnie ustawiamy ograniczenie temperatury posadzki. |
| <b>Pomiary</b>                  | rezystancja żyły grzejnej i rezystancja izolacji        | Pomiar wykonujemy przed zakryciem, po zakryciu i przy uruchomieniu. To podstawa diagnostyki i gwarancji.    |

**Ważne:** Nie skracamy przewodu grzejnego i nie układamy go przypadkowo. Rozstaw, moc na m2, głębokość osadzenia, warstwa nad przewodem i temperatura podłogi muszą wynikać z realnej posadzki.

## R-QN-N-7,0M2/SENZ - mata grzewcza Raychem T2 QuickNet + SENZ-WIFI

**Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik.** Matę dobieramy do realnej powierzchni grzania, rodzaju posadzki, izolacji, czujnika podłogowego i zabezpieczenia elektrycznego. Przed zakryciem maty wykonujemy pomiary rezystancji żyły i izolacji.

### Zastosowanie

**R-QN-N-7,0M2/SENZ** to zestaw komfortowa mata 90 W/m2 do elektrycznego ogrzewania podłogowego. W zestawie znajduje się termostat **SENZ-WIFI**, który umożliwia wygodne sterowanie temperaturą i programem pracy.

**Ważne przed montażem:** mat grzewczych nie skracamy dowolnie i nie układamy pod stałą zabudową bez zachowania warunków producenta. Trzeba zaplanować miejsce czujnika podłogowego, puszkę termostatu, zasilanie 230 V / L/N/PE oraz pomiary przed zalaniem lub klejeniem płytek.

### Dane techniczne i identyfikacja

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Producent           | Chemelex Raychem                     |
| Seria               | T2 QuickNet + SENZ-WIFI              |
| Symbol              | R-QN-N-7,0M2/SENZ                    |
| Nr katalogowy / SKU | SZ18300439                           |
| EAN                 | 5414506019872                        |
| Powierzchnia        | 7 m2                                 |
| Moc jednostkowa     | 90 W/m2                              |
| Moc całkowita       | 630 W                                |
| Napięcie            | 230 V / L/N/PE                       |
| Sterowanie          | termostat SENZ-WIFI w zestawie       |
| Wymiary maty        | dobierane według wariantu producenta |
| Jednostka           | zestaw                               |

### Jak dobieramy powierzchnię maty

Dobieramy tylko powierzchnię faktycznie grzaną: bez stałej zabudowy, brodzika, wanny, szafek stojących bez nóg i miejsc bez możliwości oddawania ciepła. Jeżeli wyślesz rzut pomieszczenia, sprawdzimy układ i dobierzemy właściwy wariant.

### Dokumenty producenta

- [Raychem-DS-CDE0740-Quicknet160-EN.pdf](#)
- [RAYCHEM-DS-EU1332-QuickNet160-EN.pdf](#)
- [Raychem-DS-CDE0739-Quicknet90-EN.pdf](#)
- [RAYCHEM-DS-EU1333-QuickNet90-EN-low.pdf](#)
- [RAYCHEM-IM-EU1252-QuickNet-ML.pdf](#)
- [Raychem-IM-INST263-T2Quicknet-ML.pdf](#)
- [RAYCHEM-IM-INST324-FLHCommRep-ML.pdf](#)

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · [zamowienia@interexkatowice.com](mailto:zamowienia@interexkatowice.com) · Źródło danych: cennik SHE/Chemelex 2026 oraz dokumenty producenta.

### Kontrola maty grzewczej przed wysyłką - opcja Interex Katowice

Kupując matę grzewczą Raychem / Chemelex w Interex Katowice możesz poprosić o dodatkowe sprawdzenie przed wysyłką. To praktyczna kontrola produktu przed montażem: sprawdzamy, czy mata ma ciągłość, czy parametry są zgodne z tabliczką oraz czy izolacja elektryczna nie budzi zastrzeżeń.

Mata grzewcza QuickNet / T2QuickNet - przed wysyłką możemy sprawdzić

Przekrój pokazuje zasadę pracy maty w warstwach podłogi; pomiary po

---

ciągłość obwodu i parametry elektryczne.

ułożeniu nadal wykonuje instalator na budowie.

- sprawdzenie ciągłości obwodu grzejnego,
- pomiar rezystancji i porównanie z parametrami znamionowymi,
- kontrola stanu izolacji elektrycznej,
- test bezpieczeństwa / kontrola przyrządem Sonel PAT-85,
- możliwość dołączenia krótkiej informacji z wynikiem pomiaru do przesyłki.

Taka kontrola nie zastępuje pomiarów wymaganych po ułożeniu maty: przed zalaniem / zaklejeniem oraz po wykonaniu posadzki. Pomiar przed wysyłką pomaga jednak potwierdzić stan produktu przed montażem.