

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/r-qn-n-9-0m2-senz-mata-grzewcza-raychem-t2-quicknet-9-m2-90-w-m2-senz-wifi-p-4991.html>



R-QN-N-9,0M2/SENZ - mata grzewcza Raychem T2 QuickNet 9 m2 90 W/m2 + SENZ-WIFI

Cena brutto	3 239 zł
Cena netto	2 633 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	SZ18300441
Kod producenta	SZ18300441
Kod EAN	5414506019896

Opis produktu

Do jakiego systemu stosujemy ten element podłogowy?

System	elektryczne ogrzewanie podłogowe Raychem/Chemelex
Elementy	maty QuickNet, przewody T2Blue/T2Red, termostaty SENZ WIFI / Green Leaf / NRG / R-TE i czujniki podłogowe
Zastosowanie	komfortowe lub podstawowe ogrzewanie podłogi, sterowanie temperaturą i ograniczenie temperatury posadzki
Co sprawdzamy	rodzaj posadzki, moc W/m2, rozstaw przewodu, czujnik podłogowy, zabezpieczenie RCD, rezystancję żyły i izolacji

Ważne: Przed zakryciem maty lub przewodu zawsze wykonujemy pomiary. To podstawa późniejszej diagnostyki i gwarancji.

Zestaw podłogowy Raychem - przewód/mata + sterowanie + pomiary

Zestaw z termostatem nie jest tylko pozycją handlową. To kompletny układ: element grzejny, czujnik podłogowy, termostat, zasilanie, zabezpieczenie i pomiary przed zakryciem oraz po montażu.

Element systemu	Do jakiego systemu	Co sprawdzamy
Mata lub przewód grzejny	QuickNet / T2, T2Red, T2Blue i zestawy podłogowe	Dobieramy powierzchnię faktycznie grzaną, bez stałej zabudowy i miejsc bez oddawania ciepła.
Termostat	SENZ-WIFI, R-TE, Green Leaf, R-NRG-DM	Dobór zależy od komfortu regulacji, WiFi, obciążenia, ramki i typu czujnika.
Czujnik podłogowy	czujnik w peszlu między przebiegami przewodu	Peszlel musi umożliwiać wymianę czujnika. Przy panelach/drewnie ustawiamy ograniczenie temperatury posadzki.
Pomiary	rezystancja żyły grzejnej i rezystancja izolacji	Pomiar wykonujemy przed zakryciem, po zakryciu i przy uruchomieniu. To podstawa diagnostyki i gwarancji.

Ważne: Nie skracamy przewodu grzejnego i nie układamy go przypadkowo. Rozstaw, moc na m2, głębokość osadzenia, warstwa nad przewodem i temperatura podłogi muszą wynikać z realnej posadzki.

R-QN-N-9,0M2/SENZ - mata grzewcza Raychem T2 QuickNet + SENZ-WIFI

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik. Matę dobieramy do realnej powierzchni grzania, rodzaju posadzki, izolacji, czujnika podłogowego i zabezpieczenia elektrycznego. Przed zakryciem maty wykonujemy pomiary rezystancji żyły i izolacji.

Zastosowanie

R-QN-N-9,0M2/SENZ to zestaw komfortowa mata 90 W/m2 do elektrycznego ogrzewania podłogowego. W zestawie znajduje się termostat **SENZ-WIFI**, który umożliwia wygodne sterowanie temperaturą i programem pracy.

Ważne przed montażem: mat grzewczych nie skracamy dowolnie i nie układamy pod stałą zabudową bez zachowania warunków producenta. Trzeba zaplanować miejsce czujnika podłogowego, puszkę termostatu, zasilanie 230 V / L/N/PE oraz pomiary przed zalaniem lub klejeniem płytek.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Chemelex Raychem
Seria	T2 QuickNet + SENZ-WIFI
Symbol	R-QN-N-9,0M2/SENZ
Nr katalogowy / SKU	SZ18300441
EAN	5414506019896
Powierzchnia	9 m2
Moc jednostkowa	90 W/m2
Moc całkowita	810 W
Napięcie	230 V / L/N/PE
Sterowanie	termostat SENZ-WIFI w zestawie
Wymiary maty	dobierane według wariantu producenta
Jednostka	zestaw

Jak dobieramy powierzchnię maty

Dobieramy tylko powierzchnię faktycznie grzaną: bez stałej zabudowy, brodzika, wanny, szafek stojących bez nóg i miejsc bez możliwości oddawania ciepła. Jeżeli wyślesz rzut pomieszczenia, sprawdzimy układ i dobierzemy właściwy wariant.

Dokumenty producenta

- [Raychem-DS-CDE0740-Quicknet160-EN.pdf](#)
- [RAYCHEM-DS-EU1332-QuickNet160-EN.pdf](#)
- [Raychem-DS-CDE0739-Quicknet90-EN.pdf](#)
- [RAYCHEM-DS-EU1333-QuickNet90-EN-low.pdf](#)
- [RAYCHEM-IM-EU1252-QuickNet-ML.pdf](#)
- [Raychem-IM-INST263-T2Quicknet-ML.pdf](#)
- [RAYCHEM-IM-INST324-FLHCommRep-ML.pdf](#)

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · zamowienia@interexkatowice.com · Źródło danych: cennik SHE/Chemelex 2026 oraz dokumenty producenta.

Kontrola maty grzewczej przed wysyłką - opcja Interex Katowice

Kupując matę grzewczą Raychem / Chemelex w Interex Katowice możesz poprosić o dodatkowe sprawdzenie przed wysyłką. To praktyczna kontrola produktu przed montażem: sprawdzamy, czy mata ma ciągłość, czy parametry są zgodne z tabliczką oraz czy izolacja elektryczna nie budzi zastrzeżeń.

Mata grzewcza QuickNet / T2QuickNet - przed wysyłką możemy sprawdzić

Przekrój pokazuje zasadę pracy maty w warstwach podłogi; pomiary po

ciągłość obwodu i parametry elektryczne.

ułożeniu nadal wykonuje instalator na budowie.

- sprawdzenie ciągłości obwodu grzejnego,
- pomiar rezystancji i porównanie z parametrami znamionowymi,
- kontrola stanu izolacji elektrycznej,
- test bezpieczeństwa / kontrola przyrządem Sonel PAT-85,
- możliwość dołączenia krótkiej informacji z wynikiem pomiaru do przesyłki.

Taka kontrola nie zastępuje pomiarów wymaganych po ułożeniu maty: przed zalaniem / zaklejeniem oraz po wykonaniu posadzki. Pomiar przed wysyłką pomaga jednak potwierdzić stan produktu przed montażem.