

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/r-rd-b-37m-senz-przewod-grzejny-raychem-t2red-37-m-senz-wifi-p-4997.html>



R-RD-B-37M/SENZ - przewód grzejny Raychem T2RED 37 m + SENZ-WIFI

Cena brutto	3 494 zł
Cena netto	2 841 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1244-022589
Kod producenta	1244-022589
Kod EAN	5414506019421

Opis produktu

Do jakiego systemu stosujemy ten element podłogowy?

System	elektryczne ogrzewanie podłogowe Raychem/Chemelex
Elementy	maty QuickNet, przewody T2Blue/T2Red, termostaty SENZ WIFI / Green Leaf / NRG / R-TE i czujniki podłogowe
Zastosowanie	komfortowe lub podstawowe ogrzewanie podłogi, sterowanie temperaturą i ograniczenie temperatury posadzki
Co sprawdzamy	rodzaj posadzki, moc W/m2, rozstaw przewodu, czujnik podłogowy, zabezpieczenie RCD, rezystancję żyły i izolacji

Ważne: Przed zakryciem maty lub przewodu zawsze wykonujemy pomiary. To podstawa późniejszej diagnostyki i gwarancji.

Zestaw podłogowy Raychem - przewód/mata + sterowanie + pomiary

Zestaw z termostatem nie jest tylko pozycją handlową. To kompletny układ: element grzejny, czujnik podłogowy, termostat, zasilanie, zabezpieczenie i pomiary przed zakryciem oraz po montażu.

Element systemu	Do jakiego systemu	Co sprawdzamy
Mata lub przewód grzejny	QuickNet / T2, T2Red, T2Blue i zestawy podłogowe	Dobieramy powierzchnię faktycznie grzaną, bez stałej zabudowy i miejsc bez oddawania ciepła.
Termostat	SENZ-WIFI, R-TE, Green Leaf, R-NRG-DM	Dobór zależy od komfortu regulacji, WiFi, obciążenia, ramki i typu czujnika.
Czujnik podłogowy	czujnik w peszlu między przebiegami przewodu	Peszle musi umożliwiać wymianę czujnika. Przy panelach/drewnie ustawiamy ograniczenie temperatury posadzki.
Pomiary	rezystancja żyły grzejnej i rezystancja izolacji	Pomiar wykonujemy przed zakryciem, po zakryciu i przy uruchomieniu. To podstawa diagnostyki i gwarancji.

Ważne: Nie skracamy przewodu grzejnego i nie układamy go przypadkowo. Rozstaw, moc na m2, głębokość osadzenia, warstwa nad przewodem i temperatura podłogi muszą wynikać z realnej posadzki.

R-RD-B-37M/SENZ - zestaw przewodu Raychem T2RED + SENZ-WIFI

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik. Przewód T2RED dobieramy do realnego układu podłogi, posadzki, izolacji i oczekiwanego komfortu. Przy ogrzewaniu podłogowym liczy się nie tylko cena zestawu, ale prawidłowe ułożenie, czujnik, sterowanie i pomiary.

Zastosowanie

R-RD-B-37M/SENZ to zestaw przewodu grzejnego Raychem T2RED z elementami przyłączeniowymi i termostatem **SENZ-WIFI**. Stosowany jest do elektrycznego ogrzewania podłogowego tam, gdzie przewód pozwala lepiej dopasować układ grzania niż gotowa mata.

Ważne przed montażem: przed zakryciem przewodu wykonujemy pomiar rezystancji i izolacji. Trzeba zachować odstęp montażowy, zaplanować czujnik podłogowy w peszlu oraz sprawdzić zasilanie 230 V / L/N/PE i zabezpieczenie obwodu.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Chemelex Raychem
Seria	T2RED + SENZ-WIFI
Symbol	R-RD-B-37M/SENZ
Nr katalogowy / SKU	1244-022589
EAN	5414506019421
Długość przewodu	37 m
Sterowanie	termostat SENZ-WIFI w zestawie
Zasilanie	230 V / L/N/PE
Jednostka	zestaw

Dobór długości

Długość przewodu dobieramy do powierzchni faktycznie grzanej i układu pomieszczenia. Nie układamy przewodu pod stałą zabudową bez możliwości oddawania ciepła. Jeżeli wyślesz rzut lub zdjęcie pomieszczenia, sprawdzimy, czy wybrany zestaw ma sens techniczny.

Dokumenty producenta

- [RAYCHEM-DS-EU1689-T2Red-EN.pdf](#)
- [RAYCHEM-DS-EU1689-T2Red-PL.pdf](#)
- [RAYCHEM-IM-INST324-FLHCommRep-ML.pdf](#)
- [Raychem-IM-CDE1016-T2Red-EN.pdf](#)
- [RAYCHEM-IM-INST214-T2RedReflecta-ML.pdf](#)

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · zamowienia@interexkatowice.com · Źródło danych: cennik SHE/Chemelex 2026 oraz dokumenty producenta.