

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/r-bl7p-15m-105w-senz-wifi-przewod-grzejny-raychem-t2blue-7-w-m-15-m-105-w-senz-wifi-p-5003.html>



R-BL7P-15M-105W/SENZ-WIFI - przewód grzejny Raychem T2Blue+ 7 W/m 15 m 105 W + SENZ-WIFI

Cena brutto	1 048 zł
Cena netto	852 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	2000005693
Kod producenta	2000005693
Kod EAN	5414506025750

Opis produktu

Zestaw podłogowy Raychem - przewód/mata + sterowanie + pomiary

Zestaw z termostatem nie jest tylko pozycją handlową. To kompletny układ: element grzejny, czujnik podłogowy, termostat, zasilanie, zabezpieczenie i pomiary przed zakryciem oraz po montażu.

Element systemu	Do jakiego systemu	Co sprawdzamy
Mata lub przewód grzejny	QuickNet / T2, T2Red, T2Blue i zestawy podłogowe	Dobieramy powierzchnię faktycznie grzaną, bez stałej zabudowy i miejsc bez oddawania ciepła.
Termostat	SENZ-WIFI, R-TE, Green Leaf, R-NRG-DM	Dobór zależy od komfortu regulacji, WiFi, obciążenia, ramki i typu czujnika.
Czujnik podłogowy	czujnik w peszlu między przebiegami przewodu	Peszle musi umożliwiać wymianę czujnika. Przy panelach/drewnie ustawiamy ograniczenie temperatury posadzki.
Pomiary	rezystancja żyły grzejnej i rezystancja izolacji	Pomiar wykonujemy przed zakryciem, po zakryciu i przy uruchomieniu. To podstawa diagnostyki i gwarancji.

Ważne: Nie skracamy przewodu grzejnego i nie układamy go przypadkowo. Rozstaw, moc na m2, głębokość osadzenia, warstwa nad przewodem i temperatura podłogi muszą wynikać z realnej posadzki.

R-BL7P-15M-105W/SENZ-WIFI - przewód grzejny Raychem T2Blue+ + SENZ-WIFI

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik. Przewód grzejny podłogowy dobieramy do powierzchni, podłoża, izolacji, rozstawu przewodu i sterowania. Przed zakryciem wykonujemy pomiary rezystancji i izolacji.

Zastosowanie

R-BL7P-15M-105W/SENZ-WIFI to zestaw przewodu grzejnego Raychem T2Blue+ o mocy **7 W/m**, długości **15 m** i mocy całkowitej **105 W**. W zestawie znajduje się termostat **SENZ-WIFI**.

Ważne przed montażem: dobór przewodu zależy od powierzchni faktycznie grzanej i wymaganego rozstawu. Przewodu nie układamy pod stałą zabudową bez możliwości oddawania ciepła. Czujnik podłogowy powinien być zamontowany w peszlu, aby można go było wymienić.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Chemelex Raychem
Seria	T2Blue+ + SENZ-WIFI
Symbol	R-BL7P-15M-105W/SENZ-WIFI
Nr katalogowy / SKU	2000005693
EAN	5414506025750
Długość przewodu	15 m
Moc jednostkowa	7 W/m
Moc całkowita	105 W
Zasilanie	230 V / L/N/PE
Sterowanie	termostat SENZ-WIFI w zestawie
Jednostka	zestaw

Dobór z fachowcem

Wyślij wymiary pomieszczenia lub rzut podłogi. Sprawdzimy długość przewodu, rozstaw, miejsce czujnika, zasilanie 230 V / L/N/PE, zabezpieczenie i sposób sterowania.

Dokumenty producenta

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · zamowienia@interexkatowice.com · Źródło danych: cennik SHE/Chemelex 2026 oraz dokumenty producenta.