

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/r-bl12p-120m-1440w-senz-wifi-przewod-grzejny-raychem-t2blue-12-w-m-120-m-1440-w-senz-wifi-p-5026.html>



## R-BL12P-120M-1440W/SENZ-WIFI - przewód grzejny Raychem T2Blue+ 12 W/m 120 m 1440 W + SENZ-WIFI

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>2 636 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>2 143 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>2000005716</b>    |
| Kod producenta   | <b>2000005716</b>    |
| Kod EAN          | <b>5414506025989</b> |

### Opis produktu

#### Zestaw podłogowy Raychem - przewód/mata + sterowanie + pomiary

Zestaw z termostatem nie jest tylko pozycją handlową. To kompletny układ: element grzejny, czujnik podłogowy, termostat, zasilanie, zabezpieczenie i pomiary przed zakryciem oraz po montażu.

| Element systemu                 | Do jakiego systemu                                      | Co sprawdzamy                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mata lub przewód grzejny</b> | <b>QuickNet / T2, T2Red, T2Blue</b> i zestawy podłogowe | Dobieramy powierzchnię faktycznie grzaną, bez stałej zabudowy i miejsc bez oddawania ciepła.                |
| <b>Termostat</b>                | <b>SENZ-WIFI, R-TE, Green Leaf, R-NRG-DM</b>            | Dobór zależy od komfortu regulacji, WiFi, obciążenia, ramki i typu czujnika.                                |
| <b>Czujnik podłogowy</b>        | czujnik w peszlu między przebiegami przewodu            | Peszel musi umożliwiać wymianę czujnika. Przy panelach/drewnie ustawiamy ograniczenie temperatury posadzki. |
| <b>Pomiary</b>                  | rezystancja żyły grzejnej i rezystancja izolacji        | Pomiar wykonujemy przed zakryciem, po zakryciu i przy uruchomieniu. To podstawa diagnostyki i gwarancji.    |

**Ważne:** Nie skracamy przewodu grzejnego i nie układamy go przypadkowo. Rozstaw, moc na m2, głębokość osadzenia, warstwa nad przewodem i temperatura podłogi muszą wynikać z realnej posadzki.

#### R-BL12P-120M-1440W/SENZ-WIFI - przewód grzejny Raychem T2Blue+ + SENZ-WIFI

**Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik.** Przewód grzejny podłogowy dobieramy do powierzchni, podłoża, izolacji, rozstawu przewodu i sterowania. Przed zakryciem wykonujemy pomiary rezystancji i izolacji.

### Zastosowanie

**R-BL12P-120M-1440W/SENZ-WIFI** to zestaw przewodu grzejnego Raychem T2Blue+ o mocy **12 W/m**, długości **120 m** i mocy całkowitej **1440 W**. W zestawie znajduje się termostat **SENZ-WIFI**.

**Ważne przed montażem:** dobór przewodu zależy od powierzchni faktycznie grzanej i wymaganego rozstawu. Przewodu nie układamy pod stałą zabudową bez możliwości oddawania ciepła. Czujnik podłogowy powinien być zamontowany w peszlu, aby można go było wymienić.

Dane techniczne i identyfikacja

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Producent           | Chemelex Raychem               |
| Seria               | T2Blue+ + SENZ-WIFI            |
| Symbol              | R-BL12P-120M-1440W/SENZ-WIFI   |
| Nr katalogowy / SKU | 2000005716                     |
| EAN                 | 5414506025989                  |
| Długość przewodu    | 120 m                          |
| Moc jednostkowa     | 12 W/m                         |
| Moc całkowita       | 1440 W                         |
| Zasilanie           | 230 V / L/N/PE                 |
| Sterowanie          | termostat SENZ-WIFI w zestawie |
| Jednostka           | zestaw                         |

Dobór z fachowcem

Wyślij wymiary pomieszczenia lub rzut podłogi. Sprawdzimy długość przewodu, rozstaw, miejsce czujnika, zasilanie 230 V / L/N/PE, zabezpieczenie i sposób sterowania.

Dokumenty producenta

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · [zamowienia@interexkatowice.com](mailto:zamowienia@interexkatowice.com) · Źródło danych: cennik SHE/Chemelex 2026 oraz dokumenty producenta.