

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/c20-01-f-zestaw-polaczeniowy-z-tworzywa-sztucznego-do-przewodow-grzejnych-fmt-i-fht-marki-raychem-p-5066.html>



C20-01-F Zestaw połączeniowy z tworzywa sztucznego do przewodów grzejnych FMT i FHT marki Raychem, termokurczliwy, M20, ATEX - Chemelex Raychem

Cena brutto	200 zł
Cena netto	163 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1244-006949
Kod producenta	1244-006949
Kod EAN	5414506012576
Katalog Raychem	Przemysłowy katalog Raychem

Opis produktu

Do jakiego systemu stosujemy ten element FHT?

System	przemysłowe przewody grzejne stałej mocy FMT/FHT Raychem-Chemelex
Przewody	10FHT2-CT, 10FHT4-CT, 20FHT2-CT, 20FHT4-CT, 30FHT2-CT, 30FHT4-CT, 40FHT2-CT oraz powiązane przewody FMT/FHT zgodnie z kartą producenta
Zestawy systemowe	C20-01-F do przyłączenia/zakończenia FMT/FHT, CS-150-F do połączeń, E-150-F albo E-50-F do zakończeń, C20-02-CT jako zestaw narzędziowy, LAB-EX-FxT do oznaczenia obwodu
Zastosowanie	utrzymanie temperatury procesowej, ochrona rurociągów i instalacji technologicznych, kompletacja obwodu grzejnego w systemie przemysłowym
Co sprawdzamy	typ FHT2/FHT4, moc W/m, napięcie, długość obwodu, temperaturę utrzymania i ekspozycji, strefę pracy, zabezpieczenia, sterowanie i wymagania Ex/ATEX jeśli dotyczy

Ważne: FHT/FMT nie kompletujemy po samej nazwie przewodu. Przed sprzedażą sprawdzamy cały obwód: przewód, zestaw przyłączeniowy, zakończenie, mocowanie, oznaczenie, sterowanie i zabezpieczenia.

Osprzęt do przewodów FHT/FMT - stała moc, właściwe zakończenie

Przewody FHT/FMT są przewodami stałej mocy do zastosowań przemysłowych. Wymagają właściwych zestawów zasilania, połączeń, zakończeń i oznaczeń dobranych dokładnie do tej rodziny przewodu.

Element	Do czego pasuje	Uwagi techniczne
C20-01-F	FHT/FMT - przyłącze termokurczliwe M20	Dobierane do przewodów FHT/FMT zgodnie z instrukcją.

Element	Do czego pasuje	Uwagi techniczne
CS-150-F	zimny zestaw łączeniowy do FHT/FMT	Do połączeń zgodnych z dokumentacją producenta.
E-150-F / E-50-F	zakończenia do FHT/FMT	Wybór zależy od typu przewodu, strefy i sposobu montażu.
LAB-EX-FxT	identyfikacja obwodu FHT/FMT	Oznaczenie obwodu jest elementem późniejszej diagnostyki i serwisu.

Ważne: Przy przewodach stałej mocy sprawdzamy długość, moc, napięcie, temperaturę, sposób prowadzenia i sterowanie. Nie skracamy ani nie łączymy ich przypadkowo.

C20-01-F Zestaw połączeniowy z tworzywa sztucznego do przewodów grzejnych FMT i FHT marki Raychem, termokurczliwy, M20, ATEX - Chemelex Raychem

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik. Przy akcesoriach Raychem/Chemelex sprawdzamy zgodność z konkretnym przewodem grzejnym, puszką, dławką, strefą pracy i instrukcją montażu. Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne, a nie przypadkową pozycję z katalogu.

Zastosowanie

C20-01-F Zestaw połączeniowy z tworzywa sztucznego do przewodów grzejnych FMT i FHT marki Raychem, termokurczliwy, M20, ATEX

- dobór pod konkretny typ przewodu grzejnego i warunki pracy,
- weryfikacja kompletności zestawu przed zakupem,
- możliwość dostawy, montażu, uruchomienia i serwisu instalacji.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Chemelex Raychem
Symbol	C20-01-F
Nr katalogowy	1244-006949
EAN	5414506012576
Jednostka handlowa	szt.
Cena bazowa SHE netto 01/2026	163.00 zł

Ważne: przed zakupem potwierdzamy zgodność elementu z przewodem grzejnym, średnicą dławki, miejscem montażu i wymaganiami ATEX/IECEX, jeżeli dotyczą danej instalacji.

Dokumenty producenta

- [Dokument producenta Chemelex Raychem](#)

FAQ

Czy ten element można dobrać tylko po nazwie?

Nie zawsze. Przy systemach Raychem/Chemelex trzeba potwierdzić typ przewodu, strefę pracy, sposób prowadzenia instalacji, dławkę i wymagane zakończenia.

Czy Interex może wykonać montaż?

Tak. Dobieramy, dostarczamy, montujemy, uruchamiamy i serwisujemy systemy ogrzewania elektrycznego.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · zamowienia@interexkatowice.com · Źródło danych: cennik SHE Chemelex/Raychem 01/2026.