

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/c20-02-ct-zestaw-narzedziowy-do-przewodow-fht-chemelex-raychem-p-5169.html>



C20-02-CT - zestaw narzędziowy do przewodów FHT - Chemelex Raychem

Cena brutto	2 135 zł
Cena netto	1 736 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	463026-000
Kod producenta	463026-000
Kod EAN	5414506000283
Katalog Raychem	Przemysłowy katalog Raychem

Opis produktu

Do jakiego systemu stosujemy ten element FHT?

System	przemysłowe przewody grzejne stałej mocy FMT/FHT Raychem-Chemelex
Przewody	10FHT2-CT, 10FHT4-CT, 20FHT2-CT, 20FHT4-CT, 30FHT2-CT, 30FHT4-CT, 40FHT2-CT oraz powiązane przewody FMT/FHT zgodnie z kartą producenta
Zestawy systemowe	C20-01-F do przyłączenia/zakończenia FMT/FHT, CS-150-F do połączeń, E-150-F albo E-50-F do zakończeń, C20-02-CT jako zestaw narzędziowy, LAB-EX-FxT do oznaczenia obwodu
Zastosowanie	utrzymanie temperatury procesowej, ochrona rurociągów i instalacji technologicznych, kompletacja obwodu grzejnego w systemie przemysłowym
Co sprawdzamy	typ FHT2/FHT4, moc W/m, napięcie, długość obwodu, temperaturę utrzymania i ekspozycji, strefę pracy, zabezpieczenia, sterowanie i wymagania Ex/ATEX jeśli dotyczy

Ważne: FHT/FMT nie kompletujemy po samej nazwie przewodu. Przed sprzedażą sprawdzamy cały obwód: przewód, zestaw przyłączeniowy, zakończenie, mocowanie, oznaczenie, sterowanie i zabezpieczenia.

Osprzęt do przewodów FHT/FMT - stała moc, właściwe zakończenie

Przewody FHT/FMT są przewodami stałej mocy do zastosowań przemysłowych. Wymagają właściwych zestawów zasilania, połączeń, zakończeń i oznaczeń dobranych dokładnie do tej rodziny przewodu.

Element	Do czego pasuje	Uwagi techniczne
C20-01-F	FHT/FMT - przyłączy termokurczliwe M20	Dobierane do przewodów FHT/FMT zgodnie z instrukcją.
CS-150-F E-150-F / E-50-F	zimny zestaw łączeniowy do FHT/FMT zakończenia do FHT/FMT	Do połączeń zgodnych z dokumentacją producenta. Wybór zależy od typu przewodu, strefy i sposobu montażu.
LAB-EX-FxT	identyfikacja obwodu FHT/FMT	Oznaczenie obwodu jest elementem późniejszej diagnostyki i serwisu.

Ważne: Przy przewodach stałej mocy sprawdzamy długość, moc, napięcie, temperaturę, sposób prowadzenia i sterowanie. Nie skracamy ani nie łączymy ich przypadkowo.

C20-02-CT - zestaw narzędziowy do przewodów FHT - Chemelex Raychem

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik. Przemysłowych przewodów grzejnych nie dobiera się tylko po nazwie z katalogu. Sprawdzamy medium, temperaturę utrzymania, izolację, długość obwodu, zasilanie, zabezpieczenia, sterowanie, strefy Ex i sposób montażu.

Zastosowanie

narzędzia do przygotowania połączeń, zakończeń zimnych i termokurczliwych w systemie FHT.

- rodzina systemu: **FHT**,
- typ: zestaw narzędziowy do wykonywania połączeń i zakończeń do przewodu FHT,
- dobór do rurociągu, armatury, zbiornika albo procesu technologicznego wykonujemy po sprawdzeniu warunków pracy.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Chemelex Raychem
Rodzina	FHT
Symbol	C20-02-CT
Moc liniowa	wg karty producenta
Zasilanie / wariant	230 V
Powłoka / wykonanie	CT - fluoropolimerowa powłoka zewnętrzna
Nr katalogowy	463026-000
EAN	5414506000283
Jednostka handlowa	szt.
Cena bazowa SHE netto 01/2026	1736.00 zł

Ważne technicznie: przed zakupem potwierdzamy typ przewodu, maksymalną temperaturę procesu, długość obwodu, izolację cieplną, sposób zasilania, zabezpieczenie różnicowoprądowe/nadprądowe oraz wymagane akcesoria: zestaw przyłączeniowy, zakończenie, puszkę, dławiki, etykiety, mocowania i sterowanie.

Dokumenty producenta

- [FHT Constant Wattage Parallel Heating Cable - strona Chemelex](#)
- [Karta katalogowa producenta](#)
- [Instrukcja montażu producenta](#)

FAQ

Czy wystarczy kupić sam przewód?

Nie. Do poprawnego obwodu potrzebne są odpowiednie akcesoria połączeniowe, zakończenia, mocowania, etykiety, sterownik, zabezpieczenia i dokumentacja pomiarowa.

Czym różnią się BTV, QTVR, XTVR, VPL i FHT?

BTV jest przewodem samoreguującym do niższych temperatur, QTVR daje większą moc, XTVR pracuje w wyższych temperaturach, VPL jest przewodem ograniczającym moc do wysokich temperatur, a FHT jest przewodem równoległym stałej mocy.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · zamowienia@interexkatowice.com · Źródło danych: cennik SHE Chemelex/Raychem 01/2026 oraz dokumenty producenta Chemelex.