

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/wintergard-mat-230v-3m-mata-grzewcza-do-ramp-podjazdow-i-przejsc-chemelex-raychem-p-5176.html>



WINTERGARD-MAT-230V-3M - mata grzewcza do ramp, podjazdów i przejść - Chemelex Raychem

Cena brutto	710 zł
Cena netto	577 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1244-022752
Kod producenta	1244-022752
Kod EAN	5414506024081

Opis produktu

Do jakiego systemu stosujemy ten element EM2?

System	ogrzewanie ramp, podjazdów, schodów i powierzchni zewnętrznych Raychem/Chemelex
Przewody	EM2-XR, EM2-R, EM2-MI oraz powiązane listwy, opaski KBL-09 i sterowanie do śniegu/łodu
Zastosowanie	ochrona powierzchni przed oblodzeniem, prowadzenie przewodu w betonie, asfalcie lub warstwie konstrukcyjnej zgodnie z instrukcją
Co sprawdzamy	powierzchnię, moc W/m ² , strefy brzegowe, dylatacje, odpływy, zasilanie, zabezpieczenia i czujniki wilgoci/temperatury

Ważne: Ogrzewanie ramp i podjazdów wymaga projektu ułożenia. Sam przewód bez poprawnego sterowania i czujników nie da dobrego efektu.

WINTERGARD-MAT-230V-3M - mata grzewcza do ramp, podjazdów i przejść - Chemelex Raychem

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik. Ogrzewanie rynien, dachów, ramp i podjazdów dobieramy pod realne warunki: długości tras, strefy zamarzania, sposób odpływu wody, zasilanie, zabezpieczenia, sterowanie i dostęp serwisowy. Klient sklepu internetowego dostaje wsparcie techniczne, a nie sam karton.

Zastosowanie

Mata grzewcza do ochrony ramp, podjazdów i ciągów pieszych przed śniegiem oraz oblodzeniem. Fabrycznie przygotowana, z przewodem zimnym 5 m.

- ochrona przed śniegiem i lodem zgodnie z przeznaczeniem producenta,
- dobór sterowania wilgotnościowo-temperaturowego i zabezpieczeń elektrycznych,
- możliwość dostawy, montażu, uruchomienia, pomiarów i serwisu przez Interex Katowice.

Najważniejsze informacje techniczne

Szerokość maty 0,6 m, zasilanie 220-240 V, moc ok. 300 W/m². Wymaga właściwego sterowania wilgotnościowo-temperaturowego i zabezpieczenia różnicowoprądowego.

Producent	Chemelex Raychem
Rodzina	WINTERGARD-MAT
Symbol	WINTERGARD-MAT-230V-3M
Nr katalogowy SHE	1244-022752
EAN	5414506024081
Długość / wariant	3 m
Jednostka handlowa	szt.
Cena bazowa SHE netto 01/2026	577.00 zł

Ważne: przed zakupem sprawdzamy nie tylko długość przewodu lub maty, ale także podział na obwody, zabezpieczenia, RCD, czujniki, sterownik oraz miejsce prowadzenia przewodów zimnych.

Dokumenty producenta

- [Strona produktu Chemelex](#)
- [Karta / dane techniczne producenta](#)
- [Instrukcja / podręcznik montażowy producenta](#)

FAQ

Czy wystarczy kupić przewód po długości?

Nie. Przy ogrzewaniu dachów, rynien, ramp i podjazdów trzeba dobrać sterowanie, zabezpieczenia i sposób prowadzenia instalacji. Źle dobrany system może działać drogo albo nieskutecznie.

Czy Interex wykonuje montaż?

Tak. Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i wykonujemy pomiary elektryczne. Montaż objęty jest 5-letnią gwarancją Interex Katowice.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · zamowienia@interexkatowice.com · Źródło danych: cennik SHE Chemelex/Raychem 01/2026 oraz dokumentacja Chemelex.

Kontrola maty grzewczej przed wysyłką - opcja Interex Katowice

Kupując matę grzewczą Raychem / Chemelex w Interex Katowice możesz poprosić o dodatkowe sprawdzenie przed wysyłką. To praktyczna kontrola produktu przed montażem: sprawdzamy, czy mata ma ciągłość, czy parametry są zgodne z tabliczką oraz czy izolacja elektryczna nie budzi zastrzeżeń.

Mata grzewcza QuickNet / T2QuickNet - przed wysyłką możemy sprawdzić ciągłość obwodu i parametry elektryczne.

Przekrój pokazuje zasadę pracy maty w warstwach podłogi; pomiary po ułożeniu nadal wykonuje instalator na budowie.

- sprawdzenie ciągłości obwodu grzejnego,
- pomiar rezystancji i porównanie z parametrami znamionowymi,
- kontrola stanu izolacji elektrycznej,
- test bezpieczeństwa / kontrola przyrządem Sonel PAT-85,
- możliwość dołączenia krótkiej informacji z wynikiem pomiaru do przesyłki.

Taka kontrola nie zastępuje pomiarów wymaganych po ułożeniu maty: przed zalaniem / zaklejeniem oraz po wykonaniu posadzki. Pomiar przed wysyłką pomaga jednak potwierdzić stan produktu przed montażem.

Aktualizacja Raychem/Chemelex: zobacz artykuł Interex: [VIA-DU-20 a Elexant 650c-Modbus - różnice w czujnikach, przewodach sterujących i komponentach](#).