

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/7bsa2-dr-samoregulujacy-przewod-grzejny-230v-23-w-m-w-temp-10-c-powloka-ochronna-z-poliolefiny-p-5279.html>



## 7BSA2-DR Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 23 W/m w temp. +10°C, powłoka ochronna z poliolefiny - Chemelex Raychem

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>122 zł</b>                               |
| Cena netto       | <b>99 zł</b>                                |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                             |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>                                |
| Numer katalogowy | <b>P000002272</b>                           |
| Kod producenta   | <b>P000002272</b>                           |
| Kod EAN          | <b>5414506021110</b>                        |
| Katalog Raychem  | <a href="#">Przemysłowy katalog Raychem</a> |

### Opis produktu

#### Przewody specjalne Raychem - VPL, FHT, HTV, BSA

Przewody VPL, FHT, HTV i BSA stosuje się w bardziej wymagających instalacjach technicznych. Dobór osprzętu musi wynikać z instrukcji producenta, temperatury, napięcia, strefy i sposobu zakończenia przewodu.

**Dostępność Raychem / Chemelex:** produkty standardowo dostępne na stanie, wysyłka zwykle do 3 dni. Przy większych ilościach, odcinkach ciętych i systemach przemysłowych termin potwierdzamy przed realizacją.

| Element systemu            | Do czego / do jakich przewodów                                                                                          | Co sprawdzamy przed doбором                                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VPL / HTV</b>           | wysokotemperaturowe i procesowe instalacje grzejne                                                                      | Sprawdzamy temperaturę utrzymania, oddziaływania, napięcie, długość obwodu i dopuszczalny osprzęt. |
| <b>FHT / FMT</b>           | przewody stałej mocy do zastosowań przemysłowych                                                                        | Zestawy C20/C25/CS/E/F dobieramy tylko do właściwej rodziny przewodu.                              |
| <b>BSA</b>                 | ochrona rurociągów i utrzymanie temperatur w instalacjach poza strefami Ex                                              | Dobieramy osprzęt pod warunki rurociągu i wymagania systemowe.                                     |
| <b>Osprzęt przemysłowy</b> | <a href="#">JBS-100</a> , <a href="#">JBM-100</a> , <a href="#">C25</a> , <a href="#">E-100</a> , <a href="#">E-150</a> | Potwierdzamy kompatybilność z numerem katalogowym przewodu i dokumentacją.                         |

**Ważne:** Przy przewodach procesowych i przemysłowych wymagamy weryfikacji zastosowania. Sprzedaż bez sprawdzenia typu przewodu, temperatury i osprzętu jest ryzykowna technicznie.

**7BSA2-DR Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 23 W/m w temp. +10°C, powłoka ochronna z poliolefiny - Chemelex Raychem**

**Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik.** Przewody grzejne Raychem/Chemelex dobieramy pod realne warunki: medium, długość trasy, izolację, temperaturę utrzymania, zasilanie, zabezpieczenia, sterowanie i sposób montażu. Klient nie zostaje sam z rolką kabla.

## Zastosowanie

**Samoregułujący przewód grzejny BSA.** Przewód samoregułujący do ochrony instalacji przed zamarzaniem i utrzymania temperatury w typowych zastosowaniach technicznych.

- ochrona przed zamarzaniem lub utrzymanie temperatury instalacji technicznych,
- montaż na rurociągach, elementach instalacji lub w rozwiązaniach projektowych zgodnie z kartą producenta,
- dobór długości, mocy, sterowania i zabezpieczenia przed zakupem.

## Dodatkowe informacje

BSA dobieramy do izolacji, długości trasy, warunków otoczenia i wymaganej temperatury. To przewód na metry, wymagający właściwego osprzętu i sterowania.

**Ważne:** przewodu grzejnego nie dobieramy wyłącznie po mocy z katalogu. Sprawdzamy straty ciepła, izolację, temperaturę otoczenia, długości obwodów i wymagania sterowania.

## Dane techniczne i identyfikacja

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Producent          | Chemelex Raychem        |
| Rodzina            | BSA                     |
| Symbol             | 7BSA2-DR                |
| Nr katalogowy      | P000002272              |
| EAN                | 5414506021110           |
| Jednostka handlowa | m                       |
| Dostępność         | dostępny, wysyłka 3 dni |

## Dokumenty producenta

- [RAYCHEM BSA - karta producenta Chemelex PL](#)

## FAQ

### Czy możemy dobrać przewód do konkretnego rurociągu?

Tak. Potrzebujemy średnicy, długości, izolacji, temperatury utrzymania, temperatury otoczenia i sposobu zasilania.

### Czy oferujemy montaż i uruchomienie?

Tak. Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurowujemy, wykonujemy pomiary i serwisujemy system.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · [zamowienia@interexkatowice.com](mailto:zamowienia@interexkatowice.com) · Źródło danych: cennik SHE Chemelex/Raychem 01/2026 oraz dokumentacja producenta Chemelex.