

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/r-qn-n-2-mata-grzewcza-quicknet-90-2-5-m2-chemelex-raychem-p-5292.html>



## R-QN-N-2 mata grzewcza QuickNet 90 2.5 m2 - Chemelex Raychem

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>1 017 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>827 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>SZ18300282</b>    |
| Kod producenta   | <b>SZ18300282</b>    |
| Kod EAN          | <b>5414506020175</b> |

### Opis produktu

#### R-QN-N-2 mata grzewcza QuickNet 90 2.5 m2 - Chemelex Raychem

**Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik.** Matę grzewczą dobieramy do rodzaju posadzki, dostępnej powierzchni, zabudowy stałej, sterowania, zasilania i wymaganej temperatury. Nie sprzedajemy samej rolki - pomagamy dobrać rozwiązanie, które ma działać w realnej podłodze.

### Zastosowanie

**QuickNet 90.** Mata grzewcza do elektrycznego ogrzewania podłogowego o niższej mocy powierzchniowej, stosowana tam, gdzie dobór wymaga spokojniejszego oddawania ciepła i kontroli temperatury posadzki.

- elektryczne ogrzewanie podłogowe w łazienkach, kuchniach, korytarzach i pomieszczeniach użytkowych,
- montaż zgodnie z instrukcją producenta, z pomiarem rezystancji żyły i izolacji przed zakryciem,
- dobór termostatu z czujnikiem podłogowym i ograniczeniem temperatury podłogi.

### Dodatkowe informacje

Przed zakupem sprawdzamy rzut pomieszczenia, stałą zabudowę, rodzaj wykończenia, miejsce termostatu i peszla czujnika. Maty nie układa się pod zabudową stałą bez odprowadzania ciepła. Przy podłogach wrażliwych na temperaturę stosujemy czujnik podłogowy i ograniczenie zgodne z wymaganiami producenta posadzki.

**Ważne:** przed zalaniem lub zakryciem maty wykonujemy pomiar rezystancji przewodu oraz rezystancji izolacji. Wyniki powinny być zapisane do dokumentacji montażu.

### Dane techniczne i identyfikacja

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Producent     | <b>Chemelex Raychem</b> |
| Rodzina       | <b>QuickNet 90</b>      |
| Symbol        | <b>R-QN-N-2</b>         |
| Nr katalogowy | SZ18300282              |
| EAN           | 5414506020175           |
| Powierzchnia  | 2.5 m2                  |
| Wymiary maty  | 0,5 x 5,0 m             |
| Moc całkowita | 225 W                   |

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Moc powierzchniowa | 90 W/m2                                                           |
| Zasilanie          | 230 V / 1/N/PE - obwód i zabezpieczenie sprawdzamy przed montażem |
| Dostępność         | dostępny, wysyłka 3 dni                                           |

## Dokumenty producenta

- [RAYCHEM QuickNet 90 - karta katalogowa producenta](#)
- [RAYCHEM QuickNet - instrukcja montażu](#)

## FAQ

### Czy mata może być pod stałą zabudową?

Nie układamy jej pod elementami bez swobodnego odbioru ciepła. Przed doбором trzeba odjąć zabudowę stałą od powierzchni grzewczej.

### Czy wystarczy kupić matę po metrażu podłogi?

Nie. Liczy się rzeczywista powierzchnia grzewcza, rodzaj posadzki, wymagana moc i miejsce czujnika podłogowego.

### Czy oferujemy montaż i pomiary?

Tak. Dobieramy, montujemy, konfigurujemy termostat, wykonujemy pomiary i dokumentujemy uruchomienie.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · [zamowienia@interexkatowice.com](mailto:zamowienia@interexkatowice.com) · Źródło danych: cennik SHE Chemelex/Raychem 01/2026 oraz dokumentacja producenta Chemelex.

## Kontrola maty grzewczej przed wysyłką - opcja Interex Katowice

Kupując matę grzewczą Raychem / Chemelex w Interex Katowice możesz poprosić o dodatkowe sprawdzenie przed wysyłką. To praktyczna kontrola produktu przed montażem: sprawdzamy, czy mata ma ciągłość, czy parametry są zgodne z tabliczką oraz czy izolacja elektryczna nie budzi zastrzeżeń.

Mata grzewcza QuickNet / T2QuickNet - przed wysyłką możemy sprawdzić ciągłość obwodu i parametry elektryczne.

Przekrój pokazuje zasadę pracy maty w warstwach podłogi; pomiary po ułożeniu nadal wykonuje instalator na budowie.

- sprawdzenie ciągłości obwodu grzejnego,
- pomiar rezystancji i porównanie z parametrami znamionowymi,
- kontrola stanu izolacji elektrycznej,
- test bezpieczeństwa / kontrola przyrządem Sonel PAT-85,
- możliwość dołączenia krótkiej informacji z wynikiem pomiaru do przesyłki.

Taka kontrola nie zastępuje pomiarów wymaganych po ułożeniu maty: przed zalaniem / zaklejeniem oraz po wykonaniu posadzki. Pomiar przed wysyłką pomaga jednak potwierdzić stan produktu przed montażem.