

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/r-qn-p-8-mata-grzewcza-quicknet-160-8-0-m2-chemelex-raychem-p-5313.html>



R-QN-P-8 mata grzewcza QuickNet 160 8.0 m2 - Chemelex Raychem

Cena brutto	2 442 zł
Cena netto	1 985 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	SZ18300305
Kod producenta	SZ18300305
Kod EAN	5414506020403

Opis produktu

R-QN-P-8 mata grzewcza QuickNet 160 8.0 m2 - Chemelex Raychem

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik. Matę grzewczą dobieramy do rodzaju posadzki, dostępnej powierzchni, zabudowy stałej, sterowania, zasilania i wymaganej temperatury. Nie sprzedajemy samej rolki - pomagamy dobrać rozwiązanie, które ma działać w realnej podłodze.

Zastosowanie

QuickNet 160. Mata grzewcza do elektrycznego ogrzewania podłogowego pod płytki i posadzki ceramiczne, gdzie wymagana jest większa moc powierzchniowa oraz szybkie dogrzewanie.

- elektryczne ogrzewanie podłogowe w łazienkach, kuchniach, korytarzach i pomieszczeniach użytkowych,
- montaż zgodnie z instrukcją producenta, z pomiarem rezystancji żyły i izolacji przed zakryciem,
- dobór termostatu z czujnikiem podłogowym i ograniczeniem temperatury podłogi.

Dodatkowe informacje

Przed zakupem sprawdzamy rzut pomieszczenia, stałą zabudowę, rodzaj wykończenia, miejsce termostatu i peszla czujnika. Maty nie układa się pod zabudową stałą bez odprowadzania ciepła. Przy podłogach wrażliwych na temperaturę stosujemy czujnik podłogowy i ograniczenie zgodne z wymaganiami producenta posadzki.

Ważne: przed zalaniem lub zakryciem maty wykonujemy pomiar rezystancji przewodu oraz rezystancji izolacji. Wyniki powinny być zapisane do dokumentacji montażu.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Chemelex Raychem
Rodzina	QuickNet 160
Symbol	R-QN-P-8
Nr katalogowy	SZ18300305
EAN	5414506020403
Powierzchnia	8.0 m2
Wymiary maty	0,5 x 16,0 m
Moc całkowita	1280 W

Moc powierzchniowa	160 W/m2
Zasilanie	230 V / 1/N/PE - obwód i zabezpieczenie sprawdzamy przed montażem
Dostępność	dostępny, wysyłka 3 dni

Dokumenty producenta

- [RAYCHEM QuickNet 160 - karta katalogowa producenta](#)
- [RAYCHEM QuickNet - instrukcja montażu](#)

FAQ

Czy mata może być pod stałą zabudową?

Nie układamy jej pod elementami bez swobodnego odbioru ciepła. Przed doбором trzeba odjąć zabudowę stałą od powierzchni grzewczej.

Czy wystarczy kupić matę po metrażu podłogi?

Nie. Liczy się rzeczywista powierzchnia grzewcza, rodzaj posadzki, wymagana moc i miejsce czujnika podłogowego.

Czy oferujemy montaż i pomiary?

Tak. Dobieramy, montujemy, konfigurujemy termostat, wykonujemy pomiary i dokumentujemy uruchomienie.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · zamowienia@interexkatowice.com · Źródło danych: cennik SHE Chemelex/Raychem 01/2026 oraz dokumentacja producenta Chemelex.

Kontrola maty grzewczej przed wysyłką - opcja Interex Katowice

Kupując matę grzewczą Raychem / Chemelex w Interex Katowice możesz poprosić o dodatkowe sprawdzenie przed wysyłką. To praktyczna kontrola produktu przed montażem: sprawdzamy, czy mata ma ciągłość, czy parametry są zgodne z tabliczką oraz czy izolacja elektryczna nie budzi zastrzeżeń.

Mata grzewcza QuickNet / T2QuickNet - przed wysyłką możemy sprawdzić ciągłość obwodu i parametry elektryczne.

Przekrój pokazuje zasadę pracy maty w warstwach podłogi; pomiary po ułożeniu nadal wykonuje instalator na budowie.

- sprawdzenie ciągłości obwodu grzejnego,
- pomiar rezystancji i porównanie z parametrami znamionowymi,
- kontrola stanu izolacji elektrycznej,
- test bezpieczeństwa / kontrola przyrządem Sonel PAT-85,
- możliwość dołączenia krótkiej informacji z wynikiem pomiaru do przesyłki.

Taka kontrola nie zastępuje pomiarów wymaganych po ułożeniu maty: przed zalaniem / zaklejeniem oraz po wykonaniu posadzki. Pomiar przed wysyłką pomaga jednak potwierdzić stan produktu przed montażem.