

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/r-nrg-dm-elektroniczny-termostat-do-ogrzewania-podlogowego-chemelex-raychem-p-5315.html>



R-NRG-DM - Elektroniczny termostat do ogrzewania podłogowego - Chemelex Raychem

Cena brutto	803 zł
Cena netto	653 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1244-015152
Kod producenta	1244-015152
Kod EAN	5414506014662
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Karta katalogowa	Karta katalogowa R-NRG-DM EN
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja R-NRG-DM ML

Opis produktu

Dokumentacja do pobrania

Sprawdzone linki do dokumentacji technicznej, instrukcji montażu i kart producenta dla tego produktu oraz powiązanych elementów systemu.

[Strona producenta R-NRG-DM](#)[Karta katalogowa R-NRG-DM EN](#)[Instrukcja montażu R-NRG-DM ML](#)[Instrukcja obsługi R-NRG-DM EN](#)

Sterowanie ogrzewaniem podłogowym Raychem - co z czym pracuje?

Termostat do podłógki dobiera się do rodzaju przewodu lub maty, czujnika podłogowego, obciążenia obwodu i sposobu użytkowania pomieszczenia. Przy podłodze drewnianej, panelach lub laminacie obowiązuje szczególna kontrola temperatury posadzki.

Sterownik / czujnik	Do jakiego systemu	Co sprawdzić przed zakupem
SENZ-WIFI	QuickNet / T2 , T2Red, T2Blue, T2Black i zestawy podłogowe Raychem	Sterowanie przez WiFi, czujnik podłogowy w peszlu, ograniczenie temperatury posadzki wg warstw podłogi.
Green Leaf / R-NRG-DM	klasyczne sterowanie elektrycznym ogrzewaniem podłogowym	Dobór pod obciążenie, typ czujnika i wymagany komfort regulacji.
R-TE	prostsze zestawy mat grzewczych QuickNet	Dobre do podstawowych instalacji, ale przed montażem sprawdzamy czujnik i parametry obwodu.
Czujnik podłogowy U-ACC	czujnik temperatury posadzki do termostatów podłogowych	Czujnik prowadzimy w peszlu, tak aby można go było wymienić bez kucia podłogi.

Ważne: Przed zakryciem przewodu lub maty wykonujemy pomiar rezystancji żyły grzejnej i izolacji. Termostat nie zastępuje prawidłowego doboru mocy i rozstawu przewodu.

R-NRG-DM - Elektroniczny termostat do ogrzewania podłogowego - Chemelex Raychem

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik. Elementy ogrzewania podłogowego Raychem/Chemelex dobieramy jako system: przewód lub mata, izolacja/element montażowy, czujnik podłogowy, sterowanie, zasilanie i pomiary.

Zastosowanie

Elektroniczny termostat do ogrzewania podłogowego. Termostat R-NRG-DM do sterowania elektrycznym ogrzewaniem podłogowym, z programatorem i czujnikiem podłogowym zgodnie z dokumentacją producenta.

- kompletowanie elektrycznego ogrzewania podłogowego Raychem/Chemelex,
- dobór pod rodzaj posadzki, powierzchnię grzewczą i sposób sterowania,
- montaż z pomiarami rezystancji przewodu oraz izolacji przed zakryciem.

Dodatkowe informacje

Termostat dobieramy razem z mocą obwodu, czujnikiem podłogowym, miejscem montażu i wymaganym ograniczeniem temperatury posadzki.

Ważne: ogrzewanie podłogowe dobieramy po rzeczywistej powierzchni grzewczej, a nie po wymiarze całego pomieszczenia. Trzeba odjąć zabudowę stałą i uwzględnić dopuszczalną temperaturę posadzki.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Chemelex Raychem
Rodzina	NRG-DM
Symbol	R-NRG-DM
Nr katalogowy	1244-015152
EAN	5414506014662
Jednostka handlowa	szt.
Dostępność	dostępny, wysyłka 3 dni

Dokumenty producenta

- [RAYCHEM NRG-DM - karta katalogowa](#)
- [RAYCHEM NRG-DM - instrukcja montażu](#)

FAQ

Czy pomagamy dobrać cały system?

Tak. Sprawdzamy powierzchnię, moc, sterowanie, czujnik, podłoże, zabezpieczenia i sposób montażu.

Czy oferujemy montaż?

Tak. Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy termostat, wykonujemy pomiary i uruchamiamy system.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · zamowienia@interexkatowice.com · Źródło danych: cennik SHE Chemelex/Raychem 01/2026 oraz dokumentacja producenta Chemelex.