

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/ets-05-h2-e-termostat-czujnikowy-ets-05-h2-e-atex-pomiar-linii-do-499-c-chemelex-raychem-p-5327.html>



ETS-05-H2-E - termostat czujnikowy ETS-05-H2-E ATEX, pomiar linii do 499°C - Chemelex Raychem

Cena brutto	6 918 zł
Cena netto	5 624 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1244-014368
Kod producenta	1244-014368
Kod EAN	5414506014907
Katalog Raychem	Przemysłowy katalog Raychem

Opis produktu

Sterowanie przemysłowe, ATEX i monitoring Raychem

Sterowniki Elexant, ETS, RAYSTAT-EX, NGC i MONI są elementami systemów przemysłowych. Dobór wymaga sprawdzenia strefy, temperatury, rodzaju czujnika, komunikacji, obwodów i przewodów grzejnych.

Sterownik / czujnik	Do jakiego systemu	Co sprawdzić przed zakupem
Elexant 450c / 5010i	systemy BTv, QTVR, VPL, FHT/FMT zależnie od aplikacji	Sterownik dobieramy pod zakres temperatur, ogranicznik, komunikację i montaż w rozdzielnicy.
ETS-05 / RAYSTAT-EX-02	instalacje przemysłowe i ATEX	Weryfikujemy strefę, certyfikację, czujnik, dławiki, napięcie i dokumentację obwodu.
MONI-PT100 / SM-PT100	pomiar temperatury Pt100 i monitoring obwodów	Dobór zależy od długości przewodu czujnika, temperatury, skrzynki i wejść sterownika.
NGC / MONI / 4010i / 9200i	systemy wieloobwodowe, monitoring i komunikacja	Wymagają projektu automatyki, adresacji, zasilania pomocniczego i dokumentacji wykonawczej.

Ważne: Dla przemysłu i ATEX nie publikujemy uproszczonego doboru. Najpierw sprawdzamy kartę przewodu, warunki pracy, strefę, temperaturę i wymagania automatyki.

ETS-05-H2-E - termostat czujnikowy ETS-05-H2-E ATEX, pomiar linii do 499°C - Chemelex Raychem

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik. Elementy Raychem/Chemelex dobieramy do konkretnego systemu: przewodu grzejnego, sterownika, puszki, dławnicy, strefy pracy i dokumentacji producenta. Przy osprzęcie technicznym liczy się zgodność, a nie sama nazwa z katalogu.

Zastosowanie

termostat czujnikowy ETS-05-H2-E ATEX, pomiar linii do 499°C. Termostat czujnikowy do kontroli temperatury linii technologicznej lub rurociągu w aplikacjach wysokotemperaturowych.

- systemy ogrzewania elektrycznego Raychem/Chemelex dla instalacji technicznych, dachów, rynien, rurociągów i obiektów przemysłowych,
- dobór pod konkretny sterownik, czujnik, puszkę, dławnicę albo przewód grzejny,
- weryfikacja zastosowania przed zakupem, żeby nie zamówić elementu niepasującego mechanicznie lub elektrycznie.

Dodatkowe informacje

Dobieramy pod przewód grzejny, zakres temperatury, miejsce pomiaru i strefę pracy.

Ważne: przed montażem sprawdzamy dokumentację producenta, wymagany gwint, strefę pracy, napięcie zasilania, zabezpieczenie, miejsce montażu i dostęp serwisowy.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Chemelex Raychem
Rodzina	ETS-05
Symbol	ETS-05-H2-E
Nr katalogowy	1244-014368
EAN	5414506014907
Jednostka handlowa	szt.
Dostępność	dostępny, wysyłka 3 dni

Dokumenty producenta

- [ETS-05 - karta katalogowa](#)
- [ETS-05 - instrukcja montażu](#)

FAQ

Czy to jest samodzielne urządzenie grzewcze?

Nie. To termostat/element automatyki do sterowania systemem grzejnym.

Czy Interex pomaga dobrać element?

Tak. Sprawdzamy zastosowanie, model urządzenia, wymagane akcesoria i warunki montażu przed zamówieniem.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · zamowienia@interexkatowice.com · Źródło danych: cennik SHE Chemelex/Raychem 01/2026 oraz dokumentacja producenta Chemelex.