

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/pompa-ciepła-do-c-w-u-pcwu-300-ek-2-5-kw-1-fazowa-230-v-do-c-w-u-ze-zbiornikiem-91-10-83-p-6220.html>



Pompa ciepła do c.w.u. PCWU 300 EK - 2,5 kW, 1 fazowa, 230 V do c.w.u. ze zbiornikiem 91.10.83 - Hewalex

Cena brutto	13 538 zł
Cena netto	11 007 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	16 dni
Numer katalogowy	91.10.83
Kod producenta	91.10.83
Kod EAN	5902023509452

Opis produktu

Zakres oferty Hewalex

- Zdjęcia mają charakter poglądowy; cena dotyczy wskazanej pompy ciepła CWU albo jej wariantu.
- Akcesoria wentylacyjne, uchwyty, przewody i elementy montażowe wymagają potwierdzenia, jeżeli nie są wyraźnie wymienione w opisie.
- **Opcje doboru przed zamówieniem:** kubatura pomieszczenia, sposób prowadzenia powietrza, akcesoria montażowe i warunki pracy.

Pompa ciepła do c.w.u. Hewalex PCWU 300eK 2,5 kW

Zintegrowana pompa ciepła z emaliowanym zbiornikiem 300 l i węzownicą do współpracy z dodatkowym źródłem ciepła. Moc grzewcza 2,50 kW, COP 3,75, grzałka 1,50 kW.

Najważniejsze cechy

- zbiornik 300 l
- wbudowana węzownica 1,5 m²
- moc grzewcza 2,50 kW
- grzałka elektryczna 1,50 kW
- możliwość podłączenia kanałów powietrznych

Dane techniczne produktu

Zakres pracy	praca ekonomiczna do ok. -7°C temperatury powietrza
Możliwość instalacji kanałów	tak, króćce powietrzne do kanałów wentylacyjnych
Wysokość pomieszczenia przy ustawianiu	producent nie podaje osobnego minimum; wysokość urządzenia 1875 mm + zapas montażowy
Wymiary urządzenia	wysokość 1875 mm, szerokość 640 mm, 149 kg
Czas nagrzewania	producent nie podaje dokładnego czasu; 300 l, tryb pompy i wsparcie grzałką 1,5 kW
Gwarancja producenta	5 lat gwarancji podstawowej
Ilość i rodzaj czynnika	brak ilości i typu czynnika w publicznych danych producenta

Responsywne porównanie pomp ciepła do CWU: Hewalex, Atlantic, Galmet, Daikin i

Stiebel Eltron

Tabela pokazuje zakres pracy pompy ciepła, możliwość pracy kanałowej, kierunek króćców kanałowych, wysokość urządzeń, czasy nagrzewania, gwarancję, czynnik chłodniczy, PV/SG/taryfę, tryby pracy oraz warianty z węzownicą.

Pompy ciepła do CWU - porównanie techniczne	Model / typozereg	Zakres pracy pompy ciepła	Kanały powietrzne	Kierunek kanałów	Wysokość pomieszczenia / ustawienie	Wymiary	Czas nagrzewania	Gwarancja	Czynnik i ilość	PV / SG / taryfa	Zegar / harmonogram	Tryby / TEMP	Węzownica / COIL / SOL	Aplikacja		
	Hewalex PCWU 3,0 kW	do ok. -7°C powietrza; praca ekonomiczna przez większą część roku	tak, króćce DN150/DN160; gładki kanał do 5 m na stronę	poziome/boczne z modułu, zależnie od układu kanałów	490 mm + zapas montażowy i serwisowy; moduł bez zbiornika	720 x 600 x 490 mm; 46 kg			zależny od zasobnika 200-500 l; producent nie podaje jednego czasu dla kompletu	3 lata		typ/ilość niepotwierdzone w publicznej karcie; do weryfikacji z tabliczki lub dokumentacji serwisowej	tak, OPTI-ENER / PV / SG Ready	sterownik z funkcjami czasowymi	na CV, odp. koza	
	Hewalex PCWU 300eK	do ok. -7°C powietrza; praca ekonomiczna przez większą część roku	tak, króćce powietrzne	górne/pionowe prowadzenie kanałów	1875 mm + zapas montażowy/serwisowy	1875 x 640 mm; 149 kg			zależny od warunków; pompa 2,5 kW + grzałka 1,5 kW	5 lat podstawowej		typ/ilość niepotwierdzone w publicznej karcie; do weryfikacji z tabliczki lub dokumentacji serwisowej	tak, OPTI-ENER / PV / SG Ready	sterownik G426, funkcje czasowe	na CV, grz. sp. z k.	
	Atlantic EGEO Wi-Fi 200	+8 do +35°C powietrza dla pracy pompy ciepła	montaż w pomieszczeniu min. 20 m ³ ; kanały nie są podstawową konfiguracją	nie dotyczy w typowej konfiguracji pokojowej	1529 mm + zapas montażowy	1529 x 575 x 636 mm; 63,7 kg			wg warunków EN 16147; brak jednego czasu w opisie sklepu	wg warunków Atlantic	R290; 112 g	PV/SG nie potwierdzone dla EGEO	sterownik + Wi-Fi / Cozytouch	na w. 50 try. pra. ste. a		
	Atlantic EGEO Wi-Fi 250 COIL	+8 do +35°C powietrza dla pracy pompy ciepła	montaż w pomieszczeniu min. 20 m ³ ; kanały nie są podstawową konfiguracją	nie dotyczy w typowej konfiguracji pokojowej	1782 mm + zapas montażowy	1782 x 575 x 630 mm; 81,6 kg			wg warunków EN 16147; brak jednego czasu w opisie sklepu	wg warunków Atlantic	R290; 116 g	PV/SG nie potwierdzone dla EGEO	sterownik + Wi-Fi / Cozytouch	na w. 50 try. pra. ste. a		
	Atlantic Explorer WiFi 200 R290	bez kanałów +5 do +43°C; z kanałami -5 do +43°C	tak, średnica 160 mm; dopuszczalny spadek ciśnienia 130 Pa	górne adaptery kanałowe; prowadzenie pionowe z możliwością wyprowadzenia dalej	1716 mm + zapas montażowy	1716 x 600 x 651 mm; 95 kg			7 h 42 min przy +7°C; 9 h 50 min przy +2°C	5 lat zbiornik / 2 lata urządzeń wg warunków	R290; 150 g	tak, 2 złącza PV, Smart Energy / SG Ready	HomeControl, data/czas, programy czasowe	Ec. Bo. ob. we. Sm. En. na 50		
	Atlantic Explorer WiFi 270 R290	bez kanałów +5 do +43°C; z kanałami -5 do +43°C	tak, średnica 160 mm; dopuszczalny spadek ciśnienia 130 Pa	górne adaptery kanałowe; prowadzenie pionowe z możliwością wyprowadzenia dalej	2056 mm + zapas montażowy	2056 x 600 x 651 mm; 105 kg			10 h 31 min przy +7°C; 13 h 26 min przy +2°C	5 lat zbiornik / 2 lata urządzeń wg warunków	R290; 150 g	tak, 2 złącza PV, Smart Energy / SG Ready	HomeControl, data/czas, programy czasowe	Ec. Bo. ob. we. Sm. En. na 50		
	Atlantic Explorer WiFi COIL	bez kanałów +5 do	tak, średnica 160 mm;	górne adaptery kanałowe;	200 l: 1716 mm; 270	200 l: 1716 x 600 x 651			200 COIL: 7 h 53 min przy	5 lat zbiornik / 2 lata	R290; 150 g	tak, 2 złącza PV, Smart	HomeControl, data/czas,	Ec. Bo. ob.		

Model / typoszereg	Zakres pracy pomp ciepła	Kanały powietrzne	Kierunek kanałów	Wysokość pomieszczenia / ustawienie	Wymiary	Czas nagrzewania	Gwarancja	Czynnik i ilość	PV / SG / taryfa	Zegar / h armonogram	Tryby / TEMP	Wężownica / COIL / SOL	Aplikacja			
				200/270 R290	+43°C; z kanałami -5 do +43°C	dopuszczalny spadek ciśnienia 130 Pa	przewodzenie pionowe z możliwością wyprowadzenia dalej	l: 2056 mm + zapas	mm; 270 l: 2056 x 600 x 651 mm	+7°C; 270 COIL: 10 h 01 min przy +7°C	urządzenie wg warunków		Energy / SG Ready	programy czasowe	we	Sn
				Galmet Basic 200	+7 do +40°C	tak, DN160; łączna długość kanałów do 10 m	górne/pionowe króćce kanałowe	1500 mm + zapas montażowy	1500 x 670 mm; ok. 120 kg	zależny od warunków ; pompa 2 kW + grzałka 2 kW	wg warunków Galmet	R513a; ilość niepodana w publicznej karcie	tak, PV system i taryfa nocna	ekran LCD, harmonogram godzinowy	Pa	Ec
				Daikin Altherma M HW EK HHE200P CV37	-7 do +43°C; wersja PCV37 z wężownicą	tak, pobór i wyrzut powietrza przez kanały; montaż wewnętrzny	górne/pionowe: króćce od góry urządzenia, nie boczne poziome jak w części rozwiązań	1607 mm + zapas montażowy	628 x 628 x 1607 mm; 96 kg	6 h 27 min	wg warunków Daikin	R134a; 1 kg	tak, PV optimisation , off-peak	tak, praca wg przedziałów czasowych	Ec	Bo
				Daikin Altherma M HW EK HHE260P CV37	-7 do +43°C; wersja PCV37 z wężownicą	tak, pobór i wyrzut powietrza przez kanały; montaż wewnętrzny	górne/pionowe: króćce od góry urządzenia, nie boczne poziome jak w części rozwiązań	1892 mm + zapas montażowy	628 x 628 x 1892 mm; 106 kg	9 h 29 min	wg warunków Daikin	R134a; 1 kg	tak, PV optimisation , off-peak	tak, praca wg przedziałów czasowych	Ec	Bo
				Stiebel SHP-A / SHP-F / WWK	zakres zależny od konkretnego modelu; przed doborem sprawdzić kartę Stiebel	kanały zależnie od wariantu; potwierdź dla modelu	zależnie od modelu: części rozwiązań ma wyprowadzenia poziome/ boczne; potwierdzić w karcie konkretnego SHP/WWK	wysokość wg wariantu, wymagany zapas serwisowy	220/300 l zależnie od wariantu	zależny od wariantu i temperatur	wg warunków Stiebel	typ/ilość wg konkretnych kart modelu	tak dla wybranych modeli: PV / tańsza taryfa	tak dla wybranych modeli; tryby programowe	TE	MF

Uwaga montażowa: „górne/pionowe” oznacza króćce wyprowadzone od góry urządzenia. Kanał po odejściu od króćca może być prowadzony dalej poziomo, jeżeli producent dopuszcza opory i długość instalacji. Dobór końcowy wymaga sprawdzenia kubatury pomieszczenia, prowadzenia kanałów, odpływu kondensatu, zaworu bezpieczeństwa CWU i wymagań serwisowych danego producenta.

Karty katalogowe i instrukcje producenta

- [Hewalex PCWU - informator techniczno-handlowy](#)
- [Hewalex PCWU 200/300eK - instrukcja użytkownika](#)
- [Hewalex PCWU 200/300eK - instrukcja instalatora](#)
- [Hewalex PCWU z zasobnikiem - karta gwarancyjna](#)
- [Hewalex PCWU 200/300eK - karta produktu](#)
- [Hewalex PCWU 300eK - etykieta energetyczna](#)

Dostępność Hewalex PCWU

Produkt znajduje się w oficjalnym cenniku Hewalex. Przed realizacją zamówienia potwierdzamy aktualną dostępność producenta, kompletację oraz termin dostawy. Akcesoria, przewody powietrzne i elementy montażowe dobieramy osobno do konkretnej instalacji.

