

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/pompa-ciepła-do-c-w-u-basic-v4-4kw-1-fazowa-230v-ze-zbiornikiem-200-l-z-pojednynczą-wężownicą-spiralną-09-353103>



Pompa ciepła do c.w.u. Basic v4 - 4kW, 1 fazowa, 230V ze zbiornikiem 200 l z pojednynczą wężownicą spiralną 09-353103

Cena brutto	11 183 zł
Cena netto	9 092 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	09-353103
Kod producenta	09-353103
Kod EAN	5901224087103

Opis produktu

Pompa ciepła do c.w.u. Galmet Basic 200 l

Powietrzna pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zbiornikiem 200 l, klasą efektywności A+ i funkcjami Party, Eco, Antylegionella oraz antyzamarzanie.

Najważniejsze cechy

- zbiornik 200 l
- moc pompy ciepła 2 kW
- grzałka elektryczna 2 kW
- kanały powietrzne DN160 do 10 m
- czynnik R513a

Dane techniczne produktu

Zakres pracy	+7 do +40°C
Możliwość instalacji kanałów	tak, średnica 160 mm, maksymalna długość kanałów 10 m
Wysokość pomieszczenia przy ustawianiu	producent nie podaje osobnego minimum; wysokość urządzenia 1500 mm + zapas montażowy
Wymiary urządzenia	1500 x 670 mm (wys. x średnica), 120 kg
Czas nagrzewania	producent nie podaje dokładnego czasu; moc pompy 2 kW + grzałka 2 kW
Gwarancja producenta	wg warunków gwarancji producenta; brak wartości w publicznej tabeli technicznej
Ilość i rodzaj czynnika	R513a; ilość czynnika niepodana w publicznej stronie produktu

Responsywne porównanie pomp ciepła do CWU: Hewalex, Atlantic, Galmet, Daikin i Stiebel Eltron

Tabela pokazuje zakres pracy pompy ciepła, możliwość pracy kanałowej, kierunek króćców kanałowych, wysokość urządzeń, czasy nagrzewania, gwarancję, czynnik chłodniczy, PV/SG/taryfę, tryby pracy oraz warianty z wężownicą.

Pompy ciepła do CWU - porównanie techniczne

Model / typozereg	Zakres pracy pompy ciepła	Kanały powietrzne	Kierunek kanałów	Wysokość pomieszczenia / ustawienie	Wymiary	Czas nagrzewania	Gwarancja	Czynnik i ilość	PV / SG / taryfa	Zegar / harmonogram	Tryby / TEMP	Wężownica / COIL / SOL	Aplikacja
Hewalex PCWU 3,0 kW	do ok. -7°C powietrza; praca ekonomiczna przez większą część roku	tak, króćce DN150/DN160; gładki kanał do 5 m na stronę	poziome/boczne z modułu, zależnie od układu kanałów	490 mm + zapas montażowy i serwisowy; moduł bez zbiornika	720 x 600 x 490 mm; 46 kg	zależny od zasobnika 200-500 l; producent nie podaje jednego czasu dla kompletu	3 lata	typ/ilość niepotwierdzone w publicznej karcie; do weryfikacji z tabliczki lub dokumentacji serwisowej	tak, OPTI-ENER / PV / SG Ready	sterownik z funkcjami czasowymi	na CV, otp, ko, za		
Hewalex PCWU 300eK	do ok. -7°C powietrza; praca ekonomiczna przez większą część roku	tak, króćce powietrzne	górne/pionowe prowadzenie kanałów	1875 mm + zapas montażowy/serwisowy	1875 x 640 mm; 149 kg	zależny od warunków; pompa 2,5 kW + grzałka 1,5 kW	5 lat podstawowej	typ/ilość niepotwierdzone w publicznej karcie; do weryfikacji z tabliczki lub dokumentacji serwisowej	tak, OPTI-ENER / PV / SG Ready	sterownik G426, funkcje czasowe	na CV, gra, sp, z k		
Atlantic EGEO Wi-Fi 200	+8 do +35°C powietrza dla pracy pompy ciepła	montaż w pomieszczeniu min. 20 m3; kanały nie są poddawane konfiguracji	nie dotyczy w typowej konfiguracji pokojowej	1529 mm + zapas montażowy	1529 x 575 x 636 mm; ok. 63,7 kg	wg warunków EN 16147; brak jednego czasu w opisie sklepu	wg warunków Atlantic	R290; 112 g	PV/SG nie potwierdzone dla EGEO	sterownik + Wi-Fi / Cozytouch	na wo, 50, try, pra, ste, a		
Atlantic EGEO Wi-Fi 250 COIL	+8 do +35°C powietrza dla pracy pompy ciepła	montaż w pomieszczeniu min. 20 m3; kanały nie są poddawane konfiguracji	nie dotyczy w typowej konfiguracji pokojowej	1782 mm + zapas montażowy	1782 x 575 x 630 mm; ok. 81,6 kg	wg warunków EN 16147; brak jednego czasu w opisie sklepu	wg warunków Atlantic	R290; 116 g	PV/SG nie potwierdzone dla EGEO	sterownik + Wi-Fi / Cozytouch	na wo, 50, try, pra, ste, a		
Atlantic Explorer WiFi 200 R290	bez kanałów +5 do +43°C; z kanałami -5 do +43°C	tak, średnica 160 mm; dopuszczalny spadek ciśnienia 130 Pa	górne adaptory kanałowe; prowadzenie pionowe z możliwością wyprowadzenia dalej	1716 mm + zapas montażowy	1716 x 600 x 651 mm; ok. 95 kg	7 h 42 min przy +7°C; 9 h 50 min przy +2°C	5 lat zbiornik / 2 lata urządzenie wg warunków	R290; 150 g	tak, 2 złącza PV, Smart Energy / SG Ready	HomeControl, data/czas, programy czasowe	Ec, Bo, ob, we, Sm, En, na, 50		
Atlantic Explorer WiFi 270 R290	bez kanałów +5 do +43°C; z kanałami -5 do +43°C	tak, średnica 160 mm; dopuszczalny spadek ciśnienia 130 Pa	górne adaptory kanałowe; prowadzenie pionowe z możliwością wyprowadzenia dalej	2056 mm + zapas montażowy	2056 x 600 x 651 mm; ok. 105 kg	10 h 31 min przy +7°C; 13 h 26 min przy +2°C	5 lat zbiornik / 2 lata urządzenie wg warunków	R290; 150 g	tak, 2 złącza PV, Smart Energy / SG Ready	HomeControl, data/czas, programy czasowe	Ec, Bo, ob, we, Sm, En, na, 50		
Atlantic Explorer WiFi COIL 200/270 R290	bez kanałów +5 do +43°C; z kanałami -5 do +43°C	tak, średnica 160 mm; dopuszczalny spadek ciśnienia 130 Pa	górne adaptory kanałowe; prowadzenie pionowe z możliwością wyprowadzenia	200 l; 1716 mm; 270 l; 2056 mm + zapas	200 l; 1716 x 600 x 651 mm; 270 l; 2056 x 600 x 651 mm	200 COIL: 7 h 53 min przy +7°C; 270 COIL: 10 h 01 min przy +7°C	5 lat zbiornik / 2 lata urządzenie wg warunków	R290; 150 g	tak, 2 złącza PV, Smart Energy / SG Ready	HomeControl, data/czas, programy czasowe	Ec, Bo, ob, we, Sm, En, na, 50		

Model / typoszereg	Zakres pracy pompy ciepła	Kanały powietrzne	Kierunek kanałów	Wysokość pomieszczenia / ustawienie	Wymiary	Czas nagrzewania	Gwarancja	Czynnik i ilość	PV / SG / taryfa	Zegar / h armonogram	Tryby / TEMP	Wężownica / COIL / SOL	Aplikacja		
				Galmet Basic 200	+7 do +40°C	tak, DN160; łączna długość kanałów do 10 m	dalej poziomo górne/pionowe króćce kanałowe	1500 mm + zapas montażowy	1500 x 670 mm; ok. 120 kg	zależny od warunków; pompa 2 kW + grzałka 2 kW	wg warunków Galmet	R513a; ilość niepodana w publicznej karcie	tak, PV system i taryfa nocna	ekran LCD, harmonogram godzinowy	Pa Ec eg an rza
				Daikin Altherma M HW EK HHE200P CV37	-7 do +43°C; wersja PCV37 z wężownicą	tak, pobór i wyrzut powietrza przez kanały; montaż wewnątrz	górne/pionowe: króćce od góry urządzenia, nie boczne poziome jak w części rozwiązań Stiebel	1607 mm + zapas montażowy	628 x 628 x 1607 mm; 96 kg	6 h 27 min	wg warunków Daikin	R134a; 1 kg	tak, PV optimisation, off-peak	tak, praca wg przedziałów czasowych	Ec Bo Ele Fa po 62 gra do
				Daikin Altherma M HW EK HHE260P CV37	-7 do +43°C; wersja PCV37 z wężownicą	tak, pobór i wyrzut powietrza przez kanały; montaż wewnątrz	górne/pionowe: króćce od góry urządzenia, nie boczne poziome jak w części rozwiązań Stiebel	1892 mm + zapas montażowy	628 x 628 x 1892 mm; 106 kg	9 h 29 min	wg warunków Daikin	R134a; 1 kg	tak, PV optimisation, off-peak	tak, praca wg przedziałów czasowych	Ec Bo Ele Fa po 62 gra do
				Stiebel SHP-A / SHP-F / WWK	zakres zależny od konkretnego modelu; przed doбором sprawdzić kartę Stiebel	kanały zależnie od wariantu; potwierdzić dla modelu	zależnie od modelu: część rozwiązań ma wyprowadzenia poziome/boczne; potwierdzić w karcie konkretnego SHP/WWK	wysokość wg wariantu, wymagany zapas serwisowy	220/300 l zależnie od wariantu	zależny od wariantu i temperatur	wg warunków Stiebel	typ/ilość wg konkretniej karty modelu	tak dla wybranych modeli: PV / tańsza taryfa	tak dla wybranych modeli; tryby programowe	TE MF za od mo ste a

Uwaga montażowa: „górne/pionowe” oznacza króćce wyprowadzone od góry urządzenia. Kanał po odejściu od króćca może być prowadzony dalej poziomo, jeżeli producent dopuszcza opory i długość instalacji. Dobór końcowy wymaga sprawdzenia kubatury pomieszczenia, prowadzenia kanałów, odpływu kondensatu, zaworu bezpieczeństwa CWU i wymagań serwisowych danego producenta.

Karty katalogowe i instrukcje producenta

Dokumenty producenta nie są obecnie dostępne w publicznym katalogu do pobrania.