

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/podgrzewacz-hewalex-zpe-hx1000-2-1b-z-dwiema-wezownicami-p-6291.html>



Podgrzewacz Hewalex ZPE HX1000-2.1B z dwiema węzownicami - Hewalex

Cena brutto	10 728 zł
Cena netto	8 722 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	16 dni
Numer katalogowy	HZPE1000B2W01
Kod producenta	HZPE1000B2W01
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie	zbiornik 8 bar; węzownica 6 bar

Opis produktu

Zakres oferty Hewalex

- Zdjęcia mają charakter poglądowy; cena dotyczy wskazanego podgrzewacza/zasobnika.
- Kolektory, grupa pompowa, system montażowy, armatura i osprzęt instalacyjny nie są częścią produktu, jeżeli nie są wyraźnie wymienione w opisie.
- **Opcje doboru przed zamówieniem:** pojemność, liczba i powierzchnia węzownic, współpraca z kolektorami lub pompą ciepła oraz miejsce montażu.

Hewalex - dobór techniczny Interex Katowice

Produkt wprowadzony na podstawie aktualnego cennika Hewalex. Przed zamówieniem potwierdzamy kompatybilność z instalacją, dostępność, komplectację i ewentualne elementy dodatkowe.

Dobór techniczny: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41

Podgrzewacz Hewalex ZPE HX1000-2.1B z dwiema węzownicami

Duży zasobnik CWU do obiektów usługowych i instalacji solarnych.

Cechy doboru

Producent	Hewalex
Grupa	Zasobnik CWU 2-węzownicowy
Nr katalogowy	HZPE1000B2W01
Zastosowanie	Duży zasobnik CWU do obiektów usługowych i instalacji solarnych.
Cena katalogowa netto	8 722,00 zł
Cena brutto 23%	10 728,06 zł

Logika doboru: wersja z dwiema węzownicami jest przeznaczona do dwóch źródeł ciepła, np. kocioł + kolektory słoneczne.

Źródło ceny: oficjalny cennik Hewalex. Cena i dostępność wymagają potwierdzenia przed zamówieniem.

Ciśnienie maksymalne zbiornika Hewalex

Poniższe wartości służą do doboru zabezpieczeń hydraulicznych. Przed montażem należy sprawdzić tabliczkę znamionową konkretnego urządzenia i dokumentację producenta.

Maksymalne ciśnienie wody w podgrzewaczu	8 bar
Maksymalne ciśnienie w węzownicy	6 bar
Zawór bezpieczeństwa	dobrać do ciśnienia podanego na tabliczce znamionowej i dokumentacji; dla modeli 800-1000 l nie przyjmować automatycznie 10 bar po stronie zbiornika
Źródło danych	Hewalex ZPE - folder techniczny 2026

Nie wolno montować zaworu odcinającego pomiędzy zbiornikiem a zaworem bezpieczeństwa. Odpływ z zaworu bezpieczeństwa musi pozostać drożny.