

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/podgrzewacz-hewalex-dual-hx200-120-bez-izolacji-p-6298.html>

Podgrzewacz Hewalex DUAL HX200/120 bez izolacji - Hewalex

Cena brutto	6 764 zł
Cena netto	5 499 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	16 dni
Numer katalogowy	81.50.11
Kod producenta	81.50.11
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie	c.w.u. 10 bar; bufor 6 bar; węzownica 10 bar

Opis produktu

Zakres oferty Hewalex

- Zdjęcia mają charakter poglądowy; cena dotyczy wskazanego podgrzewacza/zasobnika.
- Kolektory, grupa pompowa, system montażowy, armatura i osprzęt instalacyjny nie są częścią produktu, jeżeli nie są wyraźnie wymienione w opisie.
- **Opcje doboru przed zamówieniem:** pojemność, liczba i powierzchnia węzownic, współpraca z kolektorami lub pompą ciepła oraz miejsce montażu.

Hewalex - dobór techniczny Interex Katowice

Produkt wprowadzony na podstawie aktualnego cennika Hewalex. Przed zamówieniem potwierdzamy kompatybilność z instalacją, dostępność, komplectację i ewentualne elementy dodatkowe.

Dobór techniczny: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41

Podgrzewacz Hewalex DUAL HX200/120 bez izolacji

Podgrzewacz kombinowany do instalacji CO i CWU. Izolacja jest osobną pozycją.

Cechy doboru

Producent	Hewalex
Grupa	Podgrzewacz kombinowany CO i CWU
Nr katalogowy	81.50.11
Zastosowanie	Podgrzewacz kombinowany do instalacji CO i CWU. Izolacja jest osobną pozycją.
Cena katalogowa netto	5 499,00 zł
Cena brutto 23%	6 763,77 zł

Źródło ceny: oficjalny cennik Hewalex. Cena i dostępność wymagają potwierdzenia przed zamówieniem.

Ciśnienie maksymalne zbiornika Hewalex

Poniższe wartości służą do doboru zabezpieczeń hydraulicznych. Przed montażem należy sprawdzić tabliczkę znamionową konkretnego urządzenia i dokumentację producenta.

Maksymalne ciśnienie pracy podgrzewacza c.w.u.	10 bar
Maksymalne ciśnienie pracy zasobnika buforowego	6 bar
Maksymalne ciśnienie pracy węzownicy	10 bar
Zawór bezpieczeństwa	c.w.u. i bufor muszą mieć zabezpieczenie zgodne z tabliczką znamionową; przy niższym dopuszczalnym ciśnieniu źródła ciepła dobrać niższe ciśnienie otwarcia zaworu
Źródło danych	Hewalex DUAL HX200/120 - instrukcja obsługi

Nie wolno montować zaworu odcinającego pomiędzy zbiornikiem a zaworem bezpieczeństwa. Odpływ z zaworu bezpieczeństwa musi pozostać drożny.