

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/podgrzewacz-hewalex-integra-400-100-p-6300.html>

Podgrzewacz Hewalex INTEGRA 400/100 - Hewalex

Cena brutto	10 713 zł
Cena netto	8 710 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	16 dni
Numer katalogowy	81.50.04
Kod producenta	81.50.04
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie	c.w.u. 6 bar; woda grzewcza 3 bar

Opis produktu

Zakres oferty Hewalex

- Zdjęcia mają charakter poglądowy; cena dotyczy wskazanego podgrzewacza/zasobnika.
- Kolektory, grupa pompowa, system montażowy, armatura i osprzęt instalacyjny nie są częścią produktu, jeżeli nie są wyraźnie wymienione w opisie.
- **Opcje doboru przed zamówieniem:** pojemność, liczba i powierzchnia węzownic, współpraca z kolektorami lub pompą ciepła oraz miejsce montażu.

Hewalex - dobór techniczny Interex Katowice

Produkt wprowadzony na podstawie aktualnego cennika Hewalex. Przed zamówieniem potwierdzamy kompatybilność z instalacją, dostępność, kompletność i ewentualne elementy dodatkowe.

Dobór techniczny: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41

Podgrzewacz Hewalex INTEGRA 400/100

Zbiornik kombinowany do współpracy instalacji CO i CWU.

Cechy doboru

Producent	Hewalex
Grupa	Podgrzewacz kombinowany CO i CWU
Nr katalogowy	81.50.04
Zastosowanie	Zbiornik kombinowany do współpracy instalacji CO i CWU.
Cena katalogowa netto	8 710,00 zł
Cena brutto 23%	10 713,30 zł

Źródło ceny: oficjalny cennik Hewalex. Cena i dostępność wymagają potwierdzenia przed zamówieniem.

Ciśnienie maksymalne zbiornika Hewalex

Poniższe wartości służą do doboru zabezpieczeń hydraulicznych. Przed montażem należy sprawdzić tabliczkę znamionową konkretnego urządzenia i dokumentację producenta.

Maksymalne ciśnienie w zbiorniku wody użytkowej	6 bar
---	-------

Maksymalne ciśnienie w zbiorniku wody grzewczej	3 bar
Wymagane zabezpieczenie	zawór bezpieczeństwa 6 bar dla c.w.u. oraz 3 bar dla wody grzewczej
Kolejność napełniania	najpierw napełnić zbiornik wewnętrzny c.w.u. i utrzymać w nim ciśnienie robocze, dopiero potem napełnić zbiornik wodą grzewczą
Źródło danych	Hewalex INTEGRA - instrukcja montażu i obsługi

Nie wolno montować zaworu odcinającego pomiędzy zbiornikiem a zaworem bezpieczeństwa. Odpływ z zaworu bezpieczeństwa musi pozostać drożny.