

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/podgrzewacz-hewalex-okc300ntr-hp-p-6303.html>

## Podgrzewacz Hewalex OKC300NTR/HP - Hewalex

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Cena brutto                       | <b>5 668 zł</b>                          |
| Cena netto                        | <b>4 608 zł</b>                          |
| Dostępność                        | <b>Dostępny</b>                          |
| Czas wysyłki                      | <b>16 dni</b>                            |
| Numer katalogowy                  | <b>81.10.10</b>                          |
| Kod producenta                    | <b>81.10.10</b>                          |
| Maksymalne dopuszczalne ciśnienie | <b>zbiornik 10 bar; węžownica 10 bar</b> |

### Opis produktu

#### Zakres oferty Hewalex

- Zdjęcia mają charakter poglądowy; cena dotyczy wskazanego podgrzewacza/zasobnika.
- Kolektory, grupa pompowa, system montażowy, armatura i osprzęt instalacyjny nie są częścią produktu, jeżeli nie są wyraźnie wymienione w opisie.
- **Opcje doboru przed zamówieniem:** pojemność, liczba i powierzchnia węžownic, współpraca z kolektorami lub pompą ciepła oraz miejsce montażu.

#### Hewalex - dobór techniczny Interex Katowice

Produkt wprowadzony na podstawie aktualnego cennika Hewalex. Przed zamówieniem potwierdzamy kompatybilność z instalacją, dostępność, komplectację i ewentualne elementy dodatkowe.

Dobór techniczny: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41

### Podgrzewacz Hewalex OKC300NTR/HP

Podgrzewacz z powiększoną węžownicą do współpracy z pompą ciepła lub źródłem niskotemperaturowym.

#### Cechy doboru

|                              |                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Producent</b>             | Hewalex                                                                                           |
| <b>Grupa</b>                 | Podgrzewacz CWU do pomp ciepła                                                                    |
| <b>Nr katalogowy</b>         | 81.10.10                                                                                          |
| <b>Zastosowanie</b>          | Podgrzewacz z powiększoną węžownicą do współpracy z pompą ciepła lub źródłem niskotemperaturowym. |
| <b>Cena katalogowa netto</b> | 4 608,00 zł                                                                                       |
| <b>Cena brutto 23%</b>       | 5 667,84 zł                                                                                       |

Źródło ceny: oficjalny cennik Hewalex. Cena i dostępność wymagają potwierdzenia przed zamówieniem.

#### Ciśnienie maksymalne zbiornika Hewalex

Poniższe wartości służą do doboru zabezpieczeń hydraulicznych. Przed montażem należy sprawdzić tabliczkę znamionową konkretnego urządzenia i dokumentację producenta.

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Maksymalne ciśnienie w zbiorniku | 10 bar |
|----------------------------------|--------|

---

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksymalne ciśnienie w węzownicy | 10 bar                                                                                                                                            |
| Zawór bezpieczeństwa             | ciśnienie otwarcia według tabliczki znamionowej; zalecane ciśnienie w podgrzewaczu minimum 20% niższe od ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa |
| Źródło danych                    | Hewalex OKC NTR/HP - instrukcja                                                                                                                   |

Nie wolno montować zaworu odcinającego pomiędzy zbiornikiem a zaworem bezpieczeństwa. Odpływ z zaworu bezpieczeństwa musi pozostać drożny.