

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/podgrzewacz-hewalex-vf-750-1-bez-izolacji-p-6304.html>

Podgrzewacz Hewalex VF 750-1 bez izolacji - Hewalex

Cena brutto	12 731 zł
Cena netto	10 350 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	16 dni
Numer katalogowy	86.60.02
Kod producenta	86.60.02
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie	zbiornik 10 bar; węžownica 10 bar

Opis produktu

Zakres oferty Hewalex

- Zdjęcia mają charakter poglądowy; cena dotyczy wskazanego podgrzewacza/zasobnika.
- Kolektory, grupa pompowa, system montażowy, armatura i osprzęt instalacyjny nie są częścią produktu, jeżeli nie są wyraźnie wymienione w opisie.
- **Opcje doboru przed zamówieniem:** pojemność, liczba i powierzchnia węžownic, współpraca z kolektorami lub pompą ciepła oraz miejsce montażu.

Hewalex - dobór techniczny Interex Katowice

Produkt wprowadzony na podstawie aktualnego cennika Hewalex. Przed zamówieniem potwierdzamy kompatybilność z instalacją, dostępność, komplectację i ewentualne elementy dodatkowe.

Dobór techniczny: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41

Podgrzewacz Hewalex VF 750-1 bez izolacji

Duży podgrzewacz CWU bez izolacji. Izolacja dobierana jako osobna pozycja.

Cechy doboru

Producent	Hewalex
Grupa	Podgrzewacz CWU 1-węžownicowy
Nr katalogowy	86.60.02
Zastosowanie	Duży podgrzewacz CWU bez izolacji. Izolacja dobierana jako osobna pozycja.
Cena katalogowa netto	10 350,00 zł
Cena brutto 23%	12 730,50 zł

Logika doboru: wersja z jedną węžownicą jest przeznaczona zwykle do jednego źródła ciepła, np. kotła albo pompy ciepła przez odpowiednio dobrany wymiennik/węžownicę.

Źródło ceny: oficjalny cennik Hewalex. Cena i dostępność wymagają potwierdzenia przed zamówieniem.

Cięśnienie maksymalne zbiornika Hewalex

Poniższe wartości służą do doboru zabezpieczeń hydraulicznych. Przed montażem należy sprawdzić tabliczkę znamionową

konkretnego urządzenia i dokumentację producenta.

Ciśnienie maksymalne w zbiorniku	1 MPa / 10 bar
Ciśnienie maksymalne w węzownicy	1 MPa / 10 bar
Zawór bezpieczeństwa	maksymalne ciśnienie otwarcia według tabliczki znamionowej; w razie wysokiego ciśnienia sieci zastosować reduktor
Źródło danych	Hewalex VF 750/1000 - instrukcja

Nie wolno montować zaworu odcinającego pomiędzy zbiornikiem a zaworem bezpieczeństwa. Odpływ z zaworu bezpieczeństwa musi pozostać drożny.