

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/podgrzewacz-hewalex-okc200ntrr-sol-solarny-p-6308.html>



Podgrzewacz Hewalex OKC200NTRR/SOL solarny - Hewalex

Cena brutto	3 945 zł
Cena netto	3 207 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	16 dni
Numer katalogowy	81.10.01
Kod producenta	81.10.01
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie	zbiornik 10 bar; węžownica 10 bar

Opis produktu

Zakres oferty Hewalex

- Zdjęcia mają charakter poglądowy; cena dotyczy wskazanego podgrzewacza/zasobnika.
- Kolektory, grupa pompowa, system montażowy, armatura i osprzęt instalacyjny nie są częścią produktu, jeżeli nie są wyraźnie wymienione w opisie.
- **Opcje doboru przed zamówieniem:** pojemność, liczba i powierzchnia węžownic, współpraca z kolektorami lub pompą ciepła oraz miejsce montażu.

Hewalex - dobór techniczny Interex Katowice

Produkt wprowadzony na podstawie aktualnego cennika Hewalex. Przed zamówieniem potwierdzamy kompatybilność z instalacją, dostępność, kompletację i ewentualne elementy dodatkowe.

Dobór techniczny: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41

Podgrzewacz Hewalex OKC200NTRR/SOL solarny

Podgrzewacz CWU do instalacji solarnej i drugiego źródła ciepła.

Cechy doboru

Producent	Hewalex
Grupa	Podgrzewacz solarny 2-węžownicowy
Nr katalogowy	81.10.01
Zastosowanie	Podgrzewacz CWU do instalacji solarnej i drugiego źródła ciepła.
Cena katalogowa netto	3 207,00 zł
Cena brutto 23%	3 944,61 zł

Logika doboru: wersja z dwiema węžownicami jest przeznaczona do dwóch źródeł ciepła, np. kocioł + kolektory słoneczne.

Źródło ceny: oficjalny cennik Hewalex. Cena i dostępność wymagają potwierdzenia przed zamówieniem.

Ciśnienie maksymalne zbiornika Hewalex

Poniższe wartości służą do doboru zabezpieczeń hydraulicznych. Przed montażem należy sprawdzić tabliczkę znamionową konkretnego urządzenia i dokumentację producenta.

Maksymalne ciśnienie w zbiorniku	10 bar
Maksymalne ciśnienie w węzownicy	10 bar
Zawór bezpieczeństwa	ciśnienie otwarcia według tabliczki znamionowej; zalecane ciśnienie w podgrzewaczu minimum 20% niższe od ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa
Źródło danych	Hewalex OKC NTRR/SOL - instrukcja montażu i obsługi

Nie wolno montować zaworu odcinającego pomiędzy zbiornikiem a zaworem bezpieczeństwa. Odpływ z zaworu bezpieczeństwa musi pozostać drożny.