

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/podgrzewacz-hewalex-vf-1000-2-bez-izolacji-p-6314.html>

Podgrzewacz Hewalex VF 1000-2 bez izolacji - Hewalex

Cena brutto	14 630 zł
Cena netto	11 894 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	16 dni
Numer katalogowy	86.70.03
Kod producenta	86.70.03
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie	zbiornik 10 bar; węžownica 10 bar

Opis produktu

Zakres oferty Hewalex

- Zdjęcia mają charakter poglądowy; cena dotyczy wskazanego podgrzewacza/zasobnika.
- Kolektory, grupa pompowa, system montażowy, armatura i osprzęt instalacyjny nie są częścią produktu, jeżeli nie są wyraźnie wymienione w opisie.
- **Opcje doboru przed zamówieniem:** pojemność, liczba i powierzchnia węžownic, współpraca z kolektorami lub pompą ciepła oraz miejsce montażu.

Hewalex - dobór techniczny Interex Katowice

Produkt wprowadzony na podstawie aktualnego cennika Hewalex. Przed zamówieniem potwierdzamy kompatybilność z instalacją, dostępność, kompletność i ewentualne elementy dodatkowe.

Dobór techniczny: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41

Podgrzewacz Hewalex VF 1000-2 bez izolacji

Duży podgrzewacz CWU z dwiema węžownicami, bez izolacji.

Cechy doboru

Producent	Hewalex
Grupa	Podgrzewacz CWU 2-węžownicowy
Nr katalogowy	86.70.03
Zastosowanie	Duży podgrzewacz CWU z dwiema węžownicami, bez izolacji.
Cena katalogowa netto	11 894,00 zł
Cena brutto 23%	14 629,62 zł

Logika doboru: wersja z dwiema węžownicami jest przeznaczona do dwóch źródeł ciepła, np. kocioł + kolektory słoneczne.

Źródło ceny: oficjalny cennik Hewalex. Cena i dostępność wymagają potwierdzenia przed zamówieniem.

Ciśnienie maksymalne zbiornika Hewalex

Poniższe wartości służą do doboru zabezpieczeń hydraulicznych. Przed montażem należy sprawdzić tabliczkę znamionową konkretnego urządzenia i dokumentację producenta.

Ciśnienie maksymalne w zbiorniku	1 MPa / 10 bar
Ciśnienie maksymalne w wężownicy	1 MPa / 10 bar
Zawór bezpieczeństwa	maksymalne ciśnienie otwarcia według tabliczki znamionowej; w razie wysokiego ciśnienia sieci zastosować reduktor
Źródło danych	Hewalex VF 750/1000 - instrukcja

Nie wolno montować zaworu odcinającego pomiędzy zbiornikiem a zaworem bezpieczeństwa. Odpływ z zaworu bezpieczeństwa musi pozostać drożny.