

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/uchwyt-ks2100-3-t150-u502-hsm321ut15-p-6678.html>

## Uchwyt KS2100-3-T150.U502 - Hewalex

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>524 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>426 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>16 dni</b>     |
| Numer katalogowy | <b>HSM321UT15</b> |
| Kod producenta   | <b>HSM321UT15</b> |

### Opis produktu

#### Zakres oferty Hewalex

- Zdjęcia mają charakter poglądowy; cena dotyczy wskazanego wariantu mocowania.
- Przed zamówieniem należy potwierdzić zgodność z modelem kolektora, liczbą kolektorów, rodzajem dachu i pokryciem.
- **Opcje doboru przed zamówieniem:** model kolektora KS2100/KS2600, liczba kolektorów, układ montażu i rodzaj pokrycia dachowego.

### Uchwyt KS2100-3-T150.U502

**Produkt Hewalex do doboru technicznego.** Mocowanie przypisane do kolektorów KS2100 w liczbie 3 szt. Wariant katalogowy: U502.

### Cechy produktu

| Cecha                 | Wartość                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                   | System mocowania kolektorów                                                          |
| Kolektory             | KS2100, 3 szt.                                                                       |
| Dach / sposób montażu | Uchwyty na dach nachylony 30-60° - profil aluminiowy T150 (do: gont bitumiczny/papa) |
| Wariant katalogowy    | U502                                                                                 |
| Numer katalogowy      | HSM321UT15                                                                           |
| Cena katalogowa       | 426,00 zł netto / 523,98 zł brutto                                                   |

### Jak dobieramy mocowanie

Mocowanie dobiera się po typie kolektora, liczbie kolektorów, kącie dachu i pokryciu. Dla dachu skośnego istotny jest typ uchwyty: hak dachówkowy, śruba dwugwintowa, profil do blachy trapezowej, zacisk na rąbek lub profil do papy/gontu. Dla dachu płaskiego i gruntu stosuje się konstrukcje 45°, a dla elewacji konstrukcje wiszące.

### Dokumenty techniczne

- [Karta produktu kolektora Hewalex KS2100F TLP AC](#)
- [Instrukcja montażu kolektorów Hewalex KS2100/KS2600](#)
- [Certyfikat Solar Keymark KS2100/KS2600](#)

Źródło danych: oficjalny cennik i materiały techniczne Hewalex. Cena, dostępność oraz kompleatacja wymagają potwierdzenia przed zamówieniem.