


Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/uchwyt-korekcyjny-ks2600-15-4-t150-k512-hsm426kt15-p-6742.html>



## Uchwyt korekcyjny KS2600-15-4-T150.K512 - Hewalex

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>1 093 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>889 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>16 dni</b>     |
| Numer katalogowy | <b>HSM426KT15</b> |
| Kod producenta   | <b>HSM426KT15</b> |

### Opis produktu

#### Zakres oferty Hewalex

- Zdjęcia mają charakter poglądowy; cena dotyczy wskazanego wariantu mocowania.
- Przed zamówieniem należy potwierdzić zgodność z modelem kolektora, liczbą kolektorów, rodzajem dachu i pokryciem.
- **Opcje doboru przed zamówieniem:** model kolektora KS2100/KS2600, liczba kolektorów, układ montażu i rodzaj pokrycia dachowego.

### Uchwyt korekcyjny KS2600-15-4-T150.K512

**Produkt Hewalex do doboru technicznego.** Mocowanie przypisane do kolektorów KS2600 w liczbie 4 szt. Wariant katalogowy: K512.

#### Cechy produktu

| Cecha                 | Wartość                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                   | System mocowania kolektorów                                                           |
| Kolektory             | KS2600, 4 szt.                                                                        |
| Dach / sposób montażu | Uchwyty korekcyjne na dach 15-30° – profil aluminiowy T150 (do: gont bitumiczny/papa) |
| Wariant katalogowy    | K512                                                                                  |
| Numer katalogowy      | HSM426KT15                                                                            |
| Cena katalogowa       | 889,00 zł netto / 1 093,47 zł brutto                                                  |

#### Jak dobieramy mocowanie

Mocowanie dobiera się po typie kolektora, liczbie kolektorów, kącie dachu i pokryciu. Dla dachu skośnego istotny jest typ uchwyty: hak dachówkowy, śruba dwugwintowa, profil do blachy trapezowej, zacisk na rąbek lub profil do papy/gontu. Dla dachu płaskiego i gruntu stosuje się konstrukcje 45°, a dla elewacji konstrukcje wiszące.

#### Dokumenty techniczne

- [Karta produktu kolektora Hewalex KS2600F TLP AC](#)
- [Instrukcja montażu kolektorów Hewalex KS2100/KS2600](#)
- [Certyfikat Solar Keymark KS2100/KS2600](#)

Źródło danych: oficjalny cennik i materiały techniczne Hewalex. Cena, dostępność oraz kompleatacja wymagają potwierdzenia przed zamówieniem.