

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/deviheat-p-6761.html>

## DEVIheat

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>957 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>778 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>DEVI-DEVIHEAT</b> |
| Kod producenta   | <b>DEVI-DEVIHEAT</b> |

### Opis produktu

#### DEVIheat

**system ogrzewania elektrycznego DEVI / Danfoss** w ofercie Interex Katowice. Produkt główny obejmuje rodzinę wariantów katalogowych; konkretną moc, długość albo komplet wybiera się w kaflach wariantu tak jak w piecach akumulacyjnych SHF.

#### Zastosowanie

Dobór zależy od konkretnego wariantu, mocy, miejsca pracy i sposobu sterowania.

#### Opis techniczny

- Produkt należy dobrać do strat ciepła, warunków montażu, zabezpieczeń elektrycznych i wymaganej temperatury pracy.
- Wariant wybierany jest w kaflach jak w produktach SHF; cena właściwa dla wariantu jest liczona z kombinacji magazynowej.
- Przed montażem należy sprawdzić rezystancję żyły grzejnej i izolacji oraz zachować pomiary do dokumentacji odbiorowej.

#### Dobór wariantu

Dobieramy nie nazwę ogólną, tylko konkretny kod producenta. Przy doborze sprawdzamy:

- kod producenta
- moc i długość albo powierzchnia
- miejsce montażu
- temperatura pracy
- sterownik i czujnik

#### Instrukcja instalacji i obsługi

- Montaż wykonuje osoba z odpowiednimi kwalifikacjami elektrycznymi.
- Nie wolno skracać przewodów stałoporowych. Długość i moc dobiera się przed zakupem.
- Układ wymaga dobranego zabezpieczenia nadprądowego, różnicowoprądowego i regulatora temperatury, jeżeli przewiduje to projekt.

[Katalog i dokumentacja DEVI 2026 PDF](#)

#### Warianty katalogowe i ceny

| Kod producenta | EAN / GTIN | Wariant | Moc | Długość | Powierzchnia | Jednostka | Termin | Cena netto | Cena brutto |
|----------------|------------|---------|-----|---------|--------------|-----------|--------|------------|-------------|
|----------------|------------|---------|-----|---------|--------------|-----------|--------|------------|-------------|

| Kod producenta | EAN / GTIN | Wariant                                                            | Moc   | Długość | Powierzchnia | Jednostka | Termin                                         | Cena netto         | Cena brutto        |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 140F0335       | -          | Mata grzewcza DEVIheat 1 50S-150W/m <sup>2</sup> 600W 0,5MX8,0 m   | 150 W | 8.0 m   | -            | szt.      | dostępne szybko / zwykle 24 h po potwierdzeniu | <b>777,95 zł</b>   | <b>956,88 zł</b>   |
| 140F0336       | -          | Mata grzewcza DEVIheat 1 50S-150W/m <sup>2</sup> 750W 0,5MX10m     | 150 W | 10 m    | -            | szt.      | dostępne szybko / zwykle 24 h po potwierdzeniu | <b>933,63 zł</b>   | <b>1 148,36 zł</b> |
| 140F0338       | -          | Mata grzewcza DEVIheat 1 50S-150W/m <sup>2</sup> 900W 0,5MX12,0 m  | 150 W | 12.0 m  | -            | szt.      | dostępne szybko / zwykle 24 h po potwierdzeniu | <b>1 041,13 zł</b> | <b>1 280,59 zł</b> |
| 140F0340       | -          | Mata grzewcza DEVIheat 1 50S-150W/m <sup>2</sup> 1200W 0,5MX16,0 m | 150 W | 16.0 m  | -            | szt.      | dostępne szybko / zwykle 24 h po potwierdzeniu | <b>1 186,48 zł</b> | <b>1 459,37 zł</b> |

### Uwagi montażowe Interex

Przed zamówieniem warto potwierdzić długość obwodu, warstwy posadzki lub izolacji, typ regulatora, sposób prowadzenia czujnika i zabezpieczenia w rozdzielnicy. Przy systemach przeciwbłodzeniowych sprawdzamy też odpływ wody, miejsce czujników oraz logiczny podział na obwody.

**Interex Katowice:** dobór techniczny, sprzedaż, kompletacja i wsparcie przy uruchomieniu. Uprawnienia: SEP E i D.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Mata / kabel grzewczy DEVI:** moc 150 W / 8.0 m / 140F0335 , moc 150 W / 10 m / 140F0336 , moc 150 W / 12.0 m / 140F0338 , moc 150 W / 16.0 m / 140F0340

**Termostat DEVI:** Brak termostatu , Termostat DEVIreg Basic , Termostat DEVIreg Room , Termostat DEVIreg Touch - biały , Termostat DEVIreg Touch - czarny , Termostat DEVIreg-330 5-45°C , Termostat DEVIreg-316 DIN