

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/devihotwatt-p-6762.html>

DEVIhotwatt

Cena brutto	61 zł
Cena netto	49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	DEVI-DEVIHOTWATT
Kod producenta	DEVI-DEVIHOTWATT

Opis produktu

DEVIhotwatt

system ogrzewania elektrycznego DEVI / Danfoss w ofercie Interex Katowice. Produkt główny obejmuje rodzinę wariantów katalogowych; konkretną moc, długość albo komplet wybiera się w kaflach wariantu tak jak w piecach akumulacyjnych SHF.

Zastosowanie

Dobór zależy od konkretnego wariantu, mocy, miejsca pracy i sposobu sterowania.

Opis techniczny

- Produkt należy dobrać do strat ciepła, warunków montażu, zabezpieczeń elektrycznych i wymaganej temperatury pracy.
- Wariant wybierany jest w kaflach jak w produktach SHF; cena właściwa dla wariantu jest liczona z kombinacji magazynowej.
- Przed montażem należy sprawdzić rezystancję żyły grzejnej i izolacji oraz zachować pomiary do dokumentacji odbiorowej.

Dobór wariantu

Dobieramy nie nazwę ogólną, tylko konkretny kod producenta. Przy doborze sprawdzamy:

- kod producenta
- moc i długość albo powierzchnia
- miejsce montażu
- temperatura pracy
- sterownik i czujnik

Instrukcja instalacji i obsługi

- Montaż wykonuje osoba z odpowiednimi kwalifikacjami elektrycznymi.
- Nie wolno skracać przewodów stałoporowych. Długość i moc dobiera się przed zakupem.
- Układ wymaga dobranego zabezpieczenia nadprądowego, różnicowoprądowego i regulatora temperatury, jeżeli przewiduje to projekt.

[Katalog i dokumentacja DEVI 2026 PDF](#)

Warianty katalogowe i ceny

Kod producenta	EAN / GTIN	Wariant	Moc	Długość	Powierzchnia	Jednostka	Termin	Cena netto	Cena brutto
----------------	------------	---------	-----	---------	--------------	-----------	--------	------------	-------------

Kod producenta	EAN / GTIN	Wariant	Moc	Długość	Powierzchnia	Jednostka	Termin	Cena netto	Cena brutto
98300957	-	Kabel grzewczy DEVIhotwa tt 55 - bęben 270-330m	-	330 m	-	m	dostępne szybko / zwykle 24 h po potwierdzeniu	49,47 zł	60,85 zł

Uwagi montażowe Interex

Przed zamówieniem warto potwierdzić długość obwodu, warstwy posadzki lub izolacji, typ regulatora, sposób prowadzenia czujnika i zabezpieczenia w rozdzielnicy. Przy systemach przeciwbłędzeniowych sprawdzamy też odpływ wody, miejsce czujników oraz logiczny podział na obwody.

Interex Katowice: dobór techniczny, sprzedaż, kompletacja i wsparcie przy uruchomieniu. Uprawnienia: SEP E i D.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DEVI wariant / kod producenta: 330m | 98300957 - 60,85 zł brutto

DEVI termin realizacji: dostępne szybko / zwykle 24 h po potwierdzeniu