

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/devipipeheat-p-6766.html>

DEVIpipeheat

Cena brutto	411 zł
Cena netto	334 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	DEVI-DEVIPIPEHEAT
Kod producenta	DEVI-DEVIPIPEHEAT

Opis produktu

DEVIpipeheat

system ogrzewania elektrycznego DEVI / Danfoss w ofercie Interex Katowice. Produkt główny obejmuje rodzinę wariantów katalogowych; konkretną moc, długość albo komplet wybiera się w kaflach wariantu tak jak w piecach akumulacyjnych SHF.

Zastosowanie

Dobór zależy od konkretnego wariantu, mocy, miejsca pracy i sposobu sterowania.

Opis techniczny

- Produkt należy dobrać do strat ciepła, warunków montażu, zabezpieczeń elektrycznych i wymaganej temperatury pracy.
- Wariant wybierany jest w kaflach jak w produktach SHF; cena właściwa dla wariantu jest liczona z kombinacji magazynowej.
- Przed montażem należy sprawdzić rezystancję żyły grzejnej i izolacji oraz zachować pomiary do dokumentacji odbiorowej.

Dobór wariantu

Dobieramy nie nazwę ogólną, tylko konkretny kod producenta. Przy doborze sprawdzamy:

- kod producenta
- moc i długość albo powierzchnia
- miejsce montażu
- temperatura pracy
- sterownik i czujnik

Instrukcja instalacji i obsługi

- Montaż wykonuje osoba z odpowiednimi kwalifikacjami elektrycznymi.
- Nie wolno skracać przewodów stałoporowych. Długość i moc dobiera się przed zakupem.
- Układ wymaga dobranego zabezpieczenia nadprądowego, różnicowoprądowego i regulatora temperatury, jeżeli przewiduje to projekt.

[Katalog i dokumentacja DEVI 2026 PDF](#)

Warianty katalogowe i ceny

Kod producenta	EAN / GTIN	Wariant	Moc	Długość	Powierzchnia	Jednostka	Termin	Cena netto	Cena brutto
----------------	------------	---------	-----	---------	--------------	-----------	--------	------------	-------------

Kod producenta	EAN / GTIN	Wariant	Moc	Długość	Powierzchnia	Jednostka	Termin	Cena netto	Cena brutto
98300071	-	Zestaw grzewczy DEVIpipeheat z wtyczką 230V, 2M, 20W, 230V	20 W	2 m	-	szt.	dostawa około 14 dni	334,05 zł	410,88 zł

Uwagi montażowe Interex

Przed zamówieniem warto potwierdzić długość obwodu, warstwy posadzki lub izolacji, typ regulatora, sposób prowadzenia czujnika i zabezpieczenia w rozdzielnicy. Przy systemach przeciwbłędzeniowych sprawdzamy też odpływ wody, miejsce czujników oraz logiczny podział na obwody.

Interex Katowice: dobór techniczny, sprzedaż, kompletacja i wsparcie przy uruchomieniu. Uprawnienia: SEP E i D.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DEVI wariant / kod producenta: 20W / 2M | 98300071 - 410,88 zł brutto
DEVI termin realizacji: dostawa około 14 dni