

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/devisafe-20t-p-6769.html>

DEVIsafe 20T

Cena brutto	281 zł
Cena netto	229 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	DEVI-DEVISAFE-20T
Kod producenta	DEVI-DEVISAFE-20T

Opis produktu

DEVIsafe 20T

system ogrzewania elektrycznego DEVI / Danfoss w ofercie Interex Katowice. Produkt główny obejmuje rodzinę wariantów katalogowych; konkretną moc, długość albo komplet wybiera się w kaflach wariantu tak jak w piecach akumulacyjnych SHF.

Zastosowanie

Dobór zależy od konkretnego wariantu, mocy, miejsca pracy i sposobu sterowania.

Opis techniczny

- Produkt należy dobrać do strat ciepła, warunków montażu, zabezpieczeń elektrycznych i wymaganej temperatury pracy.
- Wariant wybierany jest w kaflach jak w produktach SHF; cena właściwa dla wariantu jest liczona z kombinacji magazynowej.
- Przed montażem należy sprawdzić rezystancję żyły grzejnej i izolacji oraz zachować pomiary do dokumentacji odbiorowej.

Dobór wariantu

Dobieramy nie nazwę ogólną, tylko konkretny kod producenta. Przy doborze sprawdzamy:

- kod producenta
- moc i długość albo powierzchnia
- miejsce montażu
- temperatura pracy
- sterownik i czujnik

Instrukcja instalacji i obsługi

- Montaż wykonuje osoba z odpowiednimi kwalifikacjami elektrycznymi.
- Nie wolno skracać przewodów stałoporowych. Długość i moc dobiera się przed zakupem.
- Układ wymaga dobranego zabezpieczenia nadprądowego, różnicowoprądowego i regulatora temperatury, jeżeli przewiduje to projekt.

[Katalog i dokumentacja DEVI 2026 PDF](#)

Warianty katalogowe i ceny

Kod producenta	EAN / GTIN	Wariant	Moc	Długość	Powierzchnia	Jednostka	Termin	Cena netto	Cena brutto
----------------	------------	---------	-----	---------	--------------	-----------	--------	------------	-------------

Kod producenta	EAN / GTIN	Wariant	Moc	Długość	Powierzchnia	Jednostka	Termin	Cena netto	Cena brutto
140F1273	-	Kabel grzewczy DEVIsafe 20T 125W 230V 6m	125 W	6 m	-	szt.	dostępne szybko / zwykle 24 h po potwierdzeniu	228,64 zł	281,23 zł
140F1274	-	Kabel grzewczy DEVIsafe 20T 245W 230V 12m	245 W	12 m	-	szt.	dostępne szybko / zwykle 24 h po potwierdzeniu	354,61 zł	436,17 zł
140F1275	-	Kabel grzewczy DEVIsafe 20T 335W 230V 17m	335 W	17 m	-	szt.	dostępne szybko / zwykle 24 h po potwierdzeniu	413,61 zł	508,74 zł
140F1279	-	Kabel grzewczy DEVIsafe 20T 1000W 230V 50m	1000 W	50 m	-	szt.	dostępne szybko / zwykle 24 h po potwierdzeniu	667,39 zł	820,89 zł
140F1283	-	Kabel grzewczy DEVIsafe 20T 2030W 230V 101m	2030 W	101 m	-	szt.	dostępne szybko / zwykle 24 h po potwierdzeniu	1 079,35 zł	1 327,60 zł
140F1284	-	Kabel grzewczy DEVIsafe 20T 2360W 230V 118m	2360 W	118 m	-	szt.	dostępne szybko / zwykle 24 h po potwierdzeniu	1 196,78 zł	1 472,04 zł
140F1288	-	Kabel grzewczy DEVIsafe 20T 3890W 230V 194m	3890 W	194 m	-	szt.	dostępne szybko / zwykle 24 h po potwierdzeniu	1 614,33 zł	1 985,63 zł

Uwagi montażowe Interex

Przed zamówieniem warto potwierdzić długość obwodu, warstwy posadzki lub izolacji, typ regulatora, sposób prowadzenia czujnika i zabezpieczenia w rozdzielnicach. Przy systemach przeciwooblodzeniowych sprawdzamy też odpływ wody, miejsce czujników oraz logiczny podział na obwody.

Interex Katowice: dobór techniczny, sprzedaż, kompletacja i wsparcie przy uruchomieniu. Uprawnienia: SEP E i D.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kabel przeciwooblodz. DEVI: moc 125 W / długość 6 m / 140F1273 , moc 245 W / długość 12 m / 140F1274 , moc 335 W / długość 17 m / 140F1275 , moc 1000 W / długość 50 m / 140F1279 , moc 2030 W / długość 101 m / 140F1283 , moc 2360 W / długość 118 m / 140F1284 , moc 3890 W / długość 194 m / 140F1288

Kabel / system przeciwooblodzeniowe D: moc 125 W / długość 6 m / 140F1273 , moc 245 W / długość 12 m / 140F1274 , moc 335 W / długość 17 m / 140F1275 , moc 1000 W / długość 50 m / 140F1279 , moc 2030 W / długość 101 m / 140F1283 , moc 2360 W / długość 118 m / 140F1284 , moc 3890 W / długość 194 m / 140F1288

Sterowanie przeciwooblodz. DEVI: Brak sterowania w zestawie , DEVIreg 850 IV jednostka centralna , DEVIreg 850 + czujnik rynnowy , DEVIreg 850 + czujnik gruntowy , DEVIreg-610 IP44 - prosty termostat

Sterowanie przeciwooblodzeniowe D: Brak sterowania w zestawie , DEVIreg 850 IV jednostka centralna , DEVIreg 850 + czujnik rynnowy , DEVIreg 850 + czujnik gruntowy , DEVIreg-610 IP44 - prosty termostat