

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/dimplex-ac3w-kurtyna-powietrzna-3-0-kw-624-mm-p-6908.html>



Dimplex AC3W kurtyna powietrzna 3,0 kW 624 mm

Cena brutto	1 298 zł
Cena netto	1 055 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	400001830
Kod producenta	AC3W
Kod EAN	5011139089571

Opis produktu

Kurтины powietrzne: dobór, dokumentacja, montaż

Wybierz kurtynę po szerokości drzwi, zasilaniu, sterowaniu i sposobie montażu.

Kurtyna powietrzna nie jest dobierana tylko po cenie. Trzeba sprawdzić szerokość otworu, wysokość montażu, ruch drzwi, dostępne zasilanie, sposób sterowania (pilot, panel przewodowy, BMS), czujnik drzwiowy oraz to, czy urządzenie ma pracować poziomo, pionowo, ściennie albo sufitowo.

Interex Katowice pomaga dobrać kurtynę, automatykę, zabezpieczenia i montaż. Dla urządzeń elektrycznych dużej mocy sprawdzamy zasilanie oraz zabezpieczenia przed wysyłką lub uruchomieniem.

[Zapytaj o dobór](#) [Zobacz kategorię](#)

szerokość otworu

czujnik drzwi

230 V / 400 V

SzerokośćKurtyna powinna pokryć światło drzwi. Przy szerszym otworze stosuje się dłuższy model albo kilka urządzeń obok siebie.

WysokośćModele lokalowe pracują zwykle do ok. 2,3-3 m, większe serie DAB/HUMMER/GUARD PRO do wyższych przejść i bram.

Sterowanie ACW może korzystać z pilota ACWRMC. CAB/DAB nie mają pilota ręcznego: elektryczne E pracują z panelem ABC5, wodne/ambient W/A z panelem ABC6, a czujnik drzwi i BMS dobiera się osobno.

Montaż Poziomy, pionowy, ścienny albo sufitowy wymaga potwierdzenia uchwytów, odległości serwisowych i nośności podłoża.

W praktyce: do małych drzwi sklepowych zwykle zaczynamy od Warmtec WRS/WRM, Dimplex ACW albo Reventon AERIS. Do większych wejść i bram analizujemy Dimplex CAB/DAB, Reventon HUMMER lub Sonniger GUARD PRO.

Kompletacja kurtyn: co jest w zestawie, a co trzeba dobrać

Kurtyna powietrzna to nie tylko obudowa z wentylatorem. Przy zakupie trzeba potwierdzić sterownik, czujnik drzwi, przewody, zabezpieczenia, uchwyty, automatykę BMS oraz materiały montażowe.

Ta karta: ACW. W komplecie: kurtyna ACW z uchwytem ściennym i sterowaniem na urządzeniu. Pilot ACWRMC jest wyposażeniem opcjonalnym, kupowanym osobno.

W pudełku Sprawdzamy pilot, panel, uchwyt, czujnik drzwiowy i dokumentację dla konkretnego wariantu.

Do dobrania Zasilanie, zabezpieczenia, CAT5, BMS, termostat, zawory wodne, wyłącznik serwisowy i elementy montażowe.

Interex Dobieramy kurtynę po szerokości drzwi, wysokości montażu, rodzaju ogrzewania i realnych warunkach na obiekcie.

Seria / produkt	W komplecie według dokumentacji	Trzeba dobrać lub dokupić	Uwaga techniczna
Warmtec WRS-04	pilot, uchwyt ścienny/sufitowy	czujnik drzwiowy: brak w karcie	mała kurtyna 230 V
Warmtec WRS-04S	pilot, czujnik drzwiowy, uchwyt ścienny/sufitowy	materiały montażowe wg ściany	wersja z czujnikiem otwarcia drzwi
Warmtec WRM+	pilot, uchwyt ścienny	czujnik drzwiowy: brak w karcie	mocniejsza seria 230/400 V wg modelu
Dimplex ACW: AC3W / AC45W / AC6W	uchwyt ścienny, sterowanie na urządzeniu	pilot ACWRMC kupowany osobno	ACWRMC nie jest do CAB/DAB
Dimplex AC N / RN	uchwyt i sterowanie na obudowie; pilot tylko w wariantcie RN	przewód zasilający i zabezpieczenia	wariant potwierdzamy przed wysyłką
Dimplex CAB/DAB elektryczne E	panel ścienny ABC5 dla wersji E	CAT5, czujnik drzwi, BMS, zabezpieczenia, odłącznik, okablowanie	zasilanie 380-415 V 3/N/PE
Dimplex CAB/DAB wodne / ambient W/A	ABC6 wymagany; kompletację potwierdzamy przy zamówieniu	CAT5, czujnik drzwi, zawory, siłowniki, BMS, hydraulika	wentylatory 220-240 V 1/N/PE
Dimplex CABM1	osprzęt montażowy/łączeniowy CAB/DAB	nie jest sterownikiem ani pilotem	dobór po układzie montażu
Reventon AERIS E-1P / EN-1P / C-1P	panel montażowy, czujnik drzwiowy, pilot	materiały instalacyjne i zabezpieczenia	wg instrukcji Reventon
Reventon AERIS EN-3P	wariant z pilotem: panel, czujnik drzwiowy i pilot; wariant bez pilota: panel i czujnik	HC3S / sterowanie dodatkowe według wariantu	wariant potwierdzamy przed sprzedażą
Reventon AERIS WN-1P wodna	panel montażowy, czujnik drzwiowy	HC3S/HMI, zawór, siłownik, automatyka wodna	bez pilota w standardowej instrukcji WN
Reventon HUMMER	ślaskowniki i kątowniki do łączenia/montażu	szpilki, kotwy, HMI/BMS, czujnik drzwiowy, zawory, wyłącznik serwisowy	kurtyna przemysłowa
Sonniger GUARD PRO	element pionowy/transportowy wg DTR	panel COMFORT/INTELLIGENT, DOORSTOP, łączniki, kabel zasilający, wyłącznik główny	automatyka jako oddzielne opakowanie

Ważne: przy wersjach archiwalnych, wodnych albo występujących w kilku kompletacjach potwierdzamy zawartość zestawu przed zakupem. Nie zakładamy automatycznie, że pilot, czujnik drzwiowy albo panel BMS jest w pudełku.

Dobór sterowania i automatyki Dimplex: ACW, ACWRMC, CAB/ABC5, CAB/ABC6 i BMS

Kurtyny Dimplex mają kilka różnych systemów sterowania. Najczęstszy błąd to traktowanie pilota ACWRMC jako uniwersalnego pilota do wszystkich kurtyn Dimplex. Tak nie jest: **ACWRMC obsługuje serię ACW**, a **CAB/DAB pracują z panelami przewodowymi CAB/ABC5 albo CAB/ABC6**.

ACW: pilot ACWRMC opcjonalnie CAB/DAB E: CAB/ABC5 CAB/DAB W/A: CAB/ABC6 CAT5 do panelu czujnik drzwi i BMS opcjonalnie

Ta karta: ACW. AC3W ma sterowanie na urządzeniu. Pilot ACWRMC jest opcjonalnym akcesorium do serii ACW i nie jest pilotem do CAB/DAB.

ACW i ACWRMC AC3W, AC45W i AC6W mają sterowanie na urządzeniu. Pilot ACWRMC jest dodatkowym akcesorium do ACW, a nie sterownikiem do CAB/DAB.

CAB/DAB elektryczne Modele elektryczne E pracują z panelem CAB/ABC5, przewodem CAT5 do PCB i zasilaniem 380-415 V 3/N/PE. Czujnik drzwi i BMS/BEMS są opcjami.

CAB/DAB wodne i ambient Modele wodne/ambient W/A pracują z panelem CAB/ABC6, zasilaniem wentylatorów 220-240 V 1/N/PE oraz osobno dobraną hydrauliką i zaworami.

Schematy ideowe sterowania

ACW
AC3W / AC45W / AC6W

→

sterowanie
na urządzeniu

→

ACWRMC
opcjonalnie

→

prosta obsługa
zdalna

CAB/DAB E
400 V

→

CAB/ABC5
panel przewodowy

→

CAT5
do PCB

→

drzwi / BMS
opcje

CAB/DAB W/A
230 V + woda

→

CABC6
panel przewodowy

→

zawory
hydraulika

→

termostat / BMS
opcje

Element	Do czego służy	Kiedy dobrać	Uwaga techniczna
ACWRMC	Pilot zdalnego sterowania do serii ACW.	Do AC3W, AC45W i AC6W, gdy klient chce prostą obsługę zdalną.	Nie pasuje do CAB/DAB. CAB/DAB wymagają CABC5 albo CABC6.
CABC5	Panel przewodowy do elektrycznych modeli CAB/DAB E.	Do CAB 10 E, CAB 15 E, DAB 10 E i elektrycznych wariantów z połączeniami 1:1 do PCB.	Wymagany przewód CAT5 LAN
CABC6	Panel przewodowy do modeli wodnych i ambient CAB/DAB W/A.	Do CAB 10 W, CAB 15 W, DAB 10 W, DAB 15 W i wariantów bez grzania.	Osobno dobiera się zawory, siłowniki, hydraulikę i strategię regulacji.
CAT5 LAN 1:1	Połączenie panelu CABC5/CABC6 z elektroniką kurtyny.	Zawsze przy panelach CAB/DAB.	Przewód i prowadzenie trasy trzeba przewidzieć przed montażem.
Przełącznik drzwiowy	Reakcja kurtyny na otwarcie/zamknięcie drzwi.	Gdy kurtyna nie ma pracować cały czas albo ma reagować na ruch drzwi.	Opcjonalny; zwykle wymaga osobnego przewodu niskonapięciowego między czujnikiem i kurtyną.
Termostat / zawór regulacyjny	Kontrola temperatury lub przepływu ciepła.	Przy wersjach wodnych i tam, gdzie ma być ograniczenie temperatury.	Elementy wodne nie są „samą kurtyną”; trzeba je dobrać do instalacji.
BMS / BEMS	Zdalna obsługa z automatyki budynku.	W sklepach, biurach, obiektach publicznych i większych instalacjach.	DTR przewiduje styki BMS/BEMS; trzeba potwierdzić logikę S/S1/S2 i zakres odpowiedzialności automatyka.
CABM1 i zestawy montażowe	Osprzęt montażowy/łązeniowy CAB/DAB.	Przy układach modułowych, montażu specjalnym, pionowym albo sufitowym.	To nie jest sterownik. Dobiera się go do mechaniki montażu, a nie do obsługi elektrycznej.

Zasilanie i dobór przed sprzedażą

Rodzina ACW	Zasilanie / sterowanie prosta kurtyna z obsługą na urządzeniu; ACWRMC jako opcja	Co sprawdzamy przed zakupem szerokość drzwi, wysokość montażu, dostęp do przycisków, czy klient chce pilota
CAB/DAB E	380-415 V 3/N/PE, panel CABC5, CAT5	moc, zabezpieczenia, przekroje przewodów, miejsce panelu, czujnik drzwi, BMS i wyłącznik serwisowy
CAB/DAB W/A	220-240 V 1/N/PE dla wentylatorów, panel CABC6, instalacja wodna lub ambient	temperatura i przepływ wody, zawory, siłowniki, dostęp serwisowy, odpowietrzenie, BMS
Montaż pionowy / sufitowy	wymaga potwierdzenia osprzętu i mechaniki	nośność podłoża, odległości serwisowe, uchwyty, mocowania i realny kierunek nawiewu

Kable, liczba żył i zabezpieczenia według DTR Dimplex

Uwaga dla elektryka: poniższe zestawienie nie zastępuje projektu instalacji. Przekrój przewodu i zabezpieczenie dobiera osoba z uprawnieniami do konkretnej trasy, sposobu ułożenia, długości przewodu, spadku napięcia, temperatury, selektywności i warunków ppoż. Producent wymaga przewodów o odpowiedniej obciążalności, właściwego zabezpieczenia

oraz lokalnego odłącznika z przerwą min. 3 mm na każdym biegunie.

Kurtyna / rodzina	Zasilanie mocy	Kabel zasilający	Sterowanie	Dodatkowe przewody	Zabezpieczenie / uwaga
ACW: AC3W / AC45W / AC6W	230-240 V 1/N/PE, 50 Hz	3-żyłowy: L, N, PE	sterowanie na urządzeniu; pilot ACWRMC jako opcja do ACW	bez CAT5; pilot nie wymaga przewodu sterującego	wymagany obwód z uziemieniem, wyłącznik dwubiegunowy / odłącznik i zabezpieczenie dobrane do mocy urządzenia
CAB/DAB elektryczne E	380-415 V 3/N/PE	5-żyłowy: L1, L2, L3, N, PE	CABC5, panel przewodowy	CAT5 LAN 1:1, 4 pary / 8 żył do panelu; opcjonalnie czujnik drzwi 2-żyłowy niskonapięciowy; opcjonalnie BMS/BEMS	zabezpieczenie dobierane według prądu modelu z DTR: CAB10E 14 A, CAB15E 20 A, DAB10E 18 A, DAB15E 27 A
CAB/DAB wodne i ambient A	220-240 V 1/N/PE dla wentylatorów i elektroniki	3-żyłowy: L, N, PE	CABC6, panel przewodowy	CAT5 LAN 1:1, 4 pary / 8 żył do panelu; opcjonalnie czujnik drzwi 2-żyłowy niskonapięciowy; opcjonalnie sterowanie zaworem / BMS	małe prądy wentylatorów według DTR: CAB10W/A 0,3 A, CAB15W/A 0,5 A, DAB10W/A 1,5 A, DAB15W/A 2,3 A; hydraulikę i zawory dobiera się osobno
Panel CABC5 / CABC6	nie jest osobnym zasilaniem mocy	nie prowadzić jako przewodu zasilającego grzałki	połączenie z PCB kurtyny	CAT5 LAN z połączeniami prostymi 1:1; nie krzyżować par jak patch cross	trasę sterowania prowadzić tak, aby nie dotykała elementów grzejnych ani ruchomych
Czujnik drzwi	niskie napięcie / wejście sterujące	nie dotyczy zasilania mocy	styk drzwiowy normalnie otwarty według schematu DTR	dodatkowy kabel 2-żyłowy między czujnikiem drzwi i kurtyną	stosować jako sterowanie, nie jako rozłączanie zasilania głównego; logikę pracy potwierdzić przy uruchomieniu
BMS / BEMS	według schematu automatyki obiektu	oddzielić od zasilania mocy	styki S, S1, S2 przewidziane w DTR	przewody sterujące prowadzić zgodnie z dokumentacją automatyki budynku	przed podłączeniem trzeba ustalić funkcję: start/stop, tryb pracy, ograniczenie grzania, praca z drzwiami

Najprościej: ACW potrzebuje zwykłego zasilania 230 V 3 żyły i ewentualnie pilota ACWRMC. CAB/DAB E to 400 V, 5 żył plus CAT5 do CABC5. CAB/DAB W/A to 230 V, 3 żyły plus CAT5 do CABC6 oraz osobny dobór zaworów i hydrauliki. Czujnik drzwi zawsze wymaga osobnego przewodu 2-żyłowego niskonapięciowego.

Wniosek praktyczny: Dimplex trzeba dobierać po serii. ACW to prosta kurtyna z opcjonalnym pilotem ACWRMC. CAB/DAB to system przewodowy CABC5/CABC6, z osobnym doбором CAT5, czujnika drzwi, BMS, zabezpieczeń, hydrauliki i montażu.

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiary	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	WARMTEC WRS & MIDDLE WRS-04 WRS-04	elektryczna PTC₂ / 4 kW230 V	800 mm 800 x 200 x 141 mm	do 2,3 m poziomo, sciana/sufit, uchwyt w zestawie	panel + pilot czujnik drzwi: brak	1 150,00 zł 934,96 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	mała kurtyna do wejść lokalowych; tryb zimny i							

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiały	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	PTC WARMTEC WRS &MIDDOT; WRS 04 S WRS-04S	elektryczn a PTC _{2 / 4} kW230 V	800 mm ₈₀₀ x 200 x 141 mm	do 2,3 m poziomo, ściana/sufit, uchwyt w zestawie	panel + pilot _{czujnik} drzwi: tak, w zestawie	1 300,00 zł 056,91 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	wersja z czujnikiem otwarcia drzwi							
	Warmtec - mocniejsze kurtyny WRM+ WARMTEC WRM+ &MIDDOT; WRM06+ WRM06+	elektryczn a PTC _{2 / 4 / 6} kW230 V lub 400 V	900 mm ₉₀₀ x 260 x 190 mm	do 3,0 m poziomo, uchwyt ścienny w zestawie	panel + pilot _{czujnik} drzwi: brak	1 845,00 zł 500,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	mocniejszy przepływ i wyższy montaż niż WRS							
	Dimplex AC / ACW - male wejścia DIMPLEX AC N/RN &MIDDOT; 018250 AC N / RN	elektryczn a _{wg wariantu} serii230 V	seria 600/900 mm _{wg wariantu} AC	do 2,3 m poziomo, ściana lub sufit	opcja pilota _{czujnik} drzwi: po doborze	1 300,00 zł 056,91 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja
	starsza seria AC N/RN; dostępność i zamiennik ACW potwie rdzamy przed wysyłką							
	DIMPLEX AC &MIDDOT; AC3RE AC3RE	elektryczn a _{3,0 kW230 V}	ok. 600 mm _{wg instrukcji} AC3RE	do ok. 2,3 m poziomo	sterowanie lok alne _{czujnik} drzwi: po doborze	1 691,25 zł 375,00 zł netto	Do koszyka	produkt PDF instrukcja
	pozycja do wyczerpania zapasów							
	Dimplex ACW - 230 V z opcjonalnym pilotem DIMPLEX ACW &MIDDOT; AC3W AC3W	elektryczn a _{1,3 / 3,0 kW230 V}	624 mm ₆₂₄ mm szerokości	do 2,4 m poziomo nad drzwiami	obudowa / ConfigR / pilot A CW RMC _{czujnik} drzwi: nie, sterowanie osobno	1 297,65 zł 055,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	do drzwi ok. 600 mm							
	DIMPLEX ACW &MIDDOT; AC45W AC45W	elektryczn a _{2,45 / 4,5 kW230 V}	624 mm ₆₂₄ mm szerokości	do 2,4 m poziomo nad drzwiami	obudowa / ConfigR / pilot A CW RMC _{czujnik} drzwi: nie, sterowanie osobno	1 445,25 zł 175,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	wieksza moc przy tej samej szerokości							
	DIMPLEX ACW &MIDDOT; AC6W AC6W	elektryczn a _{3,0 / 6,0 kW230 V}	921 mm ₉₂₁ mm szerokości	do 2,4 m poziomo nad drzwiami	obudowa / ConfigR / pilot A CW RMC _{czujnik} drzwi: nie, sterowanie osobno	1 642,05 zł 335,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	do drzwi ok. 900 mm							
	Dimplex ACW - akcesoria sterowania DIMPLEX ACW							

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiały	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	&MIDDOT; ACWRMC <u>ACWRMC</u> kompatybilny wyłącznie z AC3W, AC45W i AC6W; nie jest pilotem do CAB/DAB	pilot -2 x CR2032	akcesorium	akcesorium sterowania	pilot wyłącznie do ACW czujnik drzwi: nie dotyczy	188,19 zł 153,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta
Dimplex CAB/DAB - sterowanie i automatyka								
C5	DIMPLEX CAB/DAB &MIDDOT; CAB C5 Panel CAB C5 sterownik ścienny w komplecie z elektrycznymi CAB/DAB E; to nie jest pilot ACWRMC	sterowanie elektryczne CAB/DAB Epanel przewodowy	CAT5 LAN prosty 1:1 panel - PCB	ściana / puszka standardowa puszka podwójna, przewód poza grzałkami	CABC5 prze wodowo OFF, niski/wysoki wentylator, pół/pełna moc grzania, auto/manual drzwi	w komplecie z elektrycznymi CAB/DAB E; CAB C5 nie jest pilotem ACWRMC	dobór z kurtyną	instrukcja
C6	DIMPLEX CAB/DAB &MIDDOT; CAB C6 Panel CAB C6 sterownik ścienny do modeli wodnych i ambient W/A; kompletacja do potwierdzenia przed sprzedażą	sterowanie W/A CAB/DAB wodne lub ambientpanel przewodowy	CAT5 LAN prosty 1:1 panel - PCB	ściana / puszka zasilanie wentylatorów i hydraulika według DTR	CABC6 prze wodowo sterowanie wentylacją, auto/manual drzwi, współpraca z automatyką obiektu	do potwierdzenia dla wodnych/ambient W/A; sprawdzamy kompletację przed sprzedażą	dobór z kurtyną	instrukcja
CAT5	PRZEW&OACUT E;D STERUJĄCY CAT5 LAN prosty 1:1 połączenie panelu CAB C5/CABC6 z płytą PCB kurtyny	przewód sterujący nie zasilaający bez krzyżowania żył	trasa panel - kurtyna długość i prowadzenie według obiektu	oddzielnie od grzałek przewód zabezpieczyć mechanicznie	połączenie panelu CAT5 lub równoważny przewód zgodny z instrukcją	element instalacji dobierany przy montażu	zakres montażu	instrukcja
NO	AUTOMATYKA DRZWI Czujnik drzwi / styk NO uruchamia kurtynę po otwarciu drzwi i ogranicza pracę po zamknięciu	styk normalnie otwart opcjonalnie napięcie	2 żyły osobny przewód do wejścia drzwiowego	drzwi / brama miejsce montażu po oględzinach	auto/manua l panel umożliwia obejście ręczne przy pracy serwisowej	do dob oru zależnie od drzwi i sposobu montażu	do potwierdzenia	instrukcja
BMS	AUTOMATYKA OBIEKTU Termostat / BMS / BEMS opcjonalne wejścia	opcja automatyk i termostat 1-polowy BMS/BEMS	S/S1/S2 wg DTR styki i logika zgodnie ze schematem	rozdzielnia / BMS do uzgodnienia z automatyką budynku	sterowanie zdal ne integracja nie zastępuje wyłącznika serwisowego i zabezpieczeń	wg za kresu wycena po sprawdzeniu układu	zapytaj o dobór	instrukcja

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiary	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	sterowania dla budynku, ha rmonogram ów i ograniczeni a pracy							
	Dimplex CAB - kurtyny sklepowe i obiektowe							
	DIMPLEX CAB &MIDDOT; CAB 10 E CAB 10 E	elektryczn a elektryczna400 V / wg DTR	ok. 1,0 m seria CAB 10	do 2,7 m poziomo, nad drzwiami	CABC5 prz ewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	4 704,75 zł 3 825,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	dla mniejszych wejsc komer cyjnych							
	DIMPLEX CAB &MIDDOT; CAB 10 W CAB 10 W	wod na wyminiennik wodny230 V wentylatory + woda	ok. 1,0 m seria CAB 10	do 2,7 m poziomo, nad drzwiami	CABC6 prz ewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	4 704,75 zł 3 825,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	dobor zalezny od temperatury czynnika i przepływu wody							
	DIMPLEX CAB &MIDDOT; 018953CABVM1 CAB 15E ± CABVM1	elektryczn a / pi ono wa elektryczna400 V / wg DTR	ok. 1,5 m seria CAB 15	do 2,7 m poziomo lub pionowo z zestawem	CABC5 prz ewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	6 330,00 zł 5 146,34 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja instrukcja
	pozycja archiwalna / na zapytanie; wariant pionowy CAB 15E wymaga pot wierdzenia dostępności i kompletacji							
	DIMPLEX CAB &MIDDOT; CAB 15 W CAB 15 W	wod na wyminiennik wodny230 V wentylatory + woda	ok. 1,5 m seria CAB 15	do 2,7 m poziomo, nad drzwiami	CABC6 prz ewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	5 773,62 zł 4 694,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	wieksza szerokosc kurtyny wodnej							
	Dimplex CAB/DAB - akcesoria							
	DIMPLEX CAB/DAB &MIDDOT; CABM 1 CABM 1	akcesoriu m montazow e--	osprzet CAB/DAB	akcesorium montazowe	osprzet C AB/DAB dobór do CABC5/CABC6 i modelu kurtyny; nie jest pilotem ACWRMC	287,82 zł 234,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	kompletacja po potwierd zeniu modelu kurtyny							
	Dimplex DAB - wieksze wejscia							
	DIMPLEX DAB &MIDDOT; DAB 10 W DAB 10 W	wod na wyminiennik wodny230 V wentylatory +	ok. 1,0 m seria DAB 10	do ok. 4,0 m poziomo, obiektowo	CABC6 prz ewodowo + BMS CAT5	6 049,14 zł 4 918,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiały	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	dla wyzszych przejsc i wiekszego ruchu	woda			do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC			
	DIMPLEX DAB &MIDDOT; DAB 10 E <u>DAB 10 E</u>	elektryczn a elektryczna 400 V / wg DTR	ok. 1,0 m seria DAB 10	do ok. 4,0 m poziomo, obiekto wo	CABC5 prz ewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	6 809,28 zł 5 536,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	mocna kurtyna elektryczna DAB DIMPLEX DAB &MIDDOT; DAB 15 W <u>DAB 15 W</u>	wod na wymiennik wodny230 V wentylatory + woda	ok. 1,5 m seria DAB 15	do ok. 4,0 m poziomo, obiekto wo	CABC6 prz ewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	7 752,69 zł 6 303,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	Reventon AERIS - elektryczne i zimne REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100E1P AERIS <u>100E-1P</u>	elektryczn a PTC 2 / 4 / 6 kW230 V	1015 mm1015 x 265 x 195 mm	do 3,0 m poziomo, panel montazowy	pilot + panel czujnik drzwi: tak, w zestawie	2 212,77 zł 1 799,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	wersja elektryczna 1-fazowa REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100EN1P AERIS <u>100EN-1P</u>	elektryczn a PTC 2 / 4 / 6 kW230 V	1020 mm1020 x 247 x 218 mm	do 3,0 m poziomo, panel montazowy	pilot + panel czujnik drzwi: tak, w zestawie	2 458,77 zł 1 999,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	kompaktow a wersja EN 1-fazowa REVENTON AERIS &MIDDOT; AC90EN3P AERIS <u>90EN-3P</u>	elektryczn a PTC do 8 kW400 V grzalka + 230 V silnik	916 mm ⁹⁰ cm klasa	do 3,0 m poziomo, sciennie	pilot / bez pilota wg wersji czujnik drzwi: po doborze	2 212,77 zł 1 799,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja instrukcja
	wariant 3-fazowy do mocniejszej instalacji REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100C1P AERIS <u>100C-1P</u>	zimna, bez grzania bez grzania230 V	1020 mm1020 x 247 x 218 mm	do 3,0 m poziomo, panel montazowy	pilot + panel czujnik drzwi: tak, w zestawie	2 089,77 zł 1 699,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	bariera powietrzna bez dogrzewani a Reventon AERIS - wodne REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100WN-1P AERIS <u>100WN-1P</u>	wodna ^{4,6-17} kW230 V + woda	1005 mm1005 x 227 x 310 mm	do 3,0 m poziomo, panel montazowy	panel + czujnik czujnik drzwi: tak, w zestawie	2 458,77 zł 1 999,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiary	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	dobór wg temperatury i przepływu wody							
	Reventon HUMMER - przemysłowe REVENTON HUMMER &MIDDOT; ACH150C-1999 HUMMER 150C	zimna prze myslowa bez grzania 230 V / 400 V wg wariantu	1500 mm 150 cm klasa	6,5-8 m poziomo lub pionowo	automatyka R ev enton czujnik drzwi: po doborze	4 549,77 zł 3 699,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja
	bramy, hale, zastosowania przemysłowe							
	Sonniger GUARD PRO - przemysłowe SONNIGER GUARD PRO &MIDDOT; CGP0032 GUARD PRO 150E	elektryczna PTC 14 kW 230 V silniki + 400 V grzałka	1500 mm 150 cm klasa	do 9 m poziomo lub pionowo, modułowo	Comfort / Intelligent WiFi / Door stop czujnik drzwi: opcja DOORSTOP	7 378,77 zł 5 999,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja karta
	kurtyna przemysłowa do bram i hal							
	Sonniger GUARD PRO - przemysłowe SONNIGER GUARD PRO &MIDDOT; CGP0033 GUARD PRO 200E	elektryczna PTC 17,5 kW 230 V silniki + 400 V grzałka	2000 mm 200 cm klasa	do 9 m poziomo lub pionowo, modułowo	Comfort / Intelligent WiFi / Door stop czujnik drzwi: opcja DOORSTOP	9 100,77 zł 7 399,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja karta
	szersza kurtyna przemysłowa GUARD PRO							

1. Dobór do wejścia Podaj szerokość i wysokość drzwi/bramy, częstotliwość otwierania oraz zdjęcie miejsca montażu. To decyduje o długości i zasięgu kurtyny.

2. Zasilanie i zabezpieczenia Przy 400 V i mocach kilkunastu kW sprawdzamy obwód, zabezpieczenia, przekroje przewodów i możliwość sterowania.

3. Automatyka Czujnik drzwiowy ogranicza pracę kurtyny. Pilot dotyczy tylko wybranych serii, natomiast CAB/DAB wymagają panelu przewodowego CAB5 albo CAB6 i ewentualnego BMS.

Uwaga techniczna: karta katalogowa nie zastępuje doboru. Przy kurtynach wodnych potrzebne są parametry czynnika, przy elektrycznych potwierdzenie mocy i zasilania, a przy montażu pionowym właściwe uchwyty oraz odległości serwisowe.

Dimplex AC3W to kompaktowa elektryczna kurtyna powietrzna do montażu nad drzwiami wejściowymi o szerokości ok. 600 mm. Urządzenie ogranicza napływ zimnego powietrza i straty ciepła przy często otwieranych drzwiach.

- moc grzewcza 1,3 / 3,0 kW
- szerokość urządzenia 624 mm
- praca grzewcza lub sama wentylacja
- sterowanie z obudowy, przez aplikację ConfigR oraz opcjonalny pilot

Dane techniczne

Model	AC3W
Numer katalogowy	400001830

Moc grzewcza	1,3 / 3,0 kW
Szerokość urządzenia	624 mm
Maks. wysokość montażu	2,4 m
Zasilanie	230 V
Kolor	biały

Warianty

Seria ACW obejmuje warianty AC3W 3,0 kW / 624 mm, AC45W 4,5 kW / 624 mm oraz AC6W 6,0 kW / 921 mm. Na karcie produktu widoczne są powiązane warianty serii.

Sterowanie i pilot

Pilot zdalnego sterowania [Dimplex ACWRMC](#) jest akcesorium opcjonalnym do kurtyń AC3W, AC45W i AC6W.

Dokumentacja

- [AC3W / AC45W / AC6W - instrukcja montażu i obsługi](#)
- [AC3W / AC45W / AC6W - karta produktu](#)

Dobór techniczny

Dobór kurtyny zależy od szerokości wejścia, wysokości montażu, warunków pracy i dostępnego zasilania. W razie wątpliwości dobieramy model do konkretnego otworu drzwiowego.