

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/sbs-smdi-e650c-6x16a-rozdzielnica-zasilajaco-sterujaca-chemelex-raychem-p-6931.html>



SBS-SMDI-E650C-6X16A - rozdzielnica zasilająco-sterująca - Chemelex Raychem

Cena brutto	28 986 zł
Cena netto	23 566 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	2000003966
Kod producenta	2000003966
Kod EAN	5414506025057
Katalog Raychem	Karta Chemelex SBS-SMDI-E650c

Opis produktu

SBS-SMDI-E650C-6X16A - rozdzielnica zasilająco-sterująca - Chemelex Raychem

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik. Rozdzielnice SBS-SMDI-E650c dobieramy jako część kompletnego systemu: przewody grzejne, czujniki, zasilanie, zabezpieczenia, BMS/Modbus, montaż, uruchomienie i pomiary.

Zastosowanie

SBS-SMDI-E650C-6X16A to rozdzielnica zasilająco-sterująca Chemelex/Raychem z rodziny **SBS-SMDI-E650c** do systemów przeciwbłodzeniowych dachów, rynien, ramp, podjazdów i powierzchni zewnętrznych.

- maksymalnie **6 obwodów grzejnych** po **16 A**,
- fabrycznie zintegrowany sterownik **Elexant 650c-Modbus**,
- komunikacja Modbus RTU i możliwość integracji z BMS zależnie od projektu,
- do systemów Raychem dla dachu/rynien oraz topienia śniegu na powierzchniach zewnętrznych.

Co obejmuje oferta

Oferta dotyczy rozdzielnicy SBS-SMDI-E650C-6X16A. Cena produktu: **28 986,09 zł brutto / 23 565,93 zł netto**. Przewody grzejne, czujniki, wsporniki, okablowanie, projekt, montaż i uruchomienie dobieramy osobno, jeżeli nie zostały wyraźnie wskazane w zamówieniu.

Zdjęcie pokazuje rozdzielnicę poglądowo. Zakres dostawy, liczba stref, czujniki i zabezpieczenia wymagają potwierdzenia przed realizacją.

Dane techniczne

Producent	Chemelex Raychem
Rodzina	SBS-SMDI-E650c
Symbol	SBS-SMDI-E650C-6X16A
Nr katalogowy	2000003966

EAN	5414506025057
Obwody grzejne	maks. 6 x 16 A
Styczniki	2
Sterowniki Elexant 650c-Modbus	maks. 1
Maks. moc wyjściowa rodziny obudowy	43 kW
Zabezpieczenie po stronie obiektu	maks. 3P x 80 A
Montaż	naścienny
Wymiary	600 x 600 x 210 mm
Waga orientacyjna	32 kg

Dobór czujników i akcesoriów

Powierzchnie, rampy, podjazdy	czujnik temperatury i wilgotności gruntu E650C-G
Dachy i rynny	czujnik temperatury i wilgotności E650C-R oraz właściwy wspornik montażowy
Funkcja ice rain / alarm szafy	moduł zewnętrzny SM-TF130-DI
Dwie niezależne strefy	dla wariantów 9/12 obwodów możliwy dodatkowy Elexant 650c-Modbus montowany w rozdzielnicy, zamawiany osobno po potwierdzeniu

Warianty serii SBS-SMDI-E650c

Wariant	Obwody	Cena
SBS-SMDI-E650C-3X16A	3 x 16 A	17 542,49 zł netto
SBS-SMDI-E650C-6X16A (ten wariant)	6 x 16 A	23 565,93 zł netto
SBS-SMDI-E650C-9X16A	9 x 16 A	29 735,74 zł netto
SBS-SMDI-E650C-12X16A	12 x 16 A	36 978,94 zł netto
SBS-SMDI-E650C-3X20A	3 x 20 A	17 817,49 zł netto
SBS-SMDI-E650C-6X20A	6 x 20 A	23 761,09 zł netto
SBS-SMDI-E650C-9X20A	9 x 20 A	31 317,00 zł netto
SBS-SMDI-E650C-12X20A	12 x 20 A	39 666,87 zł netto
SBS-SMDI-E650C-3X32A	3 x 32 A	17 817,49 zł netto
SBS-SMDI-E650C-6X32A	6 x 32 A	23 761,09 zł netto
SBS-SMDI-E650C-9X32A	9 x 32 A	31 317,00 zł netto
SBS-SMDI-E650C-12X32A	12 x 32 A	39 666,87 zł netto

Dokumenty producenta

- [Karta techniczna Chemelex Raychem SBS-SMDI-E650c](#)
- [Przemysłowy katalog Raychem](#)

FAQ

Czy to jest zamiennik starego SBS-09-CM-20?

To nowszy kierunek funkcjonalny dla instalacji z Elexant 650c-Modbus, ale nie zamiennik 1:1. Sprawdzamy projekt, zasilanie, obwody, czujniki i wymagania BMS.

Czy czujniki są w cenie rozdzielnicy?

Nie zakładamy tego automatycznie. Czujniki i akcesoria dobieramy osobno do aplikacji: grunt, dach/rynny, alarm szafy lub dodatkowe strefy.

Czy Interex może dobrać komplet?

Tak. Dobieramy przewody, maty, rozdzielnicę, czujniki, zabezpieczenia, montaż, uruchomienie i pomiary.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · zamowienia@interexkatowice.com · Źródło danych: Cennik SHE Chemelex 2026_01_r2, proporcja cen Interex względem SBS-09-CM-20 oraz karta Chemelex RAYCHEM-DS-EU2374-SBSSMDIE650C-EN.