

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/hsbb-180-2-209143-stiebel-eltron-p-7003.html>

HSBB 180.2 - Zasobnik / moduł systemowy do instalacji pomp ciepła - Stiebel Eltron

Cena brutto	26 562 zł
Cena netto	21 595 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	209143
Kod producenta	209143
Kod EAN	4017212091432

Opis produktu

HSBB 180.2 - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: nowy produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z dokumentacją ERP producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłaty / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	209143
Nazwa z cennika	HSBB 180.2
Nazwa producenta	HSBB 180.2 - Stiebel Eltron
EAN	4017212091432
Typ / zastosowanie	Zasobnik / moduł systemowy do instalacji pomp ciepła
System	System cylinder STIEBEL ELTRON HSBB do pomp ciepła
Cena wg importu	26 561,85 zł brutto / 21 595,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Neu - nowy numer w cenniku Stiebel 07/2026
Źródło parametrów	Oficjalna karta danych ERP Stiebel Eltron dobrana po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Zdjęcia: Oficjalne zdjęcia serii HSBB 180 plus ze strony Stiebel Eltron; karta ERP jest dokładnie dla numeru 209143 HSBB 180.2.

Parametry z karty ERP

Klasa efektywności energetycznej	B
Straty zatrzymania ciepła	53 W
Pojemność zasobnika	195 l

Opis techniczny

Zasobnik/moduł systemowy Stiebel Eltron HSBB 180.2 z kartą ERP producenta, do układów pomp ciepła i CWU.

Produkt z oficjalnej dokumentacji ERP Stiebel Eltron. Parametry szczegółowe, osprzęt, wymagania montażowe i kompatybilność należy potwierdzić z dokumentacją PDF oraz przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja ERP producenta Stiebel Eltron

Zastosowanie / system: System cylinder STIEBEL ELTRON HSBB do pomp ciepła.

- [Karta danych produktu ERP - PL](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Produktdatenblatt ERP - DE](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Product datasheet ERP - EN](#) (lokalna kopia PDF producenta)

[Oficjalna strona serii Stiebel Eltron użyta do zdjęć/opisu](#)

Uwaga o zdjęciach: Oficjalne zdjęcia serii HSBB 180 plus ze strony Stiebel Eltron; karta ERP jest dokładnie dla numeru 209143 HSBB 180.2.

Dokumenty ERP są dobrane dokładnie po numerze katalogowym. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 5. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

Instrukcje i dokumentacja hydrauliki podstawowej

Opcje hydrauliczne są dobierane do konkretnej instalacji: ciśnienia zasilania, reduktora, miejsca odpływu i sposobu montażu zasobnika. Wariant „brak” oznacza zakup samego urządzenia bez dodatkowej hydrauliki, chyba że opis modelu wyraźnie wskazuje element w komplecie.

Element	Zastosowanie / uwaga montażowa	Linki
SV 1/2 6 bar	Podstawowy zawór bezpieczeństwa 6 bar. Dobór zależy od wymagań modelu, ciśnienia instalacji i sposobu odprowadzenia wody z zaworu.	produkt instrukcja karta
KV 30	Grupa bezpieczeństwa do instalacji c.w.u. do 0,48 MPa, bez reduktora. Stosować tylko przy zgodnym ciśnieniu zasilania i poprawnym odpływie.	produkt instrukcja karta
KV 40	Grupa bezpieczeństwa z reduktorem, do instalacji do 1,6 MPa. Wybór ma sens, gdy instalacja wymaga redukcji ciśnienia przed zasobnikiem.	produkt instrukcja karta
SRT 2	Grupa bezpieczeństwa bez reduktora. Opcja płatna do potwierdzenia przed montażem; nie zastępuje sprawdzenia ciśnienia i warunków odpływu.	produkt instrukcja karta
ZTA	Termostatyczny zawór mieszający do ograniczenia temperatury ciepłej wody na punktach poboru i ochrony użytkownika przed zbyt wysoką temperaturą.	produkt
Syfon COM s600	Element do bezpiecznego odprowadzenia wody z zaworu lub grupy bezpieczeństwa. Odpływu nie wolno blokować ani zaślepić.	produkt

Uwaga: przed montażem sprawdzić dokumentację urządzenia, ciśnienie instalacji i wymagane odprowadzenie wody z zaworu bezpieczeństwa. Dobór potwierdzamy technicznie przed realizacją.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Grupa bezpieczeństwa: Brak grupy bezpieczeństwa w zestawie , Zawór SV 1/2 6 bar (74373) , Grupa KV 30 do 0.48 MPa bez reduktora , Grupa KV 40 do 1.6 MPa z reduktorem , Grupa bezpieczeństwa SRT 2 bez reduktora

Zawór termostatyczny: Brak zaworu w zestawie , Zawór termostatyczny ZTA

Syfon zabezpieczający: Brak syfonu w zestawie , Syfon COM s600