

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/lwtf-d-entalpiczny-wymiennik-ciepla-207495-stiebel-eltron-p-7026.html>



LWTF D - entalpiczny wymiennik ciepła - Stiebel Eltron

Cena brutto	6 765 zł
Cena netto	5 500 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	207495
Kod producenta	207495
Kod EAN	4017212074954

Opis produktu

LWTF D - entalpiczny wymiennik ciepła - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłaty / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	207495
Nazwa z cennika	LWTF D
Nazwa producenta	Entalpiczny wymiennik ciepła STIEBEL ELTRON, LWTF D
EAN	4017212074954
Typ / zastosowanie	Entalpiczny wymiennik ciepła do wentylacji / rekuperacji
System	Wymienniki entalpiczne LWTF STIEBEL ELTRON
Cena wg importu	6 765,00 zł brutto / 5 500,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf
Źródło parametrów	Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobre po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Zdjęcia: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla osprzętu i wariantów systemowych zdjęcie może pokazywać serię lub element techniczny producenta; kompatybilność i zakres dostawy potwierdzamy przed realizacją.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	Entalpiczny wymiennik ciepła do wentylacji / rekuperacji
Źródło opisu	ETIM / karta produktu Stiebel Eltron
Funkcja	Odzysk wilgoci z powietrza wyciągowego przez selektywną membranę
Zastosowanie	Zamiennik wymiennika krzyżowo-przeciwprądowego w okresie zimowym
Wymiary wg danych ETIM	366 x 366 x 345 mm

Opis ETIM / Stiebel Eltron

-
- Opis
 - Entalpiczny wymiennik ciepła do central zastępuje zimą wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy.
 - Dzięki selektywnej membranie z tworzywa sztucznego odzyskiwana jest wilgoć z powietrza wyciągowego i przenoszona na powietrze nawiewne. W ten sposób w zimie można przeciwdziałać spadkowi względnej wilgotności powietrza w pomieszczeniach.
 - Nie są przenoszone gazy ani zanieczyszczenia.
 - Entalpiczny wymiennik ciepła charakteryzuje się długą żywotnością, wysoką szczelnością i niskimi stratami ciśnienia.
 - Membrana działa antybakteryjnie i jest odporna na działanie niskiej i wysokiej temperatury.

Parametry szczegółowe, osprzęt, wymagania montażowe, kompatybilność z instalacją lub urządzeniem bazowym oraz faktyczny zakres dostawy potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: Wymienniki entalpiczne LWTF STIEBEL ELTRON.

- [Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Uwaga o zdjęciach: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla osprzętu i wariantów systemowych zdjęcie może pokazywać serię lub element techniczny producenta; kompatybilność i zakres dostawy potwierdzamy przed realizacją.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

Dokumentacja techniczna, instrukcje i wytyczne montażowe

Poniżej zebrano dostępne instrukcje, karty produktu, dokumenty producenta oraz materiały pomocnicze do doboru, montażu, uruchomienia i serwisu tego elementu instalacji wentylacji lub rekuperacji.

- [Stiebel Eltron - Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#)

Wytyczne Interex Katowice: przed montażem należy sprawdzić dobór wydajności powietrza, miejsce czerpni i wyrzutni, dostęp serwisowy do filtrów, długości i średnice przewodów, możliwy odpływ kondensatu, zasilanie, sterowanie oraz warunki gwarancji. Montaż, uruchomienie i konserwację należy wykonać zgodnie z aktualną instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną urządzenia.