

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/lswp-315-0-7-sg-set-rekaw-powietrzny-z-szybkozlaczami-238564-stiebel-eltron-p-7027.html>



LSWP 315-0,7 SG Set - rękaw powietrzny z szybkozłączami - Stiebel Eltron

Cena brutto	1 630 zł
Cena netto	1 325 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	238564
Kod producenta	238564
Kod EAN	4017212385647

Opis produktu

LSWP 315-0,7 SG Set - rękaw powietrzny z szybkozłączami - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	238564
Nazwa z cennika	LSWP 315-0,7 SG Set
Nazwa producenta	Osprzęt do prowadzenia powietrza STIEBEL ELTRON, Zestaw LSWP 315-0,7 SG z 2 szybkozłączami
EAN	4017212385647
Typ / zastosowanie	Elastyczny rękaw powietrzny / osprzęt prowadzenia powietrza
System	Kanały i elementy LWF / LSWP / WG STIEBEL ELTRON
Cena wg importu	1 629,75 zł brutto / 1 325,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf
Źródło parametrów	Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobreane po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Zdjęcia: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla osprzętu i wariantów systemowych zdjęcie może pokazywać serię lub element techniczny producenta; kompatybilność i zakres dostawy potwierdzamy przed realizacją.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	Elastyczny rękaw powietrzny / osprzęt prowadzenia powietrza
Źródło opisu	ETIM / karta produktu Stiebel Eltron
Średnica wg danych ETIM	315 mm
Długość wg oznaczenia	0,7 m
Izolacja	Termiczna i akustyczna
Zakres dostawy wg nazwy ETIM	Rękaw powietrzny z 2 szybkozłączami

Opis ETIM / Stiebel Eltron

- Opis
- Elastyczny rękaw powietrzny do prowadzenia powietrza zewnętrznego i zużytego posiada izolacją termiczną i akustyczną.
- Łatwe podłączanie do AWG lub WPL dzięki fabrycznie zamontowanym szybkozłączom.
- Rękaw otulony jest warstwą izolacji akustycznej i termicznej. Strona zewnętrzna wykonana jest z laminowanej folii aluminiowej, a powłoka wewnętrzna z tkaniny polipropylenowej. Wkład z wełny mineralnej spełnia zadanie izolacji akustycznej i termicznej.
- Z obu stron znajduje się zamontowane i uszczelnione szybkozłącze wykonane z materiału EPS, gotowe do podłączenia.

Parametry szczegółowe, osprzęt, wymagania montażowe, kompatybilność z instalacją lub urządzeniem bazowym oraz faktyczny zakres dostawy potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: Kanały i elementy LWF / LSWP / WG STIEBEL ELTRON.

- [Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Uwaga o zdjęciach: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla osprzętu i wariantów systemowych zdjęcie może pokazywać serię lub element techniczny producenta; kompatybilność i zakres dostawy potwierdzamy przed realizacją.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

Dokumentacja techniczna, instrukcje i wytyczne montażowe

Poniżej zebrano dostępne instrukcje, karty produktu, dokumenty producenta oraz materiały pomocnicze do doboru, montażu, uruchomienia i serwisu tego elementu instalacji wentylacji lub rekuperacji.

- [Stiebel Eltron - Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#)

Wytyczne Interex Katowice: przed montażem należy sprawdzić dobór wydajności powietrza, miejsce czerpni i wyrzutni, dostęp serwisowy do filtrów, długości i średnice przewodów, możliwy odpływ kondensatu, zasilanie, sterowanie oraz warunki gwarancji. Montaż, uruchomienie i konserwację należy wykonać zgodnie z aktualną instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną urządzenia.