

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/wpe-i-59-h-400-premium-pompa-ciepła-solanka-woda-do-ogrzewania-i-opcjonalnego-chłodzenia-201414-stie-p-7088.html>



WPE-I 59 H 400 Premium - pompa ciepła solanka-woda do ogrzewania i opcjonalnego chłodzenia - Stiebel Eltron

Cena brutto	222 255 zł
Cena netto	180 695 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	201414
Kod producenta	201414
Kod EAN	4017212014141

Opis produktu

WPE-I 59 H 400 Premium - pompa ciepła solanka-woda do ogrzewania i opcjonalnego chłodzenia - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłaty / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	201414
Nazwa z cennika	WPE-I 59 H 400 Premium
Nazwa producenta	Pompa ciepła solanka-woda STIEBEL ELTRON, WPE-I 59 H 400 Premium
EAN	4017212014141
Typ / zastosowanie	Pompa ciepła solanka-woda STIEBEL ELTRON WPE-I
System	Pompy ciepła solanka-woda / gruntowe STIEBEL ELTRON WPE-I
Cena wg importu	222 254,85 zł brutto / 180 695,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Auslauf - status z cennika Stiebel 07/2026
Źródło parametrów	Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobrane po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Zdjęcia: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla pomp ciepła i osprzętu zdjęcie może przedstawiać produkt, zestaw lub wariant z tej samej serii; dokładny zakres dostawy, średnice, wariant H/HW, kompatybilność i wymagania montażowe potwierdzamy przed realizacją.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	Pompa ciepła solanka-woda STIEBEL ELTRON WPE-I
Źródło opisu	ETIM / karta produktu Stiebel Eltron

System	Pompy ciepła solanka-woda / gruntowe STIEBEL ELTRON WPE-I
Funkcja	pompa ciepła solanka-woda do ogrzewania i opcjonalnego chłodzenia
Typ pompy ciepła	solanka-woda / gruntowa według opisu producenta
Sprężarka / regulacja	modulacja inwerterowa według ETIM
Tryb pracy	ogrzewanie oraz możliwość chłodzenia według konfiguracji instalacji
CWU	możliwość przygotowania ciepłej wody użytkowej według dokumentacji
Podstawa doboru	model pompy ciepła, moc, średnice przyłączy, wariant H/HW, automatykę, zabezpieczenia, zakres dostawy i kompatybilność potwierdzić z PDF producenta

Opis ETIM / Stiebel Eltron

- Zastosowanie
- Pompa ciepła solanka-woda z inwerterową modulacją mocy przeznaczona jest do montażu wewnątrz budynku.
- Pompa ciepła przeznaczona jest do domów wielorodzinnych i obiektów komercyjnych.
- Dzięki dodatkowym komponentom hydraulicznym istniejącą instalację dolnego źródła można wykorzystać do chłodzenia pasywnego i aktywnego lub równoczesnego ogrzewania i chłodzenia.
- Możliwość zastosowania w monowalentnym trybie ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
- Możliwość uzyskania wymaganej mocy grzewczej poprzez połączenie do 16 pomp ciepła w kaskadzie. Cechy komfortu
- Pompa ciepła może być montowana w budynkach różnych typów. Wbudowany inwerter dostosowuje przez cały czas moc grzewczą do bieżącego zapotrzebowania na energię, co zapewnia elastyczność pod względem zastosowania.
- Zarówno po stronie solanki, jak i ogrzewania znajdują się wysokoefektywne pompy obiegowe.
- Wykorzystanie technologii gorącego gazu umożliwia równoczesne wytwarzanie CWU za pomocą dodatkowego wymiennika ciepła.
- Za całkowicie automatyczną, zależną od temperatury zewnętrznej regulację instalacji grzewczej odpowiada wbudowany regulator pompy ciepła z kolorowym ekranem dotykowym. Dostępna jest opcja zewnętrznej regulacji instalacji grzewczej przez automatykę budynkową.
- Aby zminimalizować przenoszenie dźwięku przez konstrukcję na budynek, płyta podstawowa obiegu chłodniczego zaopatrzona jest w izolację drgań, a wewnętrzne przyłącza hydrauliczne wykonane są jako elastyczne.
- Obieg chłodniczy jest hermeticznie zamknięty, fabrycznie przebadany pod kątem szczelności i napełniony ekologicznym czynnikiem chłodniczym R410A. Efektywność
- Działanie pompy ciepła z odpowiednią mocą o każdej porze roku gwarantuje wbudowany inwerter, którego zasługą jest także wysoka efektywność całej instalacji.
- Stosowana seryjnie technologia gorącego gazu pozwala na efektywne i ekonomiczne osiąganie wysokich temperatur ciepłej wody.
- Montaż
- Pionowa konstrukcja zajmuje małą powierzchnię.
- Wysoki stopień integracji umożliwia szybką i prostą instalację, także w przypadku dużych instalacji. Urządzenia są fabrycznie zmontowane i gotowe do pracy.
- Wewnętrzne węże ciśnieniowe umożliwiają bezpośrednie podłączenie hydrauliczne do obiegów ogrzewania i solanki.

Parametry szczegółowe, moc, wariant H/HW, czynnik chłodniczy, średnice DN, zasilanie, automatykę, zakres dostawy, kompatybilność z pompą ciepła lub modulem hydraulicznym, sposób montażu, zabezpieczenia, hydraulikę i możliwość zastosowania w konkretnej instalacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: Pompy ciepła solanka-woda / gruntowe STIEBEL ELTRON WPE-I.

- [Informacje techniczne Stiebel Eltron](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00060441](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00100203](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00101044](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Rysunek / karta obrazowa producenta](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Uwaga o zdjęciach: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla pomp ciepła i osprzętu zdjęcie może przedstawiać produkt, zestaw lub wariant z tej samej serii; dokładny zakres dostawy, średnice, wariant H/HW, kompatybilność i wymagania montażowe potwierdzamy przed realizacją.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

