

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/hsbb-180-plus-zasobnik-modul-systemowy-do-instalacji-pomp-ciepla-202926-stiebel-eltron-p-7096.html>



HSBB 180 Plus - zasobnik / moduł systemowy do instalacji pomp ciepła - Stiebel Eltron

Cena brutto	26 562 zł
Cena netto	21 595 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	202926
Kod producenta	202926
Kod EAN	4017212029268

Opis produktu

HSBB 180 Plus - zasobnik / moduł systemowy do instalacji pomp ciepła - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	202926
Nazwa z cennika	HSBB 180 Plus
Nazwa producenta	Moduł hydrauliczny zasobnika STIEBEL ELTRON, HSBB 180 Plus
EAN	4017212029268
Typ / zastosowanie	Zasobnik / moduł systemowy do instalacji pomp ciepła
System	Moduły hydrauliczne i zasobniki do pomp ciepła STIEBEL ELTRON
Cena wg importu	26 561,85 zł brutto / 21 595,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf
Źródło parametrów	Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobrane po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Zdjęcia: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla pomp ciepła i osprzętu zdjęcie może przedstawiać produkt, zestaw lub wariant z tej samej serii; dokładny zakres dostawy, średnice, wariant H/HW, kompatybilność i wymagania montażowe potwierdzamy przed realizacją.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	Zasobnik / moduł systemowy do instalacji pomp ciepła
Źródło opisu	ETIM / karta produktu Stiebel Eltron
System	Moduły hydrauliczne i zasobniki do pomp ciepła STIEBEL ELTRON
Funkcja	zasobnik / moduł systemowy do instalacji pomp ciepła
Tryb pracy	ogrzewanie oraz możliwość chłodzenia według konfiguracji instalacji

CWU	możliwość przygotowania ciepłej wody użytkowej według dokumentacji
Armatura	zawór / element regulacji przepływu według opisu producenta
Magazynowanie / separacja	zasobnik, bufor lub moduł hydrauliczny według danych producenta
Podstawa doboru	model pompy ciepła, moc, średnice przyłączy, wariant H/HW, automatykę, zabezpieczenia, zakres dostawy i kompatybilność potwierdzić z PDF producenta

Opis ETIM / Stiebel Eltron

- Zastosowanie
- Wieża hydrauliczna służy do ogrzewania wody użytkowej. Urządzenie zintegrowane jest w instalacji grzewczej i umożliwia podłączenie hydraulicznej pompy ciepła do obiegu grzewczego.
- Zasobnik przeznaczony jest do ogrzewania i chłodzenia w domu jednorodzinnym i przystosowany do użytku z ogrzewaniem podłogowym. Cechy komfortu
- Ogrzewacz wody użytkowej składa się z emaliowanego zbiornika stalowego z izolacją piankową wyposażonego w wewnętrzny wymiennik ciepła i anodę magnezową do dodatkowej ochrony przed korozją. Może służyć do chłodzenia za pośrednictwem ogrzewania podłogowego lub klimakonwektorów.
- Do wyposażenia należą następujące elementy: regulator pompy ciepła WPM, pompa ładowania ciepłej wody użytkowej/obiegu grzewczego, 3/2-drożny zawór przełączający, zawór bezpieczeństwa z odpływem wyprowadzonym z urządzenia i elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe.
- Wbudowane uchwyty ułatwiają przenoszenie. Efektywność
- Małe straty zatrzymania ciepła. Montaż
- Wbudowane uchwyty ułatwiają transport do miejsca montażu.

Parametry szczegółowe, moc, wariant H/HW, czynnik chłodniczy, średnice DN, zasilanie, automatykę, zakres dostawy, kompatybilność z pompą ciepła lub modułem hydraulicznym, sposób montażu, zabezpieczenia, hydraulikę i możliwość zastosowania w konkretnej instalacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: Moduły hydrauliczne i zasobniki do pomp ciepła STIEBEL ELTRON.

- [Informacje techniczne Stiebel Eltron](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00082639](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00100296](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00101108](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Rysunek / karta obrazowa producenta](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Uwaga o zdjęciach: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla pomp ciepła i osprzętu zdjęcie może przedstawiać produkt, zestaw lub wariant z tej samej serii; dokładny zakres dostawy, średnice, wariant H/HW, kompatybilność i wymagania montażowe potwierdzamy przed realizacją.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

Instrukcje i dokumentacja hydrauliki podstawowej

Opcje hydrauliczne są dobierane do konkretnej instalacji: ciśnienia zasilania, reduktora, miejsca odpływu i sposobu montażu zasobnika. Wariant „brak” oznacza zakup samego urządzenia bez dodatkowej hydrauliki, chyba że opis modelu wyraźnie wskazuje element w komplecie.

Element	Zastosowanie / uwaga montażowa	Linki
SV 1/2 6 bar	Podstawowy zawór bezpieczeństwa 6 bar. Dobór zależy od wymagań modelu, ciśnienia instalacji i sposobu odprowadzenia wody z zaworu.	produkt instrukcja karta
KV 30	Grupa bezpieczeństwa do instalacji c.w.u. do 0,48 MPa, bez reduktora. Stosować tylko przy zgodnym ciśnieniu zasilania i poprawnym odpływie.	produkt instrukcja karta
KV 40	Grupa bezpieczeństwa z reduktorem, do instalacji do 1,6 MPa. Wybór ma sens, gdy instalacja wymaga redukcji ciśnienia przed zasobnikiem.	produkt instrukcja karta
SRT 2	Grupa bezpieczeństwa bez reduktora. Opcja płatna do potwierdzenia przed montażem; nie zastępuje	produkt instrukcja karta

Element	Zastosowanie / uwaga montażowa	Linki
ZTA	sprawdzenia ciśnienia i warunków odpływu. Termostatyczny zawór mieszający do ograniczenia temperatury ciepłej wody na punktach poboru i ochrony użytkownika przed zbyt wysoką temperaturą.	produkt
Syfon COM s600	Element do bezpiecznego odprowadzenia wody z zaworu lub grupy bezpieczeństwa. Odpływu nie wolno blokować ani zaślepić.	produkt

Uwaga: przed montażem sprawdzić dokumentację urządzenia, ciśnienie instalacji i wymagane odprowadzenie wody z zaworu bezpieczeństwa. Dobór potwierdzamy technicznie przed realizacją.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Grupa bezpieczeństwa: Brak grupy bezpieczeństwa w zestawie , Zawór SV 1/2 6 bar (74373) , Grupa KV 30 do 0.48 MPa bez reduktora , Grupa KV 40 do 1.6 MPa z reduktorem , Grupa bezpieczeństwa SRT 2 bez reduktora

Zawór termostatyczny: Brak zaworu w zestawie , Zawór termostatyczny ZTA

Syfon zabezpieczający: Brak syfonu w zestawie , Syfon COM s600