

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/hsbc-300-cool-wieza-hydrauliczna-zasobnik-kombinowany-do-instalacji-pomp-ciepla-203801-stiebel-eltron-p-7098.html>



## HSBC 300 cool - wieża hydrauliczna / zasobnik kombinowany do instalacji pomp ciepła - Stiebel Eltron

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>42 601 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>34 635 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b> |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>        |
| Numer katalogowy | <b>203801</b>        |
| Kod producenta   | <b>203801</b>        |
| Kod EAN          | <b>4017212038017</b> |

### Opis produktu

### HSBC 300 cool - wieża hydrauliczna / zasobnik kombinowany do instalacji pomp ciepła - Stiebel Eltron

**Oferta Interex Katowice:** produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

|                      |                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent            | <b>Stiebel Eltron</b>                                                                          |
| Numer katalogowy     | <b>203801</b>                                                                                  |
| Nazwa z cennika      | HSBC 300 cool                                                                                  |
| Nazwa producenta     | Wieża hydrauliczna STIEBEL ELTRON, HSBC 300 cool                                               |
| EAN                  | 4017212038017                                                                                  |
| Typ / zastosowanie   | Wieża hydrauliczna / moduł systemowy do instalacji pomp ciepła                                 |
| System               | Wieże hydrauliczne i zasobniki kombinowane STIEBEL ELTRON HSBC                                 |
| Cena wg importu      | 42 601,05 zł brutto / 34 635,00 zł netto                                                       |
| Dostępność / wysyłka | Na zamówienie, czas realizacji 14 dni                                                          |
| Status cennika       | Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf                                |
| Źródło parametrów    | Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobrane po numerze katalogowym |

**Warunek płatności:** dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

**Zdjęcia:** Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla pomp ciepła i osprzętu zdjęcie może przedstawiać produkt, zestaw lub wariant z tej samej serii; dokładny zakres dostawy, średnice, wariant H/HW, kompatybilność i wymagania montażowe potwierdzamy przed realizacją.

### Parametry i zastosowanie z danych ETIM

|                 |                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj produktu | <b>Wieża hydrauliczna / moduł systemowy do instalacji pomp ciepła</b> |
| Źródło opisu    | <b>ETIM / karta produktu Stiebel Eltron</b>                           |
| System          | <b>Wieże hydrauliczne i zasobniki kombinowane STIEBEL ELTRON HSBC</b> |

|                           |                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja                   | wieża hydrauliczna / zasobnik kombinowany do instalacji pomp ciepła                                                                                 |
| Tryb pracy                | ogrzewanie oraz możliwość chłodzenia według konfiguracji instalacji                                                                                 |
| Obieg hydrauliczny        | pompa obiegowa / wymuszanie przepływu w instalacji                                                                                                  |
| Armatura                  | zawór / element regulacji przepływu według opisu producenta                                                                                         |
| Magazynowanie / separacja | zasobnik, bufor lub moduł hydrauliczny według danych producenta                                                                                     |
| Podstawa doboru           | model pompy ciepła, moc, średnice przyłączy, wariant H/HW, automatykę, zabezpieczenia, zakres dostawy i kompatybilność potwierdzić z PDF producenta |

## Opis ETIM / Stiebel Eltron

- Zastosowanie
- Wieża hydrauliczna nadaje się do ogrzewania wody użytkowej w trybie pompy ciepła.
- Urządzenie przygotowane jest do opcjonalnego rozszerzenia o dodatkowy obieg grzewczy.
- Instalacja upraszcza integrację hydrauliczną w systemach ogrzewania, ponieważ strumienie przepływu pompy ciepła i obiegu grzewczego oddzielone są od siebie wbudowanym zbiornikiem buforowym. W ten sposób może ono być wykorzystywane w najróżniejszych systemach rozdziału ciepła.
- Może służyć do ogrzewania i chłodzenia w domu jednorodzinnym (w nowym i starym budownictwie). Cechy komfortu
- Ogrzewacz wody użytkowej i zbiornik buforowy są zbiornikami stalowymi pokrytymi pianką. Ogrzewacz wody użytkowej wyposażony jest w wewnętrzny wymiennik ciepła i magnezową anodę sygnalizacyjną stanowiącą dodatkową ochronę przed korozją. Oba zasobniki montowane są nad sobą, aby zajmowały mniej miejsca. Praktyczne uchwyty ułatwiają przenoszenie.
- Montaż na mniejszej powierzchni dzięki umieszczeniu w jednej obudowie najważniejszych elementów: regulator pompy ciepła WPM, pompa ładowania zasobnika, pompa obiegowa i 3/2-drożny zawór przełączający.
- Przewożenie ułatwia możliwość oddzielenia od siebie ogrzewacza wody użytkowej i zbiornika buforowego. Efektywność
- Ze względu na optymalne dostosowanie powierzchni wymiennika ciepła do pojemności ogrzewacza występują tylko niewielkie straty przekazywania ciepła. Montaż
- Ogrzewacz wody i zbiornik buforowy umieszczone są nad sobą i mogą być od siebie oddzielone. Dwa uchwyty ułatwiają przenoszenie do miejsca montażu.

Parametry szczegółowe, moc, wariant H/HW, czynnik chłodniczy, średnice DN, zasilanie, automatykę, zakres dostawy, kompatybilność z pompą ciepła lub modulem hydraulicznym, sposób montażu, zabezpieczenia, hydraulikę i możliwość zastosowania w konkretnej instalacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

## Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

**Zastosowanie / system:** Wieże hydrauliczne i zasobniki kombinowane STIEBEL ELTRON HSBC.

- [Informacje techniczne Stiebel Eltron](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00082651](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00100307](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00101119](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Rysunek / karta obrazowa producenta](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#) (lokalna kopia PDF producenta)

**Uwaga o zdjęciach:** Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla pomp ciepła i osprzętu zdjęcie może przedstawiać produkt, zestaw lub wariant z tej samej serii; dokładny zakres dostawy, średnice, wariant H/HW, kompatybilność i wymagania montażowe potwierdzamy przed realizacją.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

## Instrukcje i dokumentacja hydrauliki podstawowej

Opcje hydrauliczne są dobierane do konkretnej instalacji: ciśnienia zasilania, reduktora, miejsca odpływu i sposobu montażu zasobnika. Wariant „brak” oznacza zakup samego urządzenia bez dodatkowej hydrauliki, chyba że opis modelu wyraźnie wskazuje element w komplecie.

| Element             | Zastosowanie / uwaga montażowa                                                                                                     | Linki                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SV 1/2 6 bar</b> | Podstawowy zawór bezpieczeństwa 6 bar. Dobór zależy od wymagań modelu, ciśnienia instalacji i sposobu odprowadzenia wody z zaworu. | <a href="#">produkt</a>   <a href="#">instrukcja</a>   <a href="#">karta</a> |
| <b>KV 30</b>        | Grupa bezpieczeństwa do instalacji c.w.u. do 0,48                                                                                  | <a href="#">produkt</a>   <a href="#">instrukcja</a>   <a href="#">karta</a> |

| Element               | Zastosowanie / uwaga montażowa                                                                                                                   | Linki                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                       | MPa, bez reduktora. Stosować tylko przy zgodnym ciśnieniu zasilania i poprawnym odpływie.                                                        |                                                                              |
| <b>KV 40</b>          | Grupa bezpieczeństwa z reduktorem, do instalacji do 1,6 MPa. Wybór ma sens, gdy instalacja wymaga redukcji ciśnienia przed zasobnikiem.          | <a href="#">produkt</a>   <a href="#">instrukcja</a>   <a href="#">karta</a> |
| <b>SRT 2</b>          | Grupa bezpieczeństwa bez reduktora. Opcja płatna do potwierdzenia przed montażem; nie zastępuje sprawdzenia ciśnienia i warunków odpływu.        | <a href="#">produkt</a>   <a href="#">instrukcja</a>   <a href="#">karta</a> |
| <b>ZTA</b>            | Termostatyczny zawór mieszający do ograniczenia temperatury ciepłej wody na punktach poboru i ochrony użytkownika przed zbyt wysoką temperaturą. | <a href="#">produkt</a>                                                      |
| <b>Syfon COM s600</b> | Element do bezpiecznego odprowadzenia wody z zaworu lub grupy bezpieczeństwa. Odpływu nie wolno blokować ani zaślepić.                           | <a href="#">produkt</a>                                                      |

**Uwaga:** przed montażem sprawdzić dokumentację urządzenia, ciśnienie instalacji i wymagane odprowadzenie wody z zaworu bezpieczeństwa. Dobór potwierdzamy technicznie przed realizacją.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Grupa bezpieczeństwa:** Brak grupy bezpieczeństwa w zestawie , Zawór SV 1/2 6 bar (74373) , Grupa KV 30 do 0.48 MPa bez reduktora , Grupa KV 40 do 1.6 MPa z reduktorem , Grupa bezpieczeństwa SRT 2 bez reduktora

**Zawór termostatyczny:** Brak zaworu w zestawie , Zawór termostatyczny ZTA

**Syfon zabezpieczający:** Brak syfonu w zestawie , Syfon COM s600